МАЛОПРОДАЖЕН ЦЕНОВНИК ЗА ВИДЕО НАДЗОР

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
TURBO HD		**HD-TVI ВИДЕО НАДЗОР** HD-TVI е технологија која овозможува пренос на видео сигнал со **HD резолуција (720p/1080p/3/5/8 мегапиксели) преку стандарден коаксијален кабел на растојание до 800 m.** HD-TVI системите не бараат изградбата и конфигурацијата на мрежна средина за пренос и користете ја традиционалната шема за поврзување со коаксијален кабел и BNC конектори помеѓу камерата и DVR, што овозможува користење на постоечките коаксијални правци. Поради тоа што нема компресија на сигналот во камерата, технологијата HD-TVI овозможува следење со **HD резолуција без одлагање и прекин** и без комплицирана конфигурација. Отсуството на дополнителна мрежна опрема, сервери и софтвер го прави системот HD-TVI оптимално исплатлива опција која е лесна за инсталирање, сигурна, едноставна за ракување и најекономична опција за преминување на видео надзор со мегапиксели денес. HD-TVI е првиот аналоген HD систем во светот кој постигнува ефективна резолуција од **8 мегапиксели (4K) преку коаксијален кабел.**			HIKVISION TURBO HD
HD-TVI КАМЕРИ (1080p) 4 in 1		**БУЏЕТНИ 4-in-1 HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛИ (FullHD 1080p)**			
		**HD-TVI** /AHD/CVI/CVBS куполна камера (4 in 1); **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 103°); **IR осветлување** со домет до 20 м (Smart IR); механички IR филтер; избор на HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS режим на работа; DWDR; DNR филтер; PVC куќиште за внатрешна монтажа; 12Vdc/4W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	HWT-T120-P	€ 23,30
		**TURBO HD1080P** True Day/Night куполна камера, 1/2.7" Progressive scan CMOS, чувствителност на светлина 0.01lux, **фиксен објектив**, **SMART EXIR домет до 20m**, ICR, DNR, **AUDIO**, за надворешна монтажа IP66, напојување 12VDC	HIKVISION	DS-2CE76D0T-ITMFS	€ 38,50
		**4 in 1 HD-TVI, CVI, AHD, CVSB** куполна камера **2 Мегапиксели** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux; варифокален објектив **2.7~13.5 mm**; EXIR до **70 м** (Smart IR)**;** механички IR филтер, DNR; за надворешна монтажа (IP66)	HIKVISION	DS-2CE79D0T-IT3ZF	€ 56,40
		**HD-TVI** /AHD/CVI/CVBS камера (4 in 1); **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксен објектив; **IR осветлување** со домет до 20 м (Smart IR); механички IR филтер; избор на HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS режим на работа; DWDR; DNR филтер; Метално куќиште за надворешна монтажа; 12Vdc/4W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	HWT-B120-M	€ 24,00
		**4 in 1 HD-TVI, CVI, AHD, CVSB, HD1080P** True Day/Night Bullet камера, CMOS сензор, чувствителност на светлина 0.01lux, **фиксен објектив 2.8 / 3.6mm**, **SMART IR домет до 20m**, ICR**,** DNR, за надворешна монтажа IP66, материјал: пластика, напојување 12VDC	HIKVISION	DS-2CE16D0T-IRPF	€ 34,00
		**HD-TVI**/AHD/CVI/CVBS камера (4 in 1); **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 79.6°); **EXIR технологија** с обхват до **25 м** (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; олекотен PVC корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/2.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CE16D0T-ITPF	€ 34,00
		**4 in 1 HD-TVI, CVI, AHD, CVSB, HD1080P** True Day/Night Bullet камера, CMOS сензор, чувствителност на светлина 0.01lux, **фиксен објектив 2.8 / 3.6mm**, **SMART IR домет до 20m**, **вградено аудио**, ICR**,** DNR, за надворешна монтажа IP67, материјал: метал, напојување 12VDC	HIKVISION	DS-2CE16D0T-ITFS	€ 38,50
		**4 in 1 HD-TVI, CVI, AHD, CVSB, HD1080P** True Day/Night Bullet камера, CMOS сензор, чувствителност на светлина 0.01lux, **фиксен објектив 2.8 / 3.6mm**, **SMART IR домет до 20m**, **вградено аудио**, ICR**,** DNR, за надворешна монтажа IP67, материјал: метал, напојување 12VDC	HIKVISION	DS-2CE16D0T-ITPFS	€ 40,00
		**4 in 1 HD-TVI, CVI, AHD, CVSB, HD1080P** True Day/Night Bullet камера, 1/2.7" Progressive scan CMOS, чувствителност на светлина 0.01lux, **фиксен објектив 2.8 / 3.6mm**, **SMART EXIR домет до 40m**, ICR, DNR, за надворешна монтажа IP67, напојување 12VDC	HIKVISION	DS-2CE17D0T-IT3F	€ 48,00
		**4 in 1 HD-TVI, CVI, AHD, CVSB, HD1080P** True Day/Night Bullet камера, 1/2.7" Progressive scan CMOS, чувствителност на светлина 0.01lux, **фиксен објектив 3.6mm**, **SMART EXIR домет до 80m**, ICR, DNR, за надворешна монтажа IP67, напојување 12VDC	HIKVISION	DS-2CE16D0T-IT5F	€ 50,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
		PRO СЕРИЈА HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛИ (FullHD 1080p)			
		HD-TVI Ultra-Low Light алармна камера 2 Мегапиксели (FullHD 1080p@25 кад/сек); вграден PIR сензор за движење (110°/11 м) за попрецизна детекција; пренос на видео и алармен сигнал по коаксијален кабел кон TurboHD рекордери; вграден микрофон (RCA излез); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 103.5°); интелигентно IR осветлување до 20 м (Smart IR); механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 120dB WDR; 3D DNR филтер; Privacy mask; за внатрешна монтажа; 12Vdc/5W; вклучен држач за сид/таван	HIKVISION	DS-2CE38D8T-PIR (до трошење на залиха)	€ 38,00
		**4 in 1 HD-TVI, CVI, AHD, CVSB, HD1080P** True Day/Night Bullet камера, CMOS сензор, чувствителност на светлина 0.003lux, **фиксен објектив 2.8 / 3.6mm**, **SMART IR домет до 20m**, **вградено аудио**, **130dB WDR**, ICR**,** DNR, за надворешна монтажа IP67, материјал: метал, напојување 12VDC	HIKVISION	DS-2CE16D8T-ITE (до трошење на залиха)	€ 47,00
HD-TVI КАМЕРИ ColorVu		**2 МЕГАПИКСЕЛИ (ColorVu 24h слика во боја) (FullHD 1080p) HD-TVI КАМЕРИ**			
		**HD-TVI** куполна камера **2 Мегапиксели (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2M Smart FSI CMOS сензор; 0.0005 Lux@F1.0 (0 Lux IR on);** фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 103.5°); интелигентно осветлување до 20 м **(ColorVu);** механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; 120dB WDR; Privacy mask/Motion Detection; за надворешна монтажа **(IP67)** -40~60C;	HIKVISION ColorVu	DS-2CE72DF3T-FS	€ 45,00
		**HD-TVI** булет камера **2M Smart FSI CMOS сензор; 0.0005 Lux@F1.0 (0 Lux IR on);** фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 103.5°); интелигентно осветлување до 20 м **(ColorVu)**; механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; 120dB WDR; Privacy mask/Motion Detection; за надворешна монтажа **(IP67)** -40~60C;	HIKVISION ColorVu	DS-2CE10DFT-F	€ 48,00
		**HD-TVI** булет камера **2M Smart FSI CMOS сензор; 0.0005 Lux@F1.0 (0 Lux IR on)**; фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 103.5°); интелигентно осветлување до 20 м **(ColorVu)**; механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; 120dB WDR; Privacy mask/Motion Detection; за надворешна монтажа **(IP67)** -40~60C;	HIKVISION ColorVu	DS-2CE10DF3T-F	€ 48,00
		**HD-TVI** булет камера **2M Smart FSI CMOS сензор; 0.0005 Lux@F1.0 (0 Lux IR on);** фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 103.5°); интелигентно осветлување до 20 м **(ColorVu)**; механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; 120dB WDR; Privacy mask/Motion Detection; за надворешна монтажа **(IP67)** -40~60C; **Audio**	HIKVISION ColorVu	DS-2CE10DF3T-FS	€ 53,00
		**HD-TVI** булет камера **2M Smart FSI CMOS сензор; 0.0005 Lux@F1.0 (0 Lux IR on);** фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 103.5°); интелигентно осветлување до 40 м **(ColorVu)**; механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; 120dB WDR; Privacy mask/Motion Detection; за надворешна монтажа **(IP67)** -40~60C;	HIKVISION ColorVu	DS-2CE12DFT-F	€ 60,00
		**HD-TVI** булет камера **2M Smart FSI CMOS сензор; 0.0005 Lux@F1.0 (0 Lux IR on);** фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 103.5°); интелигентно осветлување до 40 м **(ColorVu)**; механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; 120dB WDR; Privacy mask/Motion Detection; за надворешна монтажа **(IP67)** -40~60C;	HIKVISION ColorVu	DS-2CE12DF3T-F	€ 60,00
		**HD-TVI** булет камера **2M Smart FSI CMOS сензор; 0.0005 Lux@F1.0 (0 Lux IR on);** фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 103.5°); интелигентно осветлување до 20 м **(ColorVu)**; механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; 120dB WDR; Privacy mask/Motion Detection; за надворешна монтажа **(IP67)** -40~60C;	HIKVISION ColorVu	DS-2CE10DFT-F28	€ 72,00
		**HD-TVI** булет камера **2M Smart FSI CMOS сензор; 0.0005 Lux@F1.0 (0 Lux IR on);** фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 103.5°); интелигентно осветлување до 40 м **(ColorVu)**; механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; 120dB WDR; Privacy mask/Motion Detection; за надворешна монтажа **(IP67)** -40~60C;	HIKVISION ColorVu	DS-2CE12DFT-F28	€ 82,00
HD-TVI КАМЕРИ 5МЕГАПИКСЕЛИ		**5 МЕГАПИКСЕЛИ (2592x1944) HD-TVI КАМЕРИ**			
		**4 in 1 HD-TVI, CVI, AHD, CVSB** куполна камера 5 Мегапиксели (2560x1944@ 20 кад/сек), 5MPX CMOS сензор (2560x1944 пиксели), 0.01lux (0 Lux IR ON), фиксен објектив 2.8 / 3.6mm, EXIR технологија со домет до 20m (Smart IR), DNR, механички IR филтер, OSD мени со контрола по коаксијален кабел, за внатрешна монтажа, -40~60C, 12VDC/5W	HIKVISION	HWT-T150-P	€ 37,00
		**4 in 1 HD-TVI, CVI, AHD, CVSB** куполна камера 5 Мегапиксели (2560x1944@ 20 кад/сек), 5MPX CMOS сензор (2560x1944 пиксели), 0.01lux (0 Lux IR ON), фиксен објектив 2.8 / 3.6mm, EXIR технологија со домет до 20m (Smart IR), DNR, механички IR филтер, OSD мени со контрола по коаксијален кабел, за внатрешна монтажа, -40~60C, 12VDC/5W	HIKVISION	DS-2CE76H0T-ITPF	€ 42,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
HD-TVI КАМЕРИ 5МЕГАПИКСЕЛИ		**5 МЕГАПИКСЕЛИ (2592x1944) HD-TVI КАМЕРИ**			
		**4 in 1 HD-TVI, CVI, AHD, CVSB** камера 5 Мегапиксели (2560x1944@ 20 кад/сек), 5MPX CMOS сензор (2560x1944 пиксели), 0.01lux (0 Lux IR ON), фиксен објектив, EXIR технологија со домет до 20m (Smart IR), DNR, механички IR филтер, OSD мени со контрола по коаксијален кабел, за внатрешна монтажа, -40~60C, 12VDC/5W	HIKVISION	HWT-B150-M	€ 37,00
		**4 in 1 HD-TVI, CVI, AHD, CVSB** булет камера 5 Мегапиксели (2560x1944@ 20 кад/сек), 5MPX CMOS сензор (2560x1944 пиксели), 0.01lux (0 Lux IR ON), фиксен објектив 2.8mm, EXIR технологија со домет до 20m (Smart IR), DNR, механички IR филтер, OSD мени со контрола по коаксијален кабел, за надворешна монтажа, -40~60C, 12VDC/5W	HIKVISION	DS-2CE16H0T-ITPF	€ 40,00
		**4 in 1 HD-TVI, CVI, AHD, CVSB** булет камера 5 Мегапиксели (2560x1944@ 20 кад/сек), 5MPX CMOS сензор (2560x1944 пиксели), 0.01lux (0 Lux IR ON), фиксен објектив 2.8 / 3.6mm, EXIR технологија со домет до 40m (Smart IR), DNR, механички IR филтер, OSD мени со контрола по коаксијален кабел, IP67, -40~60C, 12VDC/5W	HIKVISION	DS-2CE17H0T-IT3FS	€ 48,00
		**HD-TVI** bullet камера **5 Мегапиксели** (2592x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2592x1944 пиксели); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 3.6 мм; EXIR технологија со домет до 20 м (Smart IR); механички IR филтер; OSD мени со контрола по каксијален кабел; DNR филтер; BLC/AGC; водоотпорна; за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/5W	HIKVISION	DS-2CE16H5T-ITE (до трошење на залиха)	€ 48,00
HD-TVI КАМЕРИ ColorVu		**HD-TVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛИ (2592x1944) (ColorVu 24h слика во боја)**			
		**HD-TVI** Куполна камера **5 MP Smart FSI CMOS сензор; 0.001 Lux@F1.0 (0 Lux IR on);** фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 102°); интелигентно осветлување до 20 м **(ColorVu)**; механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; DWDR; Privacy mask/Motion Detection; за надворешна монтажа **(IP67)** -40~60C;	HIKVISION ColorVu	DS-2CE70KF0T-PFS	€ 57,00
		**HD-TVI** булет камера **5 MP Smart FSI CMOS сензор; 0.001 Lux@F1.0 (0 Lux IR on);** фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 102°); **Хибридно** интелигентно осветлување до 20 м **(ColorVu)**; механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; DWDR; Privacy mask/Motion Detection; за надворешна монтажа **(IP67)** -40~60C;	HIKVISION ColorVu	DS-2CE10KF0T-LPFS	€ 56,00
		**HD-TVI** булет камера **5 MP Smart FSI CMOS сензор; 0.001 Lux@F1.0 (0 Lux IR on);** фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 102°);**Хибридно** интелигентно осветлување до 40 м **(ColorVu)**; механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; DWDR; Privacy mask/Motion Detection; за надворешна монтажа **(IP67)** -40~60C;	HIKVISION ColorVu	DS-2CE12KF0T-LFS	€ 65,00
		HD-TVI КАМЕРИ 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160)			
HD-TVI КАМЕРИ 8 МЕГАПИКСЕЛА		**HD-TVI** куполна камера **8 Мегапиксели** (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@20 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив; EXIR технологија до 30 м (Smart IR); механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; 120dB WDR; BLC/AGC; дополнителен CVBS излез; за надворешна монтажа (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.3W;	HIKVISION ULTRA HD 4K	DS-2CE76U1T-ITPF	€ 78,00
		**HD-TVI** куполна камера **8 Мегапиксели** (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@20 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив; EXIR технологија до 30 м (Smart IR); механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; 120dB WDR; BLC/AGC; дополнителен CVBS излез; за надворешна монтажа (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.3W;	HIKVISION ULTRA HD 4K	DS-2CE76U1T-ITMF	€ 74,00
		**HD-TVI** куполна камера **8 Мегапиксели** (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@25 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 91°); EXIR технологија до 60 м (Smart IR); механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; 120dB WDR; BLC/AGC; дополнителен CVBS излез; за надворешна монтажа (IP67) -40~60C; 12Vdc/3.5W;	HIKVISION ULTRA HD 4K	DS-2CE78U8T-IT3	€ 129,00
		HD-TVI куполна камера 8 Мегапиксели (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@25 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален објектив 2.8~12 мм (хоризонтален агол 108.1°~45.6°); EXIR технологија со домет до 80 м (Smart IR); механички IR филтер; OSD мени и објектив со управување по коаксијален кабел; 3D DNR; 120 dB WDR; BLC/AGC/Defog/Privacy mask; дополнителен CVBS излез; за надворешна монтажа (IP67) -40~60C; 24Vac/12Vdc ±25%, Max 14W;	HIKVISION ULTRA HD 4K	DS-2CE79U8T-IT3Z	€ 219,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
HD-TVI КАМЕРИ 8 МЕГАПИКСЕЛА		**HD-TVI КАМЕРИ 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160)**			
		HD-TVI булет камера 8 Мегапиксели (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@20 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив; EXIR технологија до 20 м (Smart IR); механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; 120dB WDR; BLC/AGC; дополнителен CVBS излез; за надворешна монтажа (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.3W;	HIKVISION	DS-2CE16U1T-ITF	€ 84,00
		HD-TVI булет камера 8 Мегапиксели (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@20 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив; EXIR технологија до 20 м (Smart IR); механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; 120dB WDR; BLC/AGC; дополнителен CVBS излез; за надворешна монтажа (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.3W;	HIKVISION	DS-2CE16U1T-ITPF	€ 84,00
		HD-TVI булет камера 8 Мегапиксели (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@20 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив EXIR технологија до 40 м (Smart IR); механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; 120dB WDR; BLC/AGC; дополнителен CVBS излез; за надворешна монтажа (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.3W;	HIKVISION	DS-2CE16U1T-IT3F	€ 93,00
		HD-TVI булет камера 8 Мегапиксели (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@20 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив EXIR технологија до 80 м (Smart IR); механички IR филтер; OSD мени со контрола по коаксијален кабел; 3D DNR; 120dB WDR; BLC/AGC; дополнителен CVBS излез; за надворешна монтажа (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.3W;	HIKVISION	DS-2CE16U1T-IT5F	€ 85,00
		HD-TVI булет камера 8 Мегапиксела (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@25 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); моторизиран варифокален објектив 2.8~12 мм (хоризонтален агол 108.1°~45.6°); EXIR технологија до 80 м (Smart IR); механички IR филтер; OSD мени и објектив со управување по коаксијален кабел; 3D DNR; 120 dB WDR; BLC/AGC/Defog/Privacy mask; дополнителен CVBS излез; за надворешна монтажа (IP67) -40~60C; 24Vac/12Vdc ±25%, Max 14.5W;	HIKVISION	DS-2CE19U8T-AIT3Z	€ 196,00
HD-TVI PTZ КАМЕРИ		**HD-TVI PTZ КАМЕРИ**			
		**HD-TVI** PTZ камера; **управување по коаксијален кабел** при користење на HD-TVI рекордер; **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (Color)/ 0.001 Lux (B/W); **25X оптичко**/16X дигитално зголемување (објектив 4.8~120 мм); интелигентно **IR осветлување до 100м**; 256 preset позиции/8 зони за маскирање; механички IR филтер; **3D DNR** филтер; **120dB WDR**; RS-485; HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; -30~+65C; за надворешна монтажа (IP66); вградена заштита од гром (TVS4000V); 12Vdc/20W	HIKVISION	HWP-T4225I-D	€ 409,00
		**HD-TVI** PTZ камера; **управување по коаксијален кабел** при користење на HD-TVI рекордер; **2 Мегапиксела** (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (Color)/ 0.001 Lux (B/W); **32 оптичко**/16X дигитално зголемување (објектив 4.8~120 мм); интелигентно **IR осветлување до 150м**; 256 preset позиции/8 зони за маскирање; механички IR филтер; **3D DNR** филтер; **120dB WDR**; RS-485; HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; -30~+65C; за надворешна монтажа (IP66); вградена заштита од гром (TVS4000V); 12Vdc/20W	HIKVISION	DS-2AE5232TI-A	€ 796,00
АКСЕСОАРИ		**ДОДАТОЦИ ЗА HD-TVI PTZ КАМЕРИ HIKVISION**			
		Држач за ѕид за PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ	€ 21,00
		Држач за столб (Ø67-127mm) на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-POLE	€ 34,00
		Држач за агол на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-CORNER	€ 31,00
		Држач за таван на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1663ZJ	€ 16,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ со запис до 1 МЕГАПИКСЕЛ (720p/1080P-Lite)		**HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ со запис до 1 МЕГАПИКСЕЛ (720p/1080P-Lite)**			
		**4-канален** четирибриден HD-TVI/AHD/CVI дигитален рекордер; **поддржува 4 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогони камери**;** компресија H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; резолуција до **2 Мегапиксели** во режим 1080p-lite; до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; 2 USB порти; 100Mbit LAN; видео излези: **HDMI/VGA**; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) со бесплатен CMS софтвер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управување со глушец; без HDD; 12Vdc/8W;	HIKVISION	DS-7204HGHI-F1	€ 68,00
		**8-канален** четирибриден HD-TVI/AHD/CVI дигитален рекордер; **поддржува 8 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогни камери**;** компресија H.264/**H.264+**; резолуција до **2 Мегапиксели во режим 1080p-lite**; брзина на запис (вкупно): 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; 2 USB порти; 100Mbit LAN; видео излези: **HDMI/VGA**; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) со бесплатен CMS софтвер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управување со глушец; без HDD; 12Vdc/12W; димензии 200x200x45	HIKVISION	DS-7208HGHI-K1	€ 84,00
		**16-канален** четирибриден HD-TVI/AHD/CVI дигитален рекордер; **поддржува 16 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогни камери**;** компресија H.264/**H.264+**; резолуција до **2 Мегапиксели во режим 1080p-lite**; брзина на запис (вкупно): 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; 2 USB порти; 100Mbit LAN; видео излези: **HDMI/VGA**; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) со бесплатен CMS софтвер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управување со глушец; без HDD; 12Vdc/12W; димензии 200x200x45	HIKVISION	DS-7216HGHI-K1	€ 136,00
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ со запис 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p)		**HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ со запис 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p)**			
		**4-канален** четирибриден HD-TVI/AHD/CVI дигитален рекордер; **поддржува 4 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогни камери**;** компресија H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; резолуција до **4 Мегапиксели** во режим 4MP lite; до **1 SATA HDD** (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; 2 USB порти; 100Mbit LAN; видео излези: **HDMI/VGA**; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) со бесплатен CMS софтвер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управување со глушец; без HDD; 12Vdc/12W;	HIKVISION	HWD-6104MH-G4	€ 79,00
		**8-канален** четирибриден HD-TVI/AHD/CVI дигитален рекордер; **поддржува 8 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогни камери**;** компресија H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; резолуција до **4 Мегапиксели** во режим 4MP lite; до **1 SATA HDD** (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; 2 USB порти; 100Mbit LAN; видео излези: **HDMI/VGA**; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) со бесплатен CMS софтвер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управување со глушец; без HDD; 12Vdc/12W;	HIKVISION	HWD-6108MH-G4	€ 145,00
		**16-канален** четирибриден HD-TVI/AHD/CVI дигитален рекордер; **поддржува 16 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогни камери**;** компресија H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; резолуција до **4 Мегапиксели** во режим 4MP lite; до **1 SATA HDD** (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; 2 USB порти; 100Mbit LAN; видео излези: **HDMI/VGA**; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) со бесплатен CMS софтвер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управување со глушец; без HDD; 12Vdc/12W;	HIKVISION	HWD-6116MH-G4	€ 216,00
		**4-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP дигитален рекордер; **поддржува 4 HD-TVI**/AHD/CVI, аналогони или IP камери во произволна комбинација **+ 2 IP камери (до 6.0Mpx)** во режим "Enhanced IP mode" и исклучени VCA алгоритми; **Deep Learning алгоритам за класификација на објекти** (луѓе/возила) и прецизна детекција на до 2 камери **или разпознавање и споредување на лица од база на податоци (до 500 лица) на 1 камера**; **пренос на аудио по коаксијален кабел** (запис на 4 канала аудио); компресија **H.265+**/H.265/H.264+/H.264; резолюција до **2 мегапиксела** (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за **TVI**/AHD/CVI; брзина на запис (вкупно): 60 кад/сек@4MP Lite/1080p, 100 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитички функции: пресекување на линија/нарушување на зона/детекција на звук/анти-саботажа**; 2 USB порти; 100Mbit LAN; RS-485; видео излези: **HDMI/VGA/BNC**; без HDD; 12Vdc/18W; димензии 315x242x45 mm	HIKVISION	iDS-7204HQHI-M1/E	€ 96,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ со запис 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p)		**HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ со запис 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p)**			
		**16-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP дигитлен рекордер; **поддржува 16 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогни камери **+ 2 IP камери (до 2.0Mpx);** компресија **H.265+/H.265**/H.264+/H.264; резолуција **до 3 мегапиксели (1920x1536) за канали 1-4, до 2 мегапиксели (1920x1080) за канали 5-8 за TVI**/AHD/CVI; брзина на запис (вкупно): 192 кад/сек@3MP/1080p, 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитички функции: пресекување на линија/нарушување на зона/детекција на звук/анти-саботажа**; 2 USB порти; 1Gbit LAN; RS-485; видео излези: **HDMI (резолуција 4K)/VGA/BNC**; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) со бесплатен CMS софтвер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управување со глушец; без HDD; 12Vdc/20W; димензии 380x320x48 mm	HIKVISION	iDS-7208HQHI-M1/E	€ 149,00
		**16-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP дигитален рекордер; **поддржува 16 HD-TVI**/AHD/CVI, аналогони или IP камери во произволна комбинација **+ 8 IP камери (до 6.0Mpx)** во режим "Enhanced IP mode" и исклучен VCA алгоритам за инт. ф-ции**;** вграден **Deep Learning алгоритам за класификација на објекти** (луѓе/возила) и прецизна детекција на до 4 камери; **пренос на аудио по коаксијален кабел** (запис на 16 канала аудио); компресија **H.265+**/H.265/H.264+/H.264; резолуција до 2 мегапиксели (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI; брзина на запис (вкупно): 240 кад/сек@4MP Lite/1080p, 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до **2 SATA HDD** (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитички функции:** пресекување на линија/нарушување на зона/детекција на звук/анти-саботажа/детекција на лица (1 канал); 2 USB порти; 1Gbit LAN; RS-485; видео излези: **HDMI (резолуција 4K)/VGA/BNC**; без HDD; 12Vdc/24W; димензии 315x242x45 mm	HIKVISION	iDS-7216HQHI-M2/S	€ 343,00
		**32-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI дигитален рекордер; **поддржува 32 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогни камери или IP камери во произволна комбинација + **16 IP камери (до 6MP)** во режим "Enhanced IP mode"; компресија H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264;резолуција до 2 мегапиксели (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI; до **4 SATA HDD** (до 10TB/диск); 16 алармни влеза 4 излеза, 4 аудио влез/1 излез; 3 USB порти; 1Gbit LAN; видео излези: **HDMIx2/VGA/CVSB**; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) со бесплатен CMS софтвер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управување со глушец; без HDD; 12Vdc/45W; димензии 440x390x70mm	HIKVISION	DS-7332HQHI-K4	€ 1.104,00
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ со запис до 5 МЕГАПИКСЕЛИ		**HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ со запис до 5 МЕГАПИКСЕЛИ**			
		**4-канален** четирибриден HD-TVI/AHD/CVI дигитален рекордер; **поддржува 4 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогни камери**;** компресија H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; резолуција до **8 Мегапиксели** на прв канал 5 мегапиксели на сите; **Deep Learning алгоритам за класификација на објекти (луѓе/возила); пренос на аудио по коаксијален кабел** до **1 SATA HDD** (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; 2 USB порти; 100Mbit LAN; видео излези: **HDMI/VGA**; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) со бесплатен CMS софтвер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управување со глушец; без HDD; 12Vdc/12W;	HIKVISION	HWD-7104MH-G4	€ 126,00
		**8-канален** четирибриден HD-TVI/AHD/CVI дигитален рекордер; **поддржува 8 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогни камери**;** компресија H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; резолуција до **8 Мегапиксели** на прв канал 5 мегапиксели на сите; **Deep Learning алгоритам за класификација на објекти (луѓе/возила); пренос на аудио по коаксијален кабел** до **1 SATA HDD** (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; 2 USB порти; 100Mbit LAN; видео излези: **HDMI/VGA**; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) со бесплатен CMS софтвер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управување со глушец; без HDD; 12Vdc/12W;	HIKVISION	HWD-7108MH-G4	€ 200,00
		**16-канален** четирибриден HD-TVI/AHD/CVI дигитален рекордер; **поддржува 16 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогни камери**;** компресија H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; резолуција до **8 Мегапиксели** на прв канал 5 мегапиксели на сите; **Deep Learning алгоритам за класификација на објекти (луѓе/возила); пренос на аудио по коаксијален кабел** до **2 SATA HDD** (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; 2 USB порти; 100Mbit LAN; видео излези: **HDMI/VGA**; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) со бесплатен CMS софтвер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управување со глушец; без HDD; 12Vdc/12W;	HIKVISION	HWD-7216MH-G4	€ 418,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ со запис до 5 МЕГАПИКСЕЛИ		**HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ со запис до 5 МЕГАПИКСЕЛИ**			
		**4-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP дигитален рекордер; **поддржува 4 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогови камери **+ 2 IP камери (до 6.0Mpx);** компресија **H.265+/H.265**/H.264+/H.264**+**; резолуција **до 5 мегапиксели (2592x1944) за TVI**/до 1080p за AHD/CVI; брзина на запис (вкупно): 40 кад/сек@5MP, 60 кад/сек@3MP, 100 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 6TB/диск); 4 аудио влеза/1 излез; 4 алармни влеза/1 излез; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитички функции: пресекување на линија/нарушување на зона/детекција на звук/анти-саботажа**; 2 USB порти; 100Mbit LAN; RS-485; видео излези: **HDMI/VGA/BNC**; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) со бесплатен CMS софтвер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управување со глушец; без HDD; 12Vdc/15W; димензии 315x242x45 mm	HIKVISION	iDS-7204HUHI-M1/E	€ 169,00
		Опција - модел со **4 аудио влеза/1 излез; 4 алармни влеза/1 излез**	HIKVISION	iDS-7204HUHI-M1/S/A	€ 181,00
		**8-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP дигитален рекордер; **поддржува 8 HD-TVI**/AHD/CVI, аналогни или IP камери во произволна комбинација **+ 8 IP камери (до 8.0Mpx)** во режим "Enhanced IP mode" и исклучен VCA алгоритам за инт. ф-ции**;** вграден **Deep Learning алгоритам за класификација на објекти (луѓе/возила)** и прецизна детекција на до 4 камери; **пренос на аудио по коаксиален кабел** (запис на 8 канали аудио); компресија **H.265+**/H.265/H.264+/H.264; резолуција **до 8 мегапиксели (3840x2160) за TVI**/до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; брзина на запис (вкупно): 64 кад/сек@8MP, 96 кад/сек@5MP, 120 кад/сек@4MP, 200 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до **1 SATA HDD** (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитички функции:** пресекување на линија/нарушување на зона/детекција на звук/анти-саботажа/детекција на лица (1 канал); 2 USB порти; 1Gbit LAN; RS-485; видео излези: **HDMI (резолуција 4K)/VGA/BNC**; без HDD; 12Vdc/10W; димензии 265x225x48 mm	HIKVISION	iDS-7208HUHI-M1/E	€ 265,00
		**16-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP дигитален рекордер; **поддржува 16 HD-TVI**/AHD/CVI или аналогни камери **+ 2 IP камери (до 6.0Mpx);** компресија **H.265+/H.265/**H.264+/H.264; резолуција **до 5 мегапиксели (2592x1944) за TVI**/до 1080p за AHD/CVI; брзина на запис (вкупно): 160 кад/сек@5MP, 240 кад/сек@3MP, 400 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до **2 SATA HDD** (до 6TB/диск); 4 аудио влеза/1 излез; 16 алармни влеза/4 излези; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитички функции: пресекување на линија/нарушување на зона/детекција на звук/анти-саботажа**; 2 USB порти; 1Gbit LAN; RS-485; видео излези: **HDMI (резолуција 4K)/VGA/BNC**; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) со бесплатен CMS софтвер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управување со глушец; без HDD; 12Vdc/20W; димензии 380x320x48 mm	HIKVISION	iDS-7216HUHI-M2/S	€ 515,00
		HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ со запис до 8 МЕГАПИКСЕЛИ (3840x2160)/10 кад/сек			
		**4-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP дигитален рекордер; **поддржува 4 HD-TVI**/AHD/CVI, аналогони или IP камери во произволна комбинација **+ 4 IP камери (до 8.0Mpx)** во режим "Enhanced IP mode" и исклучен VCA алгоритам за инт. ф-ции**;** вграден **Deep Learning алгоритам за класификација на објекти (луѓе/возила)** и прецизна детекција на до 4 камери; **пренос на аудио по коаксијален кабел** (запис на 4 канала аудио); компресија **H.265+**/H.265/H.264+/H.264; резолуција **до 8 мегапиксела (3840x2160) за TVI**/до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; брзина на запис (вкупно): 60 кад/сек@8MP, 80 кад/сек@5MP, 100 кад/сек@4MP/1080p/720p/960H/D1 (real-time); до 1 **SATA HDD** (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитички функции:** пресекување на линија/нарушување на зона/детекција на звук/анти-саботажа/детекција на лица (1 канал); 2 USB порти; 1Gbit LAN; RS-485; видео излези: **HDMI (резолуција 4K)/VGA/BNC**; без HDD; 12Vdc/10W; димензии 315x242x45 mm	HIKVISION	iDS-7204HTHI-M1/S	€ 241,00
		**8-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP дигитален рекордер; **поддржува 8 HD-TVI**/AHD/CVI, аналогни или IP камери во произволна комбинација **+ 8 IP камери (до 8.0Mpx)** во режим "Enhanced IP mode" и исклучен VCA алгоритам за инт. ф-ции**;** вграден **Deep Learning алгоритам за класификација на објекти (луѓе/возила)** и прецизна детекција на до 8 камери; **пренос на аудио по коаксијален кабел** (запис на 8 канали аудио); компресија **H.265+**/H.265/H.264+/H.264; резолуција **до 8 мегапиксели (3840x2160) за TVI**/до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; брзина на запис (вкупно): 120 кад/сек@8MP, 160 кад/сек@5MP, 240 кад/сек@4MP/1080p/720p/960H/D1 (real-time); до **2 SATA HDD** (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитички функции:** пресекување на линија/нарушување на зона/детекција на звук/анти-саботажа/детекција на лица (1 канал); 2 USB порти; 1Gbit LAN; RS-485; видео излези: **HDMI (резолуција 4K)/VGA/BNC**; без HDD; 12Vdc/15W; димензии 380x320x48 mm	HIKVISION	DS-7208HTHI-K2	€ 471,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
		**8-канален** пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP дигитален рекордер; **поддржува 8 HD-TVI**/AHD/CVI, аналогни или IP камери во произволна комбинација **+ 8 IP камери (до 8.0Mpx)** во режим "Enhanced IP mode" и исклучен VCA алгоритам за инт. ф-ции**;** вграден **Deep Learning алгоритам за класификација на објекти (луѓе/возила)** и прецизна детекција на до 8 камери; **пренос на аудио по коаксијален кабел** (запис на 8 канали аудио); компресија **H.265+**/H.265/H.264+/H.264; резолуција **до 8 мегапиксели (3840x2160) за TVI**/до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; брзина на запис (вкупно): 120 кад/сек@8MP, 160 кад/сек@5MP, 240 кад/сек@4MP/1080p/720p/960H/D1 (real-time); до **2 SATA HDD** (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; функции Instant Playback/Smart Search; **аналитички функции:** пресекување на линија/нарушување на зона/детекција на звук/анти-саботажа/детекција на лица (1 канал); 2 USB порти; 1Gbit LAN; RS-485; видео излези: **HDMI (резолуција 4K)/VGA/BNC**; без HDD; 12Vdc/15W; димензии 380x320x48 mm	HIKVISION	iDS-7208HTHI-M2/S(C)	€ 471,00
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ КАМЕРИ		**СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ КАМЕРИ**			
		**HD-TVI**/AHD/CVI/CVBS скриена камера (**4 in 1**) в пожарен детектор (нефункционален); **2 Мегапиксели** (1920x1280@25 кад/сек); 1/2.9" Sony 2.1MP CMOS сензор; 0.01Lux; pinhole објектив 3.6 mm; механички IR филтер; 3D DNR; WDR; Defog; Sens-up; OSD мени; аналоген излез (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/300mA; внатрешна монтажа	Longse	LSDCTHC200ESH	€ 70,00
		**HD-TVI**/AHD/CVI/CVBS скриена камера (**4 in 1**) во PIR сензор (**функционален**); **2 Мегапиксели** (1920x1280@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; pinhole објектив 3.7 mm; ; **вградено IR осветлување (940nm) до 10 м;** 0.1 Lux/F1.2; OSD мени; Sens-Up/BLC/LSC; домет на детекција на PIR сензорот: 12x12 м при монтажа на 2.2 м; 3 нивоа на осетливост на детекција; аналоген излез (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/120mA	Catchview	CV-P185SQ-AHD	€ 52,00
		Мегапикселна **IP камера** во PIR сензор (нефункционален); 1/2.8" CMOS високо осетлив сензор; резолуција **4 Мегапиксели** (2560x1440@25 кад/сек); компресија H.265; pinhole објектив 3.5 mm/**F1.0**; 0.01 Lux**;** детекција на движење/пресекување на линија; 3D DNR; ONVIF компатибилна; 12Vdc	Catchview	CV-IPP185S-4M	€ 81,00
		Мегапикселна **IP камера** во PIR сензор (нефункционален); 1/2.8" CMOS сензор; резолуција **3 Мегапиксели** (2048x1536@25 кад/сек); компресија H.265; pinhole објектив 3.7 mm; вградено **IR осветлување (940nm) до 30 м;** ONVIF 2.4 компатибилна; P2P cloud поддршка; BLC/AGC; вграден **микрофон**; слот за micro **SDXC карта**; вградена **Wi-Fi** поддршка; 12Vdc/PoE	Catchview	CV-IPP185SDA	€ 61,00


	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
		IP Видео Надзор			
		Honeywell 			
IP камери Honeywell -3.0 Мегапиксели		**IP КАМЕРИ - 3.0 Мегапиксели**			
		Куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **3 Мегапиксели** (2304x1296@25 кад/сек); 1/2.7" CMOS сензор; објектив f=2.8 мм (хоризонтален агол **88°**); IR осветлување до 40 м; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB HDR**; 3D DNR; **функции**: детекција на движење/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); 12Vdc /PoE (5.5W); полна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35WE3R3	€ 212,00
		Куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **3 Мегапиксели** (2304x1296@25 кад/сек); 1/2.7" CMOS сензор; објектив f=2.8 мм (хоризонтален агол **88°**); IR осветлување до 40 м; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB HDR**; 3D DNR; **функции**: детекција на движење/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); отпорна на удар (**IK10**); 12Vdc /PoE (3.6W); целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35W43R3	€ 212,00
		Булет IP камера Ден/Ноќ; резолуција **3 Мегапиксели** (2304x1296@25 кад/сек); 1/2.7" CMOS сензор; објектив f=2.8 мм (хоризонтален агол **88°**); IR осветлување до 40 м; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB HDR**; 3D DNR; **функции**: детекција на движење/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); отпорна на удар (**IK10**); 12Vdc /PoE (3.6W); целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35WB3R3	€ 212,00
		Куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **3 Мегапиксели** (2304x1296@25 кад/сек); 1/2.7" CMOS сензор; **моторизиран варифокален објектив 2.7~13.5 мм** (хоризонтален агол 88°~24°); IR осветлување до 40 м; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB HDR**; 3D DNR; **функции**: детекција на движење/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); отпорна на удари (**IK10**); 12Vdc /PoE (5.5W); целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35W43R2	€ 323,00
		Булет IP камера Ден/Ноќ; резолуција **3 Мегапиксели** (2304x1296@25 кад/сек); 1/2.7" CMOS сензор; **моторизиран варифокален објектив 2.7~13.5 мм** (хоризонтален агол 88°~24°); IR осветлување до 40 м; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB HDR**; 3D DNR; **функции**: детекција на движење/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); отпорна на удари (**IK10**); 12Vdc /PoE (5.5W); целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35WB3R2	€ 323,00
IP камери Honeywell -5.0 Мегапиксели		**IP КАМЕРИ - 5.0 Мегапиксели**			
		Компактна куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **5 Мегапиксели** (2592x1944@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; објектив f=2.8 мм (хоризонтален агол **88°**); IR осветлување до 30 м; 0.007 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB HDR**; 3D DNR; Defog; вграден **микрофон**; аудио излез; **интелигентни функции**: Smart motion детекција со класификација на објекти/влез во зона/броење на луѓе/престој во зона/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); отпорна на удар (**IK10**); 12Vdc /PoE (4.2W); целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35W25R3	€ 312,00
		Куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **5 Мегапиксели** (2592x1944@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; објектив f=2.8 мм (хоризонтален агол 88°); IR осветлување до 40 м; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB HDR**; 3D DNR; Defog; аудио влез/излез; **интелигентни функции**: влез во зона/броење на луѓе/престој во зона/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); 12Vdc /PoE (5.13W); целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35WE5R3	€ 255,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
IP камери Honeywell -5.0 Мегапиксели		**IP КАМЕРИ - 5.0 Мегапиксели**			
		Куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **5 Мегапиксели** (2592x1944@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; објектив f=2.8 мм (хоризонтален агол **93°**); IR осветлување до 40 м; 0.007 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB HDR**; 3D DNR; Defog; аудио влез/излез; **интелигентни функции**: Smart motion детекција со класификација на објекти/влез во зона/броење на луѓе/престој во зона/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); отпорна на удар (**IK10**); 12Vdc /PoE (4.08W); целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35W45R3	€ 255,00
		Булет IP камера Ден/Ноќ; резолуција **5 Мегапиксели** (2592x1944@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; објектив f=2.8 мм (хоризонтален агол **88°**); IR осветлување **до 50 м**; 0.007 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB HDR**; 3D DNR; Defog; аудио влез/излез; **интелигентни функции**: Smart motion детекција со класификација на објекти/влез во зона/броење на луѓе/престој во зона/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); отпорна на удар (**IK10**); 12Vdc /PoE (6W); целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35WB5R3	€ 255,00
		Куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **5 Мегапиксели** (2592x1944@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; **моторизиран варифокален објектив 2.7~13.5 мм** (хоризонтален агол 96°~26°); IR осветлување **до 50 м**; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB HDR**; 3D DNR; Defog; аудио влез/излез; **интелигентни функции**: Smart motion детекција со класификација на објекти/влез во зона/броење на луѓе/престој во зона/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); отпорна на удар (**IK10**); 12Vdc /PoE (6W); целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35W45R2	€ 393,00
		Булет IP камера Ден/Ноќ; резолуција **5 Мегапиксели**(2592x1944@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; **моторизиран варифокален објектив 2.7~13.5 мм** (хоризонтален агол 88°~26°); IR осветлување **до 60 м**; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB HDR**; 3D DNR; Defog; аудио влез/излез; **интелигентни функции**: Smart motion детекција со класификација на објекти/влез во зона/броење на луѓе/престој во зона/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка(до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); 12Vdc /PoE (6W); целосна компатибилностсо USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35WB5R2	€ 395,00
IP камери Honeywell -8.0 Мегапиксела		**IP КАМЕРИ - 8.0 Мегапиксели**			
		Куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **8 Мегапиксели** (3840x2160@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; објектив f=2.8 мм (хоризонтален агол **97°**); IR осветлување до 40 м; 0.009 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB HDR**; 3D DNR; Defog; аудио влез/излез; **интелигентни функции**: Smart motion детекција со класификација на објекти/влез во зона/броење на луѓе/престој во зона/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен влез/излез; слот за micro SDXC картиќка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); 12Vdc /PoE (6.4W); целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35WE8R3	€ 409,00
		Куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **8 Мегапиксели** (3840x2160@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; објектив f=2.8 мм (хоризонтален агол **100°**); IR осветлување до 40 м; 0.009 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB HDR**; 3D DNR; Defog; аудио влез/излез; **интелигентни функции**: Smart motion детекција со класификација на објекти/влез во зона/броење на луѓе/престој во зона/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); отпорна на удар (**IK10**); 12Vdc /PoE (5.5W); целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35W48R3	€ 409,00
		Булет IP камера Ден/Ноќ; резолуција **8 Мегапиксели** (3840x2160@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; објектив f=2.8 мм (хоризонтален агол **88°**); IR осветлување до 40 м; 0.009 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB HDR**; 3D DNR; Defog; аудио влез/излез; **интелигентни функции**: Smart motion детекција со класификација на објекти/влез во зона/броење на луѓе/престој во зона/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); отпорна на удар (**IK10**); 12Vdc /PoE (7.3W); целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35WB8R3	€ 409,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
IP камери Honeywell -8.0 Мегапиксела		**IP КАМЕРИ - 8.0 Мегапиксели**			
		Куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **8 Мегапиксели** (3840x2160@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; **моторизиран варифокален објектив 2.7~13.5 мм** (хоризонтален агол 105°~32°); IR осветлување **до 50 м**; 0.007 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB WDR**; 3D DNR; Defog; аудио влез/излез; **интелигентни функции**: Smart motion детекција со класификација на објекти/влез во зона/броење на луѓе/престој во зона/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); отпорна на удар (**IK10**); 12Vdc /PoE (6.7W); целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35W48R2	€ 546,00
		Булет IP камера Ден/Ноќ; резолуција **8 Мегапиксели** (3840x2160@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; **моторизиран варифокален објектив 2.7~13.5 мм** (хоризонтален агол 98°~32°); IR осветлување **до 60 м**; 0.007 Lux (Color)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; **120dB WDR**; 3D DNR; Defog; аудио влез/излез; **интелигентни функции**: Smart motion детекција со класификација на објекти/влез возона/броење на луѓе/престој во зона/видео тампер; маскирање на зони (до 4); ROI зони (до 8); алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66); 12Vdc /PoE (7.3W); целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35WB8R2	€ 546,00
МОНТАЖНИ ОСНОВИ		**МОНТАЖНИ ОСНОВИ**			
		Монтажна основа за куполни камери со фиксен објектив	Honeywell	HA35JCBHDV	€ 38,00
		Монтажна основа за куполни камери со варифокален објектив	Honeywell	HA35JCBHDF	€ 38,00
		Монтажна основа за булет камери	Honeywell	HA35JCBHBA	€ 43,00
		Монтажна основа универзална	Honeywell	HA35JCBHA1	€ 43,00
PTZ IP КАМЕРИ Honeywell		**PTZ IP КАМЕРИ**			
		IP PTZ камера со IR осветлување; Ден/Ноќ; **2.0 Мегапиксели** (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); **25X** оптички/16X дигитален зум (објектив 5~125 мм); **интелигентно IR осветлување до 150м**. со автоматско регулирање во зависност од зумот; 256 preset позиции/5 зони за маскирање; ROI зони (до 8); механички IR филтер; H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; 120dB WDR; 3D DNR; Defog; EIS стабилизација; **интелигентни функции:** Smart motion детекција со класификација на објекти/влез во зона/броење на луѓе/престој во зона/видео тампер; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); аудио влез/излез; 2 алармни влез/1 излез; -40~+60C; за надворешна монтажа (IP66), отпорна на удар (IK10); 24Vac/PoE+/24W; целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35WZ2R25	€ 1.851,00
		IP PTZ камера со IR осветлување; Ден/Ноќ; **5 Мегапиксели** (25920×1944@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.005 Lux (Color)/0 Lux (IR on); **30X** оптички/16X дигитален зум (објектив 5.3~159 мм); **интелигентно IR осветлување до 150м**. со автоматско регулирање во зависност од зумот; 256 preset позиции/5 зони за маскирање; ROI зони (до 8); механички IR филтер; H.265/H.264/ MJPEG smart codec компресија; 120dB WDR; 3D DNR; Defog; EIS стабилизација; **интелигентни функции:** Smart motion детекција со класификација на објекти/влез во зона/броење на луѓе/престој во зона/видео тампер; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); аудио влез/излез; 2 алармни влеза/1 излез; -40~+60C; за надворешна монтажа (IP66), отпорна на удар (IK10); 24Vac/PoE+/24W; целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889** и ONVIF G/S/T поддршка	Honeywell	HC35WZ5R30	€ 2.310,00
ДРЖАЧИ		**ДРЖАЧИ**			
		Држач за монтажа на ѕид на PTZ камери Honeywell	Honeywell	HA60WLMZ	€ 90,00
		Држач за монтажа на столб на PTZ камери Honeywell	Honeywell	HA60PLMZ	€ 84,00
		Држач за монтажа на агол на PTZ камери Honeywell	Honeywell	HA60CNMZ	€ 86,00
		МРЕЖНИ ВИДЕО РЕКОРДЕРИ (NVR)			


	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
МРЕЖНИ РЕКОРДЕРИ Honeywell		**4-канален** мрежен рекордер/ервер со **4 вградени PoE порти 802.3at/af** (max 45W); поддржува 4 IP камери; мрежен капацитет: 64Mbps; компресија H.265/H.264; резолуција на запис **до 8 MPx (3840x2160)**; локално декодиране: до 4x1080p/1x4K камери; до **1xSATA** тврд диск (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; 4 алармни влеза/1 излез; 3 USB порти; 100Mbit LAN; **HDMI + VGA** излези за монитор (**HDMI: до 4K**, VGA: до 1080p); поддржани прелистувачи: Edge, Chrome, Firefox, Safari; поддршка на ONVIF Profil S IP камери; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android); P2P; управување со глушец и графичко мени; поддржува интелигентни AI функции од поврзани камери Honeywell; без HDD; 220Vac/65W; димензии 255x237.3x45.3 mm; целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889**	Honeywell	HN35040100	€ 413,00
		**8-канален** мрежен рекордер/ервер со **8 вградени PoE порти 802.3at/af** (max 130W); поддржува 8 IP камери; мрежен капацитет: 64Mbps; компресија H.265/H.264; резолуција на запис **до 8 MPx (3840x2160)**; локално декодиране: до 4x1080p/1x4K камери; до **1xSATA** тврд диск (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; 8 алармни влеза/1 излез; 3 USB порти; 1Gbit LAN; **HDMI + VGA** излези за монитор (**HDMI: до 4K**, VGA: до 1080p); поддржани прелистувачи: Edge, Chrome, Firefox, Safari; поддршка на ONVIF Profil S IP камери; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android); P2P; управување со глушец и графичко мени; поддржува интелигентни AI функции од поврзани камери Honeywell; без HDD; 220Vac/180W; димензии 372x313.3x46.5 mm; целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889**	Honeywell	HN35080200	€ 619,00
		**16-канален** мрежен рекордер/ервер со **16 вградени PoE порти 802.3at/af** (max 130W); поддржува 16 IP камери; мрежен капацитет: 128Mbps; компресија H.265/H.264; резолуција на запис **до 8 MPx (3840x2160)**; локално декодиране: до 4x1080p/1x4K камери; до **2xSATA** тврд диск (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; 8 алармни влеза/1 излез; 3 USB порти; 1Gbit LAN; **HDMI + VGA** излези за монитор (**HDMI: до 4K**, VGA: до 1080p); поддржани прелистувачи: Edge, Chrome, Firefox, Safari; поддршка на ONVIF Profil S IP камери; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android); P2P; управување со глушец и графичко мени; поддржува интелигентни AI функции од поврзани камери Honeywell; без HDD; 220Vac/180W; димензии 372x313.3x46.5 mm; целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889**	Honeywell	HN35160200	€ 722,00
		**32-канален** мрежен рекордер/ервер со **16 вградени PoE порти 802.3at/af** (max 140W); поддржува 32 IP камери; мрежен капацитет: 320Mbps; компресија H.265/H.264; резолуција на запис **до 8 MPx (3840x2160)**; локално декодиране: до 9x1080p/4x2560x1520 камери; до **4xSATA** тврд диск (до 10TB/диск); 1 аудио влез/1 излез; 6 алармни влеза/2 излез; 3 USB порти; 1Gbit LAN; **HDMI + VGA** излези за монитор (**HDMI: до 4K**, VGA: до 1080p); поддржани прелистувачи: Edge, Chrome, Firefox, Safari; поддршка на ONVIF Profil S IP камери; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android); P2P; управување со глушец и графичко мени; поддржува интелигентни AI функции од поврзани камери Honeywell; без HDD; 220Vac/300W; димензии 440x376.2x70 mm; целосна компатибилност со USA **NDAA Section 889**	Honeywell	HN35320400	€ 1.969,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
		IP ВИДЕОНАДЗОР BOSCH			
					
Камери серија 3000i		Компактна куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **2 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; објектив f=2.8 мм (хоризонтален агол **107°**); 0.1 Lux (Color)/0.05 Lux (B/W); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресија; **120dB HDR**; DNR; вграден **микрофон**; аудио излез; маскирање на зони (до 8); функција Intelligent Defog; **интелигентни функции (EVA)**: пресекување на линија/влез (излез) од зона/пратење/оставен (исчезнат) предмет/детекција на групирање на луѓе/броење на луѓе/3D tracking; алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка; за внатрешна монтажа; отпорна на удар (**IK08**); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NDV-3502-F03	€ 445,00
		Компактна куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **5 Мегапиксели** (3072x1728@20 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; објектив f=2.3 мм (хоризонтален агол **118°**); 0.57 Lux (Color)/0.24 Lux (B/W); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресија; **120dB HDR**; DNR; вграден **микрофон**; аудио излез; маскирање на зони (до 8); функција Intelligent Defog; **интелигентни функции (EVA)**: пресекување на линија/влез (излез) од зона/пратење/оставен (исчезнат) предмет/детекција на групирање на луѓе/броење на луѓе/3D tracking; алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка; за внатрешна монтажа; отпорна на удар (**IK08**); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NDV-3503-F02	€ 546,00
		Куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **2 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; објектив f=2.3 мм (хоризонтален агол **132°**); **IR осветлување до 15 м**; 0.1 Lux (Color)/0.02 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресија; **120dB HDR**; DNR; вграден **микрофон**; аудио излез; маскирање на зони (до 8); функција Intelligent Defog; **интелигентни функции (EVA)**: пресекување на линија/влез (излез) од зона/пратење/оставен (исчезнат) предмет/детекција на групирање на луѓе/броење на луѓе/3D tracking; алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка; заштита (IP42); отпорна на удар (**IK08**); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NTV-3502-F02L	€ 472,00
		Куполна IP камера Ден/Ноч; резолуција **5 Мегапиксели** (3072x1728@20 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; објектив f=2.3 мм (хоризонтален агол **118°**); **IR осветлување до 15 м**; 0.5 Lux (Color)/0.08 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресија; **120dB HDR**; DNR; вграден **микрофон**; аудио излез; маскирање на зони (до 8); функција Intelligent Defog; **интелигентни функции (EVA)**: пресекување на линија/влез (излез) од зона/пратење/оставен (исчезнат) предмет/детекција на групирање на луѓе/броење на луѓе/3D tracking; алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка; заштита (IP42); отпорна на удар (**IK08**); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NTV-3503-F02L	€ 589,00
		Куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **2 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; **моторизиран варифокален објектив 3~9 мм** (хоризонтален агол 106°~37°); **IR осветлување до 30 м**; 0.05 Lux (Color)/0.01 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресија; **120dB HDR**; DNR; аудио влез/излез; маскирање на зони (до 8); функција Intelligent Defog; **интелигентни функции (EVA)**: пресекување на линија/влез (излез) од зона/ следење/оставен (исчезнат) предмет/детекција на густина на луѓе/броење на луѓе/3D tracking; алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка; за надворешна монтажа (**IP66**); отпорна на удар (**IK10**); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NDE-3512-AL	€ 707,00
		Куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **5 Мегапиксели** (3072x1728@20 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; **моторизиран варифокален објектив 3~10 мм** (хоризонтален агол 99°~31°); **IR осветлување до 30 м**; 0.379 Lux (Color)/0.042 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресија; **120dB HDR**; DNR; аудио влез/излез; маскирање на зони (до 8); функција Intelligent Defog; **интелигентни функции (EVA)**: пресекување на линија/влез (излез) од зона/ следење/оставен (исчезнат) предмет/детекција на густина на луѓе/броење на луѓе/3D tracking; алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка; за надворешна монтажа **(IP66)**; отпорна на удар **(IK10)** 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NDE-3513-AL	€ 831,00
		Булет IP камера Ден/Ноќ; резолуција **2 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; **моторизиран варифокален објектив 3.2~10 мм** (хоризонтален агол 104°~33°); **IR осветлување до 30 м**; 0.06 Lux (Color)/0.02 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресија; **120dB HDR**; DNR; аудио влез/излез; маскирање на зони (до 8); функција Intelligent Defog; **интелигентни функции (EVA)**: пресекување на линија/влез (излез) од зона/пратење/оставен (исчезнат) предмет/детекција на групирање на луѓе/броење на луѓе/3D tracking; алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка ; за надворешна монтажа (**IP66**); отпорна на удар (**IK10**); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NBE-3502-AL	€ 779,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
Камери серија 3000i		Булет IP камера Ден/Ноќ; резолуција **5 Мегапиксели** (3072x1728@20 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; **моторизиран варифокален објектив 3.2~10 мм** (хоризонтален агол 89°~47°); **IR осветлување до 30 м**; 0.379 Lux (Color)/0.042 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресија; **120dB HDR**; DNR; аудио влез/излез; маскирање на зони (до 8); функција Intelligent Defog; **интелигентни функции (EVA)**: пресекување на линија/влез (излез) од зона/пратење/оставен (исчезнат) предмет/детекција на групирање на луѓе/броење на луѓе/3D tracking; алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка ; за надворешна монтажа (**IP66**); отпорна на удар (**IK10**); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NBE-3503-AL	€ 892,00
Камери серија 5000i		IP камера Ден/Ноќ; резолуција **2 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален објектив **3~9 мм со далечинско подесување; IR осветлување до 45 м**; 0.0225 Lux (Color)/0.0051 (B/W); **H.265**/H.264 Quad stream компресија; iDNR; **WDR 146dB**; детекција на движење/тампер; маскирање на зони/Intelligent Defog; Pixel counter; **интелигентни функции (EVA)**: пресекување на линија (до 3 линии)/влез (излез) од зона/групирање на објекти/оставен (исчезнат) предмет/детекција на групирање на луѓе/престој во зона/насока на движење; способност за филтрирање и откривање на објекти по големина/брзина/насока на движење/боја со опција за класификација во групи (до 4); **вграден микрофон**/ аудио влез/излез; алармен влез/излез; слот за SDXC картичка (до 2TB); аналоген видео излез; **внатрешна монтажа**; 24Vac (8.75W)/12Vdc (10.8W)/PoE (9.2W)	BOSCH	NDI-5502-AL	€ 1.025,00
Камери серија 4000i		IP камера Ден/Ноќ; резолуција **2 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален објектив **2.8~12 мм со далечинско подесување; IR осветлување до 60 м**; 0.052 Lux (Color)/0.008 (B/W); **H.265**/H.264 Quad stream компресија; iDNR; **WDR 92dB**; детекција на движење/тампер; маскирање на зони/Intelligent Defog; Pixel counter; **интелигентни функции (EVA)**: пресекување на линија (до 3 линии)/влез (излез) од зона/групирање на објекти/оставен (исчезнат) предмет/детекција на групирање на луѓе/престој во зона/насока на движење; способност за филтрирање и откривање на објекти по големина/брзина/насока на движење/боја со опција за класификација во групи (до 4); аудио влез/излез; алармен влез/излез; слот за SDXC картичка (до 2TB); аналоген видео излез; **надворешна монтажа/отпорна на удар (IP67/IK10)**; 24Vac (750mA)/12Vdc (950mA)/PoE (260mA)	BOSCH	NBE-4502-AL	€ 1.054,00
Камери серија 5000i		IP камера Ден/Ноќ; резолуција **5 Мегапиксели** (3072x1728@25 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; моторизиран варифокален објектив **3~10 мм далечинско подесување; IR осветлување до 30 м**; 0.24 Lux (Color)/0.03 (B/W); **H.265**/H.264 Quad stream компресија; интелигентен iDNR; **WDR 120dB**; детекција на движење/тампер; маскирање на зони/Intelligent Defog; Pixel counter; **интелигентни функции (EVA)**: пресекување на линија (до 3 линии)/влез (излез) од зона/групирање на објекти/оставен (исчезнат) предмет/детекција на групирање на луѓе/престој во зона/насока на движење; способност за филтрирање и откривање на објекти по големина/брзина/насока на движење/боја со опција за класификација во групи (до 4); аудио влез/излез; алармен влез/излез; слот за SDXC картичка (до 2TB); аналоген видео излез; **надворешна монтажа/ отпорна на удар (IP66/IK10)**; 24Vac (8.75W)/12Vdc (10.8W)/PoE (9.2W)	BOSCH	NDE-5503-AL	€ 1.587,00
Камери серија 5000i		IP камера Ден/Ноќ; резолюција **5 Мегапиксели** (3072x1728@25 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; моторизиран варифокален објектив **2,7~12 мм со далечинско подесување; IR осветлување до 50 м**; 0.369 Lux (Color)/0.035 (B/W); **H.265**/H.264 Quad stream компресија; iDNR; **WDR 120dB**; детекција на движење/тампер; маскирање на зони/Intelligent Defog; Pixel counter; **интелигентни функции (EVA)**: пресикување на линија (до 3 линии)/влез (излез) од зона/групирање на објекти/оставен (исчезнат) предмет/детекција на групирање на луѓе/престој во зона/насока на движење; способност за филтрирање и откривање на објекти по големина/брзина/насока на движење/боја со опција за класификација во групи (до 4); аудио влез/излез; алармен влез/излез; слот за SDXC картичка (до 2TB); аналоген видео излез; **надворешна монтажа/отпорна на удар (IP67/IK10)**; 24Vac (720mA)/12Vdc (850mA)/PoE (250mA)	BOSCH	NBE-5503-AL	€ 1.300,00
BOSCH IVA	**ИНТЕЛИГЕНТНИ IP КАМЕРИ СО ВГРАДЕНИ АНАЛИТИЧКИ ФУНКЦИИ (BOSCH IVA)**				
	Заеднички интелигентни функции за **BOSCH IVA (Интелигентна видео анализа) вградена во камерата**: преминување линија (до 3 линии) / влегување (излегување) во област / преполнување на предмети / напуштен (недостасува) објект / откривање густина на луѓе / неактивен во областа /насока на движење/откривање лице/детекција на звук; способност за филтрирање и откривање на објекти по големина/брзина/насока на движење/боја со опција за класификација во групи (до 4)		 BOSCH YouTube	
Камери серија 7000i		Интелигентна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **2 Мегапиксели** (1920x1080@**50 кад/сек**); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран автофокус; 0.014 Lux (Color)/0.0047 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресија; iDNR; WDR 120dB; Defog; детекција на движење/ тампер; **вградени во камерата интелигентни функции (Bosch IVA)**; маскирање на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC картичка (до 2TB); аудио влез/излез; алармен влез/излез; аналоген CVBS излез (PAL); за внатрешна монтажа/монтажа во куќиште; 12Vdc/PoE (7.2W)	BOSCH	NBN-73023-BA	€ 1.650,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
Камери серија 7000i		Интелигентна куполна IP камера Ден/Ноќ; резолуција FullHD 1080p (1920x1080@**50 кад/сек**); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален објектив 3~9 мм; 0.0075 Lux (Color)/0.0011 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресија; iDNR; WDR 120dB; Defog; детекција на движење/ тампер; **вградени во камерата интелигентни функции (Bosch IVA)**; маскирање на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC картичка (до 2TB); аудио влез/излез; алармен влез/излез; аналоген CVBS излез (PAL); надворешна монтажа/отпорна на удар (IP66/IK10); 12Vdc/PoE (7.2W)	BOSCH	NIN-73023-A3AS	€ 2.041,00
Камери серија 8000i		Интелигентна IP камера Ден/Ноќ; резолуција **5 Мегапиксели** (2992x1680@25 кад/сек); 1/1.8" CMOS сензор; моторизиран автофокус; 0.121 Lux (Color)/0.004 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресија; iDNR; WDR 97dB; Defog; детекција на движење/ тампер; **вградени во камерата интелигентни функции (Bosch IVA)**; маскирање на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC картичка (до 2TB); аудио влез/излез; 2 алармни влеза/1 излез; аналоген CVBS излез (PAL); за внатрешна монтажа/монтажа во куќиште; 12Vdc/PoE (200mA)	BOSCH	NBN-80052-BA	€ 2.142,00
		Специјализирана интелигентна IP камера за **детекција на пожар**; вграден AI алгоритам за анализа и рано откривање на пожар; погодна за затворени површини; резолуција **2 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек); 1/1.8" CMOS сензор; моторизиран автофокус; објектив LVF-5005C-S4109 (4.1~9 мм; F=1.6); H.264/MJPEG Quad stream компресија; маскирање на зони; слот за micro SDXC картичка (до 2TB); аудио влез/излез; 2 алармни влеза/1 излез; аналоген CVBS излез (PAL); RS232/485; за внатрешна монтажа/монтажа во куќиште; 12Vdc/PoE (200mA)	BOSCH	FCS-8000-VFD-B	€ 10.214,00
ОБЈЕКТИВИ		**ОБЈЕКТИВИ ЗА IP КАМЕРИ BOSCH**			
		3-Мегапикселен варифокален објектив; автоматска бленда; 2.7~13 мм; F=1.4; 1/2" C-mount	BOSCH	LVF-5003C-P2713	€ 194,00
		5-Мегапикселен варифокален објектив; автоматска бленда; 4.1~9 мм; P-iris; CS-mount; вградена IR корекција	BOSCH	LVF-8008C-P0413	НОВО € 463,00
		5-Мегапикселен варифокален објектив; автоматска бленда; 9~40 мм; вградена IR корекција	BOSCH	LVF-5005C-S0940	НОВО € 373,00
АКСЕСОАРИ		**ДОДАТОЦИ ЗА IP КАМЕРИ BOSCH**			
		Куќиште за надворешна монтажа на камери BOSCH Dinion; вграден напоен модул за камери 220Vac/12Vdc (10W); странично отварање; 220Vac	BOSCH	UHO-HBGS-51	€ 334,00
		Држач за видна монтажа на куќиште; скриено каблирање	BOSCH	LTC 9215/00	€ 63,00
		IR проектор за надворешна монтажа; регулирана сила на светење; 850nm; покривање 35-220 м (во завсност од аголот на покривање и силата); 12-32Vdc/26W	BOSCH	IIR-50940-MR	€ 759,00
FLEXIDOME IP panoramic 5700		**ПАНОРАМСКИ 360° IP КАМЕРИ BOSCH**			
		Интелигентна **панорамска 360°** IP камера Ден/Ноќ; резолуција 2112x2112@15 кад/сек); 1/1.8" **6MP CMOS сензор**; fish-eye објектив 1.155 мм; 0.099 Lux (Color)/0.008 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресија; HDMI видео излез; вграден микрофон; различни режими на преглед: 1x360°/2x180°/E-PTZ/Quad view; iDNR; WDR 120dB; ROI зони на кодирање; **IVA функции**: пресекување на линија, влез во зона, престој во зона, броење, групирање, класификација на објекти, филтрирање по димензии, боја, брзина и насока на движење, аудио детекција и др.; детекција на движење/ тампер; Pixel counter; маскирање на зони; слот за micro SDXC картичка (до 2TB); вграден микрофон; за внатрешна монтажа; отпорна на удар (IK08); 12Vdc/PoE (6W)	BOSCH	NDS-5703-F360	НОВО € 1.079,00
FLEXIDOME IP panoramic 5700		Интелигентна **панорамска 360°** IP камера Ден/Ноќ; резолуција 3008x3008@15 кад/сек); 1/2.3" **12MP CMOS сензор**; fish-eye објектив 1.26 мм; 0.150 Lux (Color)/0.048 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресија; HDMI видео излез; вграден микрофон; различни режими на преглед: 1x360°/2x180°/E-PTZ/Quad view; iDNR; WDR 120dB; ROI зони на кодирање; **IVA функции**: пресекување на линија, влез во зона, престој во зона, броење, групирање, класификација на објекти, филтрирање по димензии, боја, брзина и насока на движење, аудио детекција и др.; детекција на движење/ тампер; Pixel counter; маскирање на зони; слот за micro SDXC картичка (до 2TB); вграден микрофон; за внатрешна монтажа; отпорна на удар (IK08); 12Vdc/PoE (6W)	BOSCH	NDS-5704-F360	НОВО € 1.427,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
AUTODOME IP 5000i		**PTZ IP КАМЕРИ BOSCH**			
		IP PTZ камера со IR осветлување; Ден/Ноќ; **2.0 Мегапиксели** (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.0186 Lux (Color), 0.004 Lux (B/W); **30X** оптички/16X дигитален зум (објектив 4.5~135 мм); 256 preset позиции/32 зони за маскирање; механички IR филтер; **H.265**/H.264 Quad stream компресија; **интелигентни функции (EVA)**: пресекување на линија (до 3 линии)/влез (излез) од зона/акумулација на предмети/напуштен (недостасува) предмет/откривање на луѓе густина/престој во област/правец на движење; способност за филтрирање и откривање на објекти по големина/брзина/насока на движење/боја со опција за класификација во групи (до 4); интелигентен филтер за бучава (iDNR); WDR 107dB; Замаглување; слот за микро SDXC картичка (до 2 ТБ); аудио влез/излез; 2 влезови за аларм/1 излез; -40~+60C; отпорен на вандал (IK10); за надворешна инсталација (IP66), 24Vac/PoE+/24W	BOSCH	NDP-5512-Z30	€ 2.696,00
		Опција: Модел за внатрешна монтажа во спуштен плафон	BOSCH	NDP-5512-Z30C	€ 2.696,00
		IP PTZ камера со IR осветлување; Ден/Ноќ; **2.0 Мегапиксели** (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.0186 Lux (Color), 0.004 Lux (B/W); **30X** Оптички/16X дигитален зум (објектив 4.5~135 мм); **интелигентно IR осветлување до 180м**. со автоматско регулирање во зависност од зумот; 256 preset позиции/32 зони за маскирање; механички IR филтер; **H.265**/H.264 Quad stream компресија; **интелигентни функции (EVA)**: пресекување на линија (до 3 линии)/влез (излез) од зона/акумулација на предмети/напуштен (недостасува) предмет/откривање на луѓе густина/престој во област/правец на движење; способност за филтрирање и откривање на објекти по големина/брзина/насока на движење/боја со опција за класификација во групи (до 4); интелигентен филтер за бучава (iDNR); WDR 107dB; Замаглување; слот за микро SDXC картичка (до 2 ТБ); аудио влез/излез; 2 влезови за аларм/1 излез; -40~+60C; отпорен на вандал (IK10); за надворешна инсталација (IP66), 24Vac/PoE+/25W	BOSCH	NDP-5512-Z30L	€ 3.086,00
		IP PTZ камера со IR осветлување; Ден/Ноќ; **4.0 Мегапиксела** (2560×1440@50 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS; 0.0101 Lux (Color), 0.0016 Lux (B/W); **30X** Оптички/16X дигитален зум (објектив 6.6~198 мм); **интелигентно IR осветление до 320м**. со автоматско регулирање во зависност од зумот; 256 preset позиции/32 зони за маскирање; механички IR филтер; **H.265**/H.264 Quad stream компресија; **интелигентни функции (EVA)**: пресекување на линија (до 3 линии)/влез (излез) од зона/акумулација на предмети/напуштен (недостасува) предмет/откривање на луѓе густина/престој во област/правец на движење; способност за филтрирање и откривање на објекти по големина/брзина/насока на движење/боја со опција за класификација во групи (до 4); интелигентен филтер за бучава (iDNR); WDR 107dB; Замаглување; слот за микро SDXC картичка (до 2 ТБ); аудио влез/излез; 2 влезови за аларм/1 излез; -40~+60C; отпорен на вандал (IK10); за надворешна инсталација (IP66), 24Vac/Hi-PoE/39.4W	BOSCH	NDP-5523-Z30L	€ 3.942,00
АКСЕСОАРИ		Држач за sидна монтажа на камера NDP-5502-Z30L (потребно е NDA-U-WMP)	BOSCH	NDA-U-WMT	€ 75,00
		Монтажна плочка за држач за sидна монтажа на камера NDP-5502-Z30L	BOSCH	NDA-U-WMP	€ 230,00
		Држач за монтажа на столб на камера NDP-5502-Z30L (потребно е NDA-U-WMT)	BOSCH	NDA-U-PMAL	€ 131,00
		Држач за монтажа на агол на камера NDP-5502-Z30L (потребно е NDA-U-WMT)	BOSCH	NDA-U-CMT	€ 131,00
АКСЕСОАРИ		Напоен блок 24Vac во кутија за камера NDP-5502-Z30L; 220Vac/24Vac 100W; метален конструкција IP66/IK10, компатибилен со држачи NDA-U-WMT, NDA-U-PMAL, NDA-U-CMT	BOSCH	NDA-U-PA0	€ 262,00
		Зачадена темна купола на камера NDP-5512-Z30 / NDP-5512-Z30C	BOSCH	NDA-5020-PTBL	€ 84,00
DIVAR IP 3000 NVR		**МРЕЖНИ РЕКОРДЕРИ (NVR) BOSCH**			
		**32-канален** мрежен рекордер (NVR), **вклучени лиценци за 8 канали** (проширување со лиценци MBV-BLIT-DIP); мрежен капацитет 250Mbit/s; CPU: Intel i3-10100; 8GB DDR4 RAM; 256GB M2 SSD; 2xHDD (до 12TB); 2xUSB 2.0 / 4xUSB 3.2 порта; излези за монитор: 1xDisplay порт + 2xHDMI; 2x1Gbit LAN порти; Windows Server IoT OS; вграден **Bosch BVMS софтвер**; мобилен клиент за Apple iOS (Bosch Video Security); 220Vac/142W	BOSCH	DIP-4420IG-00N	НОВО € 4.136,00
DIVAR IP 6000 NVR		**64-канален** мрежен рекордер-сервер (NVR), **вклучени лиценци за 8 канали** (проширување со лиценци MBV-BPLU-DIP/MBV-1CHAN-DIP); bandwidth капацитет: 400 Mbit/s; процесор Intel i3-10100E (3.2Ghz); RAM: 16GBDDR4-2933; можност за додавање на **до 4 HDD (до 96TB вкупно)**; 256GB M2 SSD диск за оперативен систем (RAID 1); поддршка на RAID 5/6 (вграден SAS RAID контролер); видео карта Intel UHD Graphics 630 (2xDisplay порти, 1xDVI порт); 2xUSB 2.0 / 4xUSB 3.2 порти; DVD снимач; 2x1Gbit мрежни порти; Windows Server IoT 2022; вграден **Bosch BVMS софтуер**; редундантно напојување 264W; 220Vac; шасија за монтажа во Rack ормар (1U)	BOSCH	DIP-6440IG-00N	НОВО € 6.597,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
DIVAR IP 7000 NVR		**256-канален** мрежен рекордер-сервер (NVR), **вклучени лиценци за 8 канали** (проширување со лиценци MBV-BPLU-DIP/MBV-1CHAN-DIP); bandwidth капацитет: 550 Mbit/s; процесор Intel Xeon E-2226GE (3.4Ghz/12MB cache); RAM: 16GBDR3-2666; можност за додавање на **до 8 HDD (до 96TB вкупно)**; 2x120GB SSD дискови за оперативен систем (RAID 1); поддршка на RAID 5/6 (вграден SAS RAID контролер); видео карта Intel HD (2xDisplay порти, 1xDVI порт); 2xUSB 2.0 / 3xUSB 3.0 / 1xUSB-C порти; DVD снимач; 2x1Gbit мрежни порти; Windows Server IoT 2019; вграден **Bosch BVMS софтуер**; редундантно напојување 800W; 220Vac; шасија за монтажа во Rack ормар (2U)	BOSCH	DIP-7380-00N	€ 13.889,00
		**256-канален** мрежен рекордер-сервер (NVR), **вклучени лиценци за 8 канали** (проширување со лиценци MBV-BPLU-DIP/MBV-1CHAN-DIP); bandwidth капацитет: 550 Mbit/s; процесор Intel Xeon E-2226GE (3.4Ghz/12MB cache); RAM: 16GBDR3-2666; можност за додавање на до **16 HDD (до 192TB вкупно)**; 2x120GB SSD дискови за оперативен систем (RAID 1); поддршка на RAID 5/6 (вграден SAS RAID контролер); видео карта Intel HD (2xDisplay порти, 1xDVI порт); 2xUSB 2.0 / 3xUSB 3.0 / 1xUSB-C порти; DVD снимач; 2x1Gbit мрежни порти; Windows Server IoT 2019; вграден **Bosch BVMS софтуер**; редундантно напојување 1200W; 220Vac; шасија за монтажа во Rack ормар (3U)	BOSCH	DIP-73G0-00N	€ 17.321,00
BOSCH софтуер		Пакет камера лиценца Bosch Video Management System (BVMS) за проширување на капацитетот на NVR сервери DIVAR IP 4000 - го проширува системот до **32 камери**	BOSCH	MBV-BLIT-DIP	€ 465,00
		Пакет камера лиценца Bosch Video Management System (BVMS) за проширување на капацитетот на NVR сервери DIVAR IP 6000/7000 - го проширува системот до **32 камери**	BOSCH	MBV-BPLU-DIP	€ 465,00
		Камера лиценца Bosch Video Management System (BVMS) за проширување на капацитетот на NVR сервер DIVAR IP 4000/6000/7000 над 32 камери - додава **1 камера** (неопходно се присатни лиценци MBV-BLIT-DIP и MBV-BPLU-DIP)	BOSCH	MBV-1CHAN-DIP	€ 187,00
		VMS софтуер за мониторинг и управување на IP видео системи Bosch; **бесплатен до 8 камери** / 2 клиентски станици / 1 DVR; се проширува до: 42 камери / 5 клиентски станици / 5 алармни панели / 10 DVR рекордери; поддржува сите IP камери и DVR/NVR рекордери Bosch, алармни панели B/G series, USB тастатура и др.	BOSCH	BVMS Lite 11	€ 0,00
		Камера лиценца Bosch Video Management System (BVMS) за проширување на BVMS Lite 11 - додава **1 камера**	BOSCH	MBV-XCHANLIT	€ 187,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
					
IP камери HIKVISION - 2.0 Мегапиксели		**БУЏЕТНИ IP КАМЕРИ - 2.0 Мегапиксели**			
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ со **вградено IR осветлување со домет до 30 м; FULL HD резолуција** (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive CMOS сензор; осетливост на светлина 0.01 Lux, 0.0 lux при IR ON; објектив 4 мм; **механички IR филтер, DWDR, 3D DNR;** H.264+/H.264 компресија со регулирање на мрежниот проток; DWDR, 3D DNR, за надворешна монтажа (IP67),12Vdc/PoE	HIKVISION	HWI-B121H	€ 49,00
		Мегапикселона IP камера Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 30 м**; **2.0 Мегапиксели** (1920x1080@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 99°); механички IR филтер; **DWDR**; **3D DNR**; **H.265+**/H.265/ H.264+/H.264 dual stream компресија; BLC/HLC/ROI; интелигентни функции: детекција на движење (MD 2.0)/анти-саботажа; privacy mask; **вграден микрофон**; слот за **micro SDXC картичка** (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~50C; 12Vdc/PoE 6.5W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CD1023G2-IUF	€ 86,00
		Megapixel Dome IP камера ден/ноќ **со интегрирано инфрацрвено осветлување до 30 m**; **2,0 мегапиксели** (FullHD 1920x1080 @ 25fps); 1 / 2,7 "CMOS сензор за прогресивно скенирање CMOS; 0,01 lux (0 lux при IR ON); 4мм фиксни леќи (хоризонтален агол од 81 °), механички IR филтер; DWDR; 3D филтер за бучава DNR; H.265 + / H.265 / H 0,264 + / H.264 компресија; BLC / огледало / ROI; за надворешно монтирање (IP67) -30 ~ 50C; 12Vdc / PoE 7W; опција за монтирање: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	DS-2CD1321-I	€ 73
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ; вградена бела LED светлина со домет **до 30м**; вградена **ColorVu технологија за слика во боја при целосна теминца**; **2.0 Мегапиксели** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; **0.001** Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 4 мм/**F1.0** (хоризонтален агол 86°); механички IR филтер; DWDR; **3D DNR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; детекција на движење; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 4.5W; опција за монтажна основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	DS-2CD1327G0-L ColorVu	€ 93,00
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ; вградена бела LED светлина со домет **до 30м**; вградена **ColorVu технологија за слика во боја при целосна теминца**; **2.0 Мегапиксели** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; **0.001** Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 4 мм/**F1.0** (хоризонтален агол 86°); механички IR филтер; DWDR; **3D DNR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; детекција на движење; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 4.5W; опција за монтажна основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	DS-2CD1127G0-L ColorVu	€ 93,00
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ со **вградено IR осветлување со домет до 30м; 2 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек; HD 720p@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (IR on); **механички варифокален објектив 2.7~13.5 мм**; **механички IR филтер; 3D DNR филтер на шум; BLC, WDR 120dB;** H.264+&H.264 компресија со регулирање на протокот; слот за MicroSD картица; за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE	HIKVISION	DS-2CD1621G0-I	€ 124,00
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ со **вградено IR осветлување со домет до 30м; 2 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек; HD 720p@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (IR on); **моторизиран варифокален објектив 2.7~13.5 мм**; **механички IR филтер; 3D DNR филтер на шум; BLC, WDR 120dB;** H.264+&H.264 компресија со регулирање на протокот; слот за MicroSD картица; за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE	HIKVISION	DS-2CD1621FWD-IZ	€ 127,00
		БУЏЕТНИ IP КАМЕРИ - 2.0 Мегапиксели			
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ со **вградено IR осветлување со домет до 30м; 2 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек; HD 720p@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (IR on); **моторизиран варифокален објектив 2.7~13.5 мм**; **механички IR филтер; 3D DNR филтер на шум; BLC, WDR 120dB;** H.264+&H.264 компресија со регулирање на протокот; слот за MicroSD картица; за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE	HIKVISION	DS-2CD1623G0-IZ	€ 133,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
IP камери HIKVISION - 2.0 Мегапиксели		**ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ - 2.0 Мегапиксели**			
		Мегапикселна **Ultra-Low Light** IP камера Ден/Ноќ, **IR осветлување** со домет **до 10м**; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); **фиксен објектив 2.8 мм/F1.0** (хоризонтален агол 108,8°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 triple stream компресија; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресикување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; **вграден микрофон/звучник;** слот за micro SDXC картичка (до 256GB); внатрешна монтажа -10~40C; 12Vdc/PoE 5.8W;	HIKVISION	DS-2CD2423G2-I	€ 108,00
		Мегапикселна куполна IP камера Ден/Ноќ, вградена бела LED светлина со домет **до 30м**; вградена **ColorVu технологија за слика во боја при целосна темница**; **2.0 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек); **1/2.8"** Progressive Scan CMOS сензор; 0.0035 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 4 мм/**F1.0** (хоризонтален агол 84°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 triple stream компресија; **интелигентни функции:** пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/оставен (исчезнат) предмет; privacy mask; ROI зони на кодирање; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION	DS-2CD2327G1-L ColorVu	€ 161,00
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 50м**; **2.0 Мегапиксели** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); **моторизиран** варифокален објектив **2.8~12 мм** (хоризонтален агол 110°~31°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 triple stream компресија; **интелигентни функции:** пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботаж/детекција на лица; privacy mask; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); отпорна на удар (IK10); метален куќиште за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 15W; опција за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION	DS-2CD2623G0-IZS	€ 288,00
		Мегапикселна **Ultra-Low Light** IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 40м**; **2.0 Мегапиксели** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); **моторизиран** варифокален објектив **2.8~12 мм** (хоризонтален агол 106°~31°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 triple stream компресија; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; **аудио влез/излез; алармен влез/излез;** слот за micro SDXC картичка (до 256GB); отпорна на удар (IK10); метален куќиште за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-DM55	HIKVISION	DS-2CD2723G2-IZS	€ 253,00
IP камери HIKVISION - 4.0 Мегапиксели		**БУЏЕТНИ IP КАМЕРИ - 4.0 Мегапиксели**			
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 30 м**; **4.0 Мегапиксели** (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 98°); механички IR филтер; **120dB WDR**; **3D DNR**; **H.265+**/H.265/ H.264+/H.264 dual stream компресија; BLC/Mirror/ROI; метално куќиште; за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	HWI-B140H	€ 69,00
		Мегапикселона IP камера Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 30 м**; **4.0 Мегапиксели** (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 99°); механички IR филтер; **DWDR**; **3D DNR**; **H.265+**/H.265/ H.264+/H.264 dual stream компресија; BLC/HLC/ROI; интелигентни функции: детекција на движење (MD 2.0)/анти-саботажа; privacy mask; за надворешна монтажа (IP67) -30~50C; 12Vdc/PoE 6.5W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CD1043G2-I	€ 111,00
IP камери HIKVISION - 4.0 Мегапиксели		**БУЏЕТНИ IP КАМЕРИ - 4.0 Мегапиксели**			
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ; вградена бела LED светлина со домет **до 30м**; вградена Хибридна **ColorVu технологија за слика во боја при целосна темница**; **4.0 Мегапиксели** (2560x1440@20 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; **0.001** Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив /**F1.0**; механички IR филтер; **120dB WDR**; 3D DNR; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; детекција на движење; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 4.5W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CD1047G2H-LIU ColorVu	€ 110,00
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ со **вградено IR осветлување со домет до 30 м; 4.0 Мегапиксели** (2688x1520@20 кад/сек; FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; осетливост на светлина 0.01 Lux, 0.0 lux при IR ON; објектив 4 мм; **механички IR филтер**; H.264+/H.264 dual stream компресија со регулирање на мрежниот проток; **WDR 120dB, 3D DNR**, за надворешна монтажа (IP67),12Vdc/PoE	HIKVISION	DS-2CD1143G2-I	€ 106,00
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ со **вградено IR осветлување со домет до 30 м; 4.0 Мегапиксели** (2688x1520@20 кад/сек; FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; осетливост на светлина 0.01 Lux, 0.0 lux при IR ON; објектив 4 мм; **механички IR филтер**; H.264+/H.264 dual stream компресија со регулирање на мрежниот проток; **WDR 120dB, 3D DNR**, за надворешна монтажа (IP67),12Vdc/PoE	HIKVISION	DS-2CD1343G2-I	€ 105,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
БУЏЕТНИ IP КАМЕРИ - 4.0 Мегапиксели		**БУЏЕТНИ IP КАМЕРИ - 4.0 Мегапиксели**			
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ; вградена бела LED светлина со домет **до 30м**; вградена **ColorVu технологија за слика во боја при целосна темница**; **4.0 Мегапиксели** (2560x1440@20 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; **0.001** Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив /**F1.0**; механички IR филтер; **120dB WDR**; 3D DNR; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; детекција на движење; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 4.5W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	DS-2CD1147G0-LIU ColorVu	€ 110,00
		Мегапикселна куполна IP камера со **вградено IR осветлување до 20 м; 4.0 Мегапиксели** (2688x1520@20 кад/сек; FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (IR on); **варифокален објектив 2.8~12 мм**; механички IR филтер; **3D DNR филтер на шум; BLC, WDR 120dB;** H.264+&H.264 компресија со регулирање на протокот; слот за слот за **MicroSD картица;** за надворешна монтажа (IP67), -30~60C; 12Vdc/PoE	HIKVISION	DS-2CD1743G2-IZ	€ 173,00
ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ - 4.0 Мегапиксели		**ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ - 4.0 Мегапиксели**			
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 40м**; **4.0 Мегапиксели** (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 4 мм (хоризонтален агол 84°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; **слот за micro SDXC картичка** (до 256GB); метално куќиште за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CD2043G2-I	€ 177,00
		Мегапикселна куполна IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 40м**; **4.0 Мегапиксели** (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 103°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; **слот за micro SDXC картичка** (до 256GB); метално куќиште за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-DM18	HIKVISION	DS-2CD2143G2-I	€ 177,00
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 40м**; **4.0 Мегапиксели** (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 4 мм (хоризонтален агол 84°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; **слот за micro SDXC картичка** (до 256GB); метално куќиште за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 9.5W; опција за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION	DS-2CD2T43G2-2I	€ 182,00
		Мегапикселна куполна IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 40м**; **4.0 Мегапиксели** (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 103°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; **слот за micro SDXC картичка** (до 256GB); метално куќиште за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-DM18	HIKVISION	DS-2CD2343G2-IU	€ 175,00
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ, вградена бела LED светлина со домет **до 60м**; вградена **ColorVu технологија за слика во боја при целосна темница**; **4.0 Мегапиксели** (2688x1520@25 кад/сек); **1/1.8"** Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 4 мм/**F1.0** (хоризонтален агол 94°); механички IR филтер; **3D DNR**; **130dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; **интелигентни функции:** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; **слот за micro SDXC карта (до 256GB)**; за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 10.5W; опција за монт. основа: DS-1260ZJ; DS-1280ZJ-S	HIKVISION	DS-2CD2T47G2-L ColorVu	€ 278,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ - 4.0 Мегапиксели		**ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ - 4.0 Мегапиксели**			
		Мегапикселна куполна IP камера Ден/Ноќ, вградена бела LED светлина со домет **до 30м**; вградена **ColorVu технологиа за слика во боја при целосна темница**; **4.0 Мегапиксели** (2688x1520@25 кад/сек); **1/1.8"** Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 4 мм/**F1.0** (хоризонтален агол 94°); механички IR филтер; **3D DNR**; **130dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; **интелигентни функции:** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION	DS-2CD2347G2-L ColorVu	€ 237,00
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 40м**; вграден **Deep Learning алгоритам за класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; вграден **микрофон**; **4.0 Мегапиксели** (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол **103°**); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; **интелигентни функции:** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CD2046G2-IU AcuSense	€ 200,00
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 60м**; вграден **Deep Learning алгоритам за класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; вградена **алармна светлина и звучник** за активна превенција; вграден **микрофон**; **4.0 Мегапиксели** (2688x1520@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 4 мм (хоризонтален агол 83°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; аудио влез/аудио излез; алармен влез/излез; **интелигентни функции:** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W; опција за монт. основа: DS-1260ZJ; DS-1280ZJ-S	HIKVISION	DS-2CD2T46G2-ISU/SL AcuSense	€ 240,00
IP камери HIKVISION - 4.0 Мегапиксела		**ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ - 4.0 Мегапиксели**			
		Мегапикселна куполна IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 30м**; вграден **Deep Learning алгоритам за класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; вградена **алармна светлина и звучник** 96dB за активна превенција; вграден **микрофон**; **4.0 Мегапиксели** (2688x1520@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.012 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 104°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; аудио влез/аудио излез; алармен влез/излез; **интелигентни функции:** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6 DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION	DS-2CD2346G2-ISU/SL AcuSense	€ 212,00
		Мегапикселна IP камера со вградено **IR осветлување со домет до 60 м**; **4.0 Мегапиксели** (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); **моторизиран** варифокален објектив **2.8~12 мм** (хоризонтален агол 95.8°~29.2°); механички IR филтер; **120dB WDR**; **3D DNR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; **аудио влез/аудио излез; алармен влез/излез**; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 15W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6 DS-1260ZJ	HIKVISION	DS-2CD2643G2-IZS	€ 322,00
		Мегапикселна куполна IP камера со вградено **IR осветлување со домет до 40 м**; **4.0 Мегапиксели** (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); **моторизиран** варифокален објектив **2.8~12 мм** (хоризонтален агол 95.5°~29.2°); механички IR филтер; **120dB WDR**; **3D DNR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; **аудио влез/излез; алармен влез/излез**; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6 DS-1280ZJ-DM55	HIKVISION	DS-2CD2743G2-IZS	€ 322,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
КОМБИНИРАНИ IP КАМЕРИ "LIVE GUARD" - 4.0 Мегапиксели		**КОМБИНИРАНИ IP КАМЕРИ "LIVE GUARD" - 4.0 Мегапиксели**			
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ, вградена бела LED светлина со домет **до 60м**; вградена **ColorVu технологија за слика во боја при целосна темница**; вградена **алармна светлина и звучник** 96dB за активна превенција; вграден микрофон; **4.0 Мегапиксели** (2688x1520@25 кад/сек); **1/1.8"** Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 4 мм/**F1.0** (хоризонтален агол 95°); механички IR филтер; **3D DNR**; **130dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; аудио влез/излез; вграден **микрофон**; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 10,5W; опција за монт. основа: DS-1260ZJ; DS-1280ZJ-S	HIKVISION	DS-2CD2T47G2-LSU/SL	€ 296,00
		Мегапикселна куполна IP камера Ден/Ноќ, вградена бела LED светлина со домет **до 30м**; вградена **ColorVu технологија за слика во боја при целосна темница**; вградена **алармна светлина и звучник** 96dB за активна превенција; вграден микрофон; **4.0 Мегапиксели** (2688x1520@25 кад/сек); **1/1.8"** Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм/**F1.0** (хоризонтален агол **111.9**°); механички IR филтер; **3D DNR**; **130dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; аудио влез/излез; вграден **микрофон**; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7,5W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION	DS-2CD2347G2-LSU/SL	€ 252,00
IP камери HIKVISION - 8.0 Мегапиксела		**ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ - 8.0 Мегапиксели**			
		**4K** UltraHD IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 40м**; **8.0 Мегапиксели** (3840x2160@20 кад/сек; 3200x1800@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол **107°**); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; вграден **микрофон**; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7,2W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CD2083G2-IU	€ 230,00
		**4K** UltraHD куполна IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 30м**; **8.0 Мегапиксела** (3840x2160@20 кад/сек; 2560x1920@25 кад/сек); 1/2.5" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 102°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 8,5W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-DM18	HIKVISION	DS-2CD2183G2-I	€ 224,00
		**4K** UltraHD IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 80м**; **8.0 Мегапиксели** (3840x2160@20 кад/сек; 3200x1800@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); фиксен објектив 4 мм (хоризонтален агол 87°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12,5W; опција за монт. основа: DS-1260ZJ; DS-1280ZJ-S	HIKVISION	DS-2CD2T83G2-4I	€ 267,00
		**4K** UltraHD IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 40м**; вградена **ColorVu технологија за слика во боја при целосна темница**; **8.0 Мегапиксели** (3840x2160@20 кад/сек; 2688x1520@25 кад/сек); 1/1.2" Progressive Scan CMOS сензор; **0.0005** Lux@**F1.0** (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол **102**°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; вграден **микрофон**; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 8,5W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	DS-2CD2087G2-LU	€ 384,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
IP камери HIKVISION - 8.0 Мегапиксела		**ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ - 8.0 Мегапиксели**			
		**4K** UltraHD куполна IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 30м**; вграден **Deep Learning алгоритам за класификација на објекти (луѓе/превозни средства)** и прецизна детекција; **8.0 Мегапиксели** (3840x2160@25 кад/сек); **1/1.8"** Progressive Scan CMOS сензор; 0.003 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 111°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; privacy mask; ROI зони на кодирање; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6,8W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION	DS-2CD2386G2-I AcuSense	€ 274,00
		**4K** UltraHD IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 60м**; **8.0 Мегапиксели** (3840x2160@20 кад/сек; 3200x1800@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); **моторизиран варифокален објектив 2.8~12 мм** (хор. агол 108°~30°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; **интелигентни функции:** интелигентни функции: алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија /нарушување на зона/анти-саботажа/оставен (исчезнат) предмет/детекција на лица; ROI; privacy mask; **аудио влез/излез; алармен влез/излез;** слот за micro SDXC картичка (до 256GB); отпорна на удар (IK10); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; вградена заштита од гром; 12Vdc/PoE+ 15W; опција за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION	DS-2CD2683G2-IZS	€ 403,00
		**4K** UltraHD куполна IP камера Ден/Ноќ, **EXIR технологија** со домет **до 40м**; **8.0 Мегапиксели** (3840x2160@20 кад/сек; 3200x1800@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); **моторизиран варифокален објектив 2.8~12 мм** (хор. агол 108°~30°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; **интелигентни функции:** алгоритам за **класификација на објекти** (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/ нарушување на зона/анти-саботажа/детекција на лица; ROI; privacy mask; **аудио влез/излез;** алармен влез/излез; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); отпорна на удар (IK10); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; вградена заштита од гром; 12Vdc/PoE 12.5W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION	DS-2CD2H83G2-IZS	€ 386,00
Скриени IP камери		**Скриени/мини IP камери - HIKVISION**			
		Мини IP-камера погодна за прикриена инсталација; **2,0 мегапиксели** (FullHD 1920x1080 @ 25fps); 1 / 2,7 Progressive Scan CMOS сензор; 0.025 Lux (Color)/0.005 Lux (B/W); 3,7 мм pinhole леќа (78 ° хоризонтален агол); **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265 +**/H. 265/H.264 +/H.264 компресија; **Интелигентни карактеристики**: преминување на линија / прекршување на зона/анти-саботажа/оставени (исчезнати) предмети / откривање на лице; маска за приватност; ROI; аудио влез; -30 ~ 60C; 12Vdc /3W; Димензии: 31x31x26 mm	HIKVISION	DS-2CD2D25G1-D/NF	€ 145,00
		**Мини/скриена IP камера** Ден/Ноќ; резолуција **2 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS сензор; 0.014 Lux (Color)/0.0003 Lux (B/W); вграден pinhole објектив 3.7 мм (хоризонтален агол 88.2°); **3D DNR**; **120dB WDR**; BLC; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; **интелигентни функции:** пресекување на линија/ нарушување на зона/анти-саботажа/оставен (исчезнат) предмет/детекција на лица; аудио влез/излез; алармен влез/излез (24Vac/1A); слот за micro **SDXC картичка (до 128GB)**; 12Vdc/PoE 3.5W; **8 метри** кабел камера-енкодер; погодна за дискретна монтажа на АТМ, превозни средства и др.	HIKVISION	DS-2CD6425G0-10 (8m)	€ 532,00
Панорамски камери HIKVISION		**Панорамски IP камери - HIKVISION**			
		**Широкоаголна панорамска** IP камера; **4.0 Мегапиксела** (2688×1520@25 к/с); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028Lux (Color)/0Lux (IR on); панорамски објектив 1.68 мм (хоризонтален агол **180°**/вертикален агол 101°); вградено **IR осветлување до 20 м**; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 компресија; **интелигентни функции:** пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/оставен (исчезнат) предмет/детекција на лица/промена на кадар; за зидна или таванска надворешна монтаж (**IP67**) -30~60C; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); 12Vdc/PoE 8.7W; опција за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION	DS-2CD2T45G0P-I	€ 254,00
		**Широкоаголна панорамска** куполна IP камера; **4.0 Мегапиксели** (2688×1520@25 к/с); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028Lux (Color)/0Lux (IR on); панорамски објектив 1.68 мм (хоризонтален ъгъл **180°**/вертикален ъгъл 101°); вградено **IR осветление до 10 м**; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 компресија; **интелигентни функции:** пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/оставен (исчезнат) предмет/детекција на лица/промена на кадар; за зидна или таванска внатрешна монтажа; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); 12Vdc/PoE 6.8W; опција за монт. основа: DS-1280ZJ-DM8	HIKVISION	DS-2CD2345G0P-I видео YouTube	€ 222,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION		**БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION**			
		**Безжична** IP камера Ден/Ноќ со вградено IR осветлување со домет **до 10 м**; **2.0 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.5 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 4 мм (хоризонтален агол 91°); механички IR филтер; DWDR; 3D DNR; H.265/H.264 dual stream компресија; детекција на движење; двонасочно аудио со **вграден микрофон и звучник**; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; вклучен држач со магнетна основа; вградена поддршка на **cloud услуга EZVIZ**; за внатрешна монтажа -10~45C; 5Vdc/4W	HIKVISION	CS-C2C	€ 51,00
		**Безжична** IP камера Ден/Ноќ со вградено IR осветлување со домет **до 30 м**; **2.0 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 104°); механички IR филтер; DWDR; 3D DNR; H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG dual stream компресија; **вграден микрофон**; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; домет до 50 м при директна видливост; RJ45 Ethernet порт; вградена поддршка на **cloud услуга EZVIZ**; за надвоершна монтажа (IP66) -30~60C; 12Vdc/6W	HIKVISION	CS-C3T	€ 55,00
		**Безжична** IP камера Ден/Ноќ со вградено IR осветлување со домет **до 30 м**; **4.0 Мегапиксели** (2560x1440@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 100°); механички IR филтер; DWDR; 3D DNR шумов филтер; H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG dual stream компресија; **вграден микрофон**; вградена алармно светло и звучник; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; домет до 50 м при директна видливост; RJ45 Ethernet порт; вградена поддршка на **cloud услуга EZVIZ**; за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc/6W	HIKVISION	CS-C3W	€ 101,00
БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION		**БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION**			
		**Безжична** IP камера Ден/Ноќ со вградена батерија за **автономно напојување**; вградено IR осветлување со домет **до 10 м**; **4.0 Мегапиксели** (2560x1440@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 100°); механички IR филтер; DWDR; 3D DNR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресија; вграден PIR сензор за движење; **вграден микрофон и звучник**; интелигентни функции: AI детекција на луѓе/избор на зони на детекција; вграден eMMC (32GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; дометдо 50 м при директна видливост; вградена поддршка на **cloud услуга EZVIZ**; 2 бр. држачи во комплетот (стандардна и магнетна); вградена **батерија 10400mAh**; за надворешна монтажа (IP66) -20~50C; 5Vdc/5W, опција мини соларен панел;	HIKVISION	CS-BC1C	€ 191,00
		**Опција** - мини соларен панел за камера **CS-BC1C**; Monocrystalline соларни ќелии; напојување 6V/6.18W; за надворешна монтажа (IP65) -20~50C; вграден држач за сидна монтажа и 4 м. кабел за поврзување со камерата, димензии 292,3x194.3x15.1mm	HIKVISION	CS-CMT-Solar Panel-C	€ 44,00
		**Безжична PT** IP камера Ден/Ноќ; **2.0 Мегапиксели** (1920x1080@15 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.5 Lux (0 Lux IR on); објектив 4 мм (хоризонтален агол 87°); вградено LED **осветлување до 10 м**; механички IR Cut филтер; H.264 компресија; вртење 340°/наклон 55°; 3D DNR; DWDR; детекција на движење; двонасочно аудио со **вграден микрофон** и звучник**;** слот за microSDXC картичка (до 256GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; RJ45 Ethernet порт; вградена поддршка на **cloud услуга EZVIZ**; за внатрешна монтажа -10~45C; 5Vdc/5W	HIKVISION	CS-TY2	€ 44,00
		**Безжична PT** IP камера Ден/Ноќ; **2.0 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.5 Lux (0 Lux IR on); објектив 4 мм (хоризонтален агол 87°); вградено IR **осветлување до 30 м**; механички IR Cut филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/ H.264 компресија; вртење 352°/наклон 95°; **3D DNR**; DWDR; **вграден микрофон**; интелигентни функции: детекција на луѓе/избор на зони на детекција; слот за microSDXC картичка (до 256GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; дометдо 50 м при директна видливост; RJ45 Ethernet порт; вградена поддршка на **cloud услуга EZVIZ**; за надворешна монтажа (IP65) -30~60C; 12Vdc/6W	HIKVISION	CS-C8T	€ 104,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
БЕЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION		**Безжична PT** IP камера Ден/Ноќ; 4**.0 Мегапиксели** (2560x1440@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.5 Lux (0 Lux IR on); објектив 4 мм (хоризонтален агол 87°); вградено IR **осветлување до 30 м**; механички IR Cut филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/ H.264 компресија; вртење 352°/наклон 95°; **3D DNR**; DWDR; **вграден микрофон**; интелигентни функции: детекција на луѓе/избор на зони на детекција; слот за microSDXC картичка (до 256GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; дометдо 50 м при директна видливост; RJ45 Ethernet порт; вградена поддршка на **cloud услуга EZVIZ**; за надворешна монтажа (IP65) -30~60C; 12Vdc/6W	HIKVISION	CS-C8W	€ 127,00
		**Безжична PTZ** IP камера Ден/Ноќ; **2.0 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.05 Lux (0 Lux IR on); два фиксни објективи: **2.8 мм+12 мм (4x интелигентен zoom)**; вградено IR **осветлување до 30 м**; механички IR Cut филтер; H.265/H.264 компресија; вртење 340°/наклон 80°; **3D DNR** шумов филтър; DWDR; **вграден микрофон**; интелигентни функции: детекција на луѓе/избор на зони на детекција; слот за microSDXC картичка (до 512GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; домет до 50 м при директна видливост; RJ45 Ethernet порт; вградена поддршка на **cloud услуга EZVIZ**; за надворешна монтажа -30~60C; 12Vdc/12W	HIKVISION	CS-C8PF	€ 281,00
		**Безжична** видео-шпионка со вградена батерија за автономно напојување; за стандардна монтажа во врата; **Надворешен модул:** вградено IR осветлување со домет **до 5 м**; **2.0 Мегапиксели** (1920x1080@15 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; фиксен широкоаголен обектив 2.0 мм (хоризонтален аголот 136°); механичен IR филтър; DWDR; вграден PIR сензор за движење (покритие 110°/6 м); вграден микрофон и говорител; **Вътрешен модул:** touch-screen LED екран 4.3"; 5 тона на звънене; слот за mSDXC карта (до 256GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; вградена поддршка на **cloud услуга EZVIZ и позвъняване на мобилен телефон**; вградена батерија 4600mAh; за надворешна монтажа (IP54); 5Vdc/2.2W	HIKVISION	CS-DP2	€ 216,00
БЕЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION	**БЕЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION**				
		**Безжична** PT IP **мини-камера** Ден/Ноќ; **2.0 Мегапиксели** (1920×1080@25 к/с); 1/3" Progressive Scan CMOS; 0.01 Lux@F1.6 (Color) 2.8mm објектив 105.8 хоризонтален агол; вградено **IR осветлување до 5 м**; механички IR Cut филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/ H.264 компресија; **3D DNR**; **DWDR**; **вграден микрофон/звучник**; слот за microSDXC картичка (до 128GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; за внатрешна монтажа 5Vdc/7W micro USB	HIKVISION	DS-2CV2Q21FD-IW	€ 71,00
		**Безжична** компактна IP камера Ден/Ноќ; **2.0 Мегапиксели** (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 107°); механички IR филтер; **DWDR**; **3D DNR**; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG dual stream компресија; **IR осветлување до 10 м**; **PIR детектор** за движење; вграден **микрофон** и и звучник; детекција на движење/видео-тампер функција; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; за внатрешна монтажа; 12Vdc/PoE 7.5W	HIKVISION	DS-2CD2421G0-IW(W)	€ 113,00
		**Безжична** IP камера Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 30 м**; **4.0 Мегапиксели** (2560x1440@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.009 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 4 мм (хоризонтален агол 79°); механички IR филтер; 120dB WDR; **3D DNR**; H.265+/H.265/H.264+/ H.264 dual stream компресија; **вграден микрофон**; BLC/HLC; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; клиентски апликации - жичан интерфејс: iVMS-4200/Hik-Connect, Wi-Fi интерфејс: iVMS-4200; домет до 120 м при директна видливост; за надворешна монтажа (IP66) -30~60C; 12Vdc/7.2W	HIKVISION	DS-2CV2041G2-IDW	€ 152,00
		**Безжична** куполна IP камера Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 30 м**; **4.0 Мегапиксели** (2560x1440@20 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 95°); механички IR филтер; 120dB WDR; **3D DNR**; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; **вграден микрофон**; BLC/HLC; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; клиентски апликации - жичен интерфејс: iVMS-4200/Hik-Connect, Wi-Fi интерфејс: iVMS-4200; домет до 120 м при директна видливост; PVC куќиште за надворешна монтажа (IP66) -30~60C; 12Vdc/7W	HIKVISION	DS-2CV2141G2-IDW(E)	€ 152,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
4G IP КАМЕРА СО СОЛАРНО НАПОЈУВАЊЕ		**АВТОНОМНИ 4G IP КАМЕРИ СО СОЛАРНО НАПОЈУВАЊЕ**			
		Автономна **4G** IP камера Ден/Ноќ, EXIR технологија со домет **до 30м**; **4.0 Мегапиксели** (2688x1520@12.5 **кад/сек**); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); фиксен објектив 4 мм (хоризонтален агол 83.7°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/ H.264+/H.264 dual stream компресија; вграден **PIR детектор** за движење (домет до 10м); вграден микрофон и звучник; детекција на движење; ROI зони на кодирање; EIS; Defog; вграден **4G интерфејс** (WCDMA/LTE-TDD/LTE-FDD/GSM) за безжичен пренос на видео и податоци (microSIM картичка); **вградена меморија 8GB eMMC**; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP66) 0~40C; 5Vdc; **вградена литиумска батерија 10Ah/4.25V со два режима на работа; соларен фотоволтаичен панел 5W**; вклучен држач за sид	HIKVISION	DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07/EU	€ 410,00
		Автономна **4G** IP камера Ден/Ноќ, EXIR технологија со домет **до 30м**; **2.0 Мегапиксели** (FullHD 1920x1080@**25 кад/сек**); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.004 Lux@F1.4 (Color); 0.002 Lux@F1.4 (B/W); (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм (хоризонтален агол 107°); механички IR филтер; **3D DNR**; **120dB WDR**; **H.265+**/H.265/ H.264+/H.264 dual stream компресија; детекција на движење; ROI зони на кодирање; Defog; вграден **4G интерфејс** (WCDMA/LTE-TDD/LTE-FDD/GSM) за безжичен пренос на видео и податоци (microSIM картичка); **интелигентни функции:** пресекување на линија/нарушување (престој) во зона/оставен (исчезнат) предмет/промена во кадар/анти-саботажа; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) -30~60C; 12Vdc; **вградена литиумска батерија 20Ah/12.6V; соларен фотоволтаичен панел 40W**; вклучен држач за sид	HIKVISION	DS-2XS6A47G1-LS/C36S80	€ 3.218,00
IP ЗВУЧНИК		**МРЕЖЕН IP ЗВУЧНИК**			
		Специјализиран **мрежен IP звучник**; овозможува репродукција на аудио фајлови/претходно снимени пораки или глас во живо преку мрежа (поддржано во софтверот Hik-Central или снимачите на серијата Hikvision NVR „I"); звучен притисок: **120dB**; мрежни протоколи: TCP, UDP, RTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, IGMP, HTTP; аудио протоколи: MP3, G.711a/u, G.722; влез на микрофон 0,2 Vrms; вграден засилувач 15W Класа-D; мрежна порта за етернет од 100 Mbps; слот за микро SDXC картичка (до 256 GB); за монтажа на отворено (IP67) од -40C~60C, метален држач за монтажа на sид/таван; напојување: PoE 13W	HIKVISION	DS-PA0103-A	€ 522,00
LPR КАМЕРИ HIKVISION		**СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ IP КАМЕРИ HIKVISION СО АНАЛИТИЧКИ ФУНКЦИИ**			
		Специализирана IP камера Ден/Ноќ **за автоматско препознавање на регистарски таблички (LPR)**; **2.0 Мегапиксела FullHD** (1920x1080@**50 кад/сек**); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002 Lux (0 Lux IR on); интелегентно **IR осветлување до 50 м**; варифокален моторизиран објектив **2.8~12 мм** (хоризонтален агол 92°~32°) со далечинско подесување (Smart Focus); механички IR филтер; **H.264+**/MPEG4/MJPEG tri-stream компресија; аудио влез/излез; алармен влез/**релеен излез** за управување на рампи; **3D DNR** филтер на шум; **140dB WDR**; **интелегентни функции:** пресекување на линија/нарушување на зона/оставен (исчезнат) предмет/детекција на лица/броење на објекти/аудио детекција/анти-саботажа/**LPR (вграден алгоритам за распознавање на рег. таблички)**; можност за разпознавање на таблички при брзина до 120 km/h; SDK за LPR интеграција со надворешни системи; Подобрување на сликата (Defog); ROI зони на кодирање; EIS; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) од -30C~60C, држач за скриено каблирање; 12Vdc/PoE 12W	HIKVISION	iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(C) (2.8-12) ANPR Camera	€ 1.157,31
		Специализирана IP камера Ден/Ноќ **за автоматско препознавање на регистарски таблички (LPR)**; **2.0 Мегапиксела FullHD** (1920x1080@**50 кад/сек**); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002 Lux (0 Lux IR on); интелегентно **IR осветлување до 50 м**; варифокален моторизиран објектив 8**~32 мм** (хоризонтален агол 92°~32°) со далечинско подесување (Smart Focus); механички IR филтер; **H.264+**/MPEG4/MJPEG tri-stream компресија; аудио влез/излез; алармен влез/**релеен излез** за управување на рампи; **3D DNR** филтер на шум; **140dB WDR**; **интелегентни функции:** пресекување на линија/нарушување на зона/оставен (исчезнат) предмет/детекција на лица/броење на објекти/аудио детекција/анти-саботажа/**LPR (вграден алгоритам за распознавање на рег. таблички)**; можност за разпознавање на таблички при брзина до 120 km/h; SDK за LPR интеграција со надворешни системи; Подобрување на сликата (Defog); ROI зони на кодирање; EIS; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за надворешна монтажа (IP67) од -30C~60C, држач за скриено каблирање; 12Vdc/PoE 12W	HIKVISION	iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(C) (8-32) ANPR Camera	€ 1.268,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
LPR КАМЕРИ HIKVISION		Специјализирана IP камера Ден/Ноќ за **автоматско препознавање на регистарски таблички (LPR)**; **Deep Learning алгоритам; 4.0 Мегапиксели** (2680x1520@25 кад/сек); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002 Lux (0 Lux IR on); интелигентно **IR осветлување до 120 м**; P-Iris варифокален моторизиран објектив **11~40 мм** (хоризонтален агол 39.1°~12.1°) со далечинско подесување (**Smart Focus**); механички IR филтер; **H.265+**/H.265/ H.264+/H.264 компресија 5 видео потока; аудио влез/излез; 2 алармни влеза/**2 релејни излеза за контрола на бариера** (24Vdc/1A); 3D DNR; **140dB WDR**; интелигентни функции: **пресекување на линија/нарушување на зона/оставен (исчезнат) предмет/промена на кадар/анти-саботажа/LPR** (вграден алгоритам за препознавање на рег. таблички); **меморија за 10 000 броеви во црн/бел список; препознавање на боја, тип и марка превозни средства; можност за препознавање на таблички при брзина до 120 km/h**; SDK за LPR интеграција со надворешни системи; Defog; ROI зони на кодирање; слот за micro SDXC картичка (до 256GB); **вграден греач**; отпорна на удар (IK10); за надворешна монтажа (IP66) от -40C~66C, опција за држач со скриено каблирање (DS-1293ZJ-Y); 24Vac/Hi-PoE 28W	HIKVISION	iDS-2CD7046G0/EP-IHSY  ANPR Camera	
БРОЕЊЕ НА ПОСЕТИТЕЛИ		Специјализирана **AI** IP камера за **броење на посетители**; **Deep Learning** AI алгоритам; 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор (1920x1080); Dual CPU; 2 бр. вградени објектива за стереоскопски поглед на фокусна должина **2 мм** (хоризонтален агол 104.5°); механички IR филтер; **H.265+**/H.264+/MJPEG компресија; аудио влез/излез/вграден микрофон; алармен влез/излез; **3D DNR**; DWDR; **вградена eMMC меморија за архивирање на податоци**; **можност за преглед на податоците од софтвер iVMS-4200/Hik Central и генерирање на извештаи за пребројаните посетители (дневно/неделно/месечно/годишно)**; детекција и можност за филтер по височина; детекција на насока (влез/излез); за внатрешна монтажа; 12Vdc/PoE 8.3W	HIKVISION	DS-2CD6825G0/C-IS	1.013,00
		Опција - модел за надворешна монтажа		DS-2CD6825G0/C-IVS(B)	1.075,00
IP КАМЕРИ СО DEEP LEARNING АНАЛИТИЧКИ ФУНКЦИИ		Специјализирана **AI** интелигентна IP камера за **периметарска заштита**; **Deep Learning** алгоритам; интелигентни функции за периметарска заштита: пресекување на линија/нарушување на зона со можност за класификација на објекти (луѓе/превозни средства) и филтрирање на лажни аларми; 4.0 Мегапиксели (2680×1520@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор со висока осетливост; 0.001 Lux (0 Lux IR on); интелигентно IR осветлување до 50 м; варифокален моторизиран објектив **2.8~12 мм** (хоризонтален агол 114°~42°) со далечинско подесување (**Smart Focus**); механички IR филтер; H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресија; 5 видео потока; 2 алармни влеза/2 излеза; 3D DNR; 140dB WDR; **дополнителни функции: оставен (исчезнат) предмет/детекција на лица/броење на објекти/анти-саботажа**; ROI зони (до 4); Defog; Дигитален стабилизатор (EIS); аналаген видео излез (CVBS); слот за micro SDXC картичка (до 256GB); отпорна на удар (IK10); за надворешна монтажа (IP67) -40C~60C; 12Vdc/PoE 18W	HIKVISION	iDS-2CD7A46G0-IZHS	
	СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ IP КАМЕРИ HIKVISION СО АНАЛИТИЧКИ ФУНКЦИИ				
		Специјализирана **AI** интелигентна IP камера за **бизнис анализа**; **Deep Learning алгоритам**; интелигентни функции за анализа на проток на луѓе: детекција на бројот на луѓе во дефинирана зона и време на престој, информација за време поминато во редица; разпознавање и споредување на лица, детекција на пол и возрасна група, броење на луѓе; 4.0 Мегапиксели (2680×1520@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.001Lux@F1.2 (0 Lux IR on); интелигентно **IR осветлување до 30 м**; варифокален моторизиран P-iris објектив **2.8~12 мм** (хоризонтален агол 114°~42°) со далечинско подесување; механички IR филтер; **H.265+**/H.265/ H.264+/H.264 компресија; 5 видео потока; 3D DNR; **140dB WDR**; аудио влез/излез; алармен влез/излез; дополнителни функции: **пресекување на линија/нарушување на зона/оставен (исчезнат) предмет/промена на кадар**; функција Face capture; ROI зони (до 4); Defog; Дигитален стабилизатор (EIS); слот за micro SDXC картичка (до 256GB); **отпорна на удар (IK10)**; за внатрешна монтажа; 12Vdc/24Vac/PoE 12W	HIKVISION	iDS-2CD7146G0-IZS(D)	

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
IP КАМЕРИ СО DEEP LEARNING АНАЛИТИЧКИ ФУНКЦИИ		Специјализирана **AI** интелигентна IP камера; **Deep Learning** алгоритам; интелигентни функции за анализа: **разпознавање и споредување на лица** (3 библиотеки со вкупно 30000 лица) со алармирање, **броење на лица** (до 30 лица истовремено), распознавање на карактеристики на телото и лицето, детекција на носење на маска, **информација за време поминато во редица**, интелигентни функции за периметарска заштита: пресекување на линија/нарушување на зона со можност за класификација на објекти (луѓе/превозни средства) и филтрирање на лажни аларми; **12 Мегапиксели** (4000×30000@25 к/с); 1/1.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.009Lux@F1.2 (0 Lux IR on); интелигентно **IR осветлување до 50 м**; варифокален моторизиран P-iris објектив **2.8~12 мм** (хоризонтален агол 96°~46°) со далечинско подесување; механички IR филтер; **H.265+**/H.265/ H.264+/H.264 компресија; 5 видео потока; **3D DNR**; DWDR; аудио влез/излез; 2 алармни влеза/2 излеза; дополнителни функции: пресекување на линија/нарушување на зона/оставен (исчезнат) предмет/промена на кадар/броење на објекти; функција Face capture; ROI зони (до 4); **Defog**; Дигитален стабилизатор (EIS); слот за micro SDXC картичка (до 256GB); **отпорна на удар (IK10)**; за надворешна монтажа **(IP67)** -40C~60C; 12Vdc/PoE+ 18W	HIKVISION	iDS-2CD7AC5G0-IZH	
		iDS-2CD7146G0IZS	HIKVISION	iDS-2CD71C5G0-IZS	
Мини управувачки PTZ IP камери HIKVISION		**МИНИ УПРАВУВАЧКИ IP КАМЕРИ HIKVISION - ONVIF компатибилност**			
		Мегапикселна управувачка **IP мини-камера** Ден/Ноќ; **2.0 Мегапиксела** FullHD (1920×1080@25 к/с); 1/3" Progressive Scan CMOS; 0.05 Lux@F1.6 (Color); 0.001 Lux@F1.6 (B/W); **4X оптички/16X дигитален зум**; објектив **2.8~12 мм** (хоризонтален агол 109°~34°); вградено **IR осветлување до 20 м**; 300 preset позиции/24 зони за маскиране; механички IR Cut филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/ H.264 компресија; 3D DNR; **120dB WDR**; аудио влез/излез; интелигентни функции: пресекување на линија/нарушување во зона/оставен (исчезнат) предмет/детекција на лица/аудио детекција/анти-саботажа; слот за microSDXC картица (до 256GB); **отпорна на удар (IK10); за надворешна монтажа (IP66); вградена громозаштита (TVS4000V)**; 12Vdc/PoE/12W	HIKVISION	DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)	€ 258,00
		Мегапикселова управувачка **IP мини-камера** Ден/Ноќ; **4.0 Мегапиксели** (2560×1440@25 к/с); 1/3" Progressive Scan CMOS; 0.05 Lux@F1.6 (Color); 0.001 Lux@F1.6 (B/W); **4X оптички/16X дигитален зум**; објектив **2.8~12 мм** (хоризонтален агол 100°~33°); вградено **IR осветлување до 20 м**; 300 preset позиции/24 зони за маскиране; механички IR Cut филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/ H.264 компресија; 3D DNR; **120dB WDR**; аудио влез/излез; интелигентни функции: пресекување на линија/нарушување во зона/оставен (изчезнат) предмет/детекција на лица/аудио детекција/анти-саботажа; слот за microSDXC картица (до 256GB); **отпорна на удар (IK10); за надворешна монтажа (IP66); вградена громозаштита (TVS4000V)**; 12Vdc/PoE/12.2W	HIKVISION	DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)	€ 282,00
PTZ IP камери HIKVISION		**УПРАВУВАЧКИ IP КАМЕРИ HIKVISION - ONVIF компатибилност**			
		**Безжична управувачка IP мини-камера** Ден/Ноќ; **4.0 Мегапиксели** (2560×1440@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.005 Lux@F1.5 (Color); 0.001 Lux@F1.5 (B/W); **4X оптички/16X дигитален зум**; објектив **2.8~12 мм** (хоризонтален агол 96.7°~31.6°); вградено **IR осветлување до 50 м + вградена бела LED светлина до 30 м**; 300 preset позиции/24 зони за маскирање; механички IR Cut филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/ H.264 компресија; 3D DNR; **120dB WDR;** аудио влез/излез; **вграден микрофон и звучник (2W/100db)**; интелигентни функции: пресекување на линија/нарушување во зона/оставен (изчезнат) предмет/детекција на лица/аудио детекција/анти-саботажа; слот за microSDXC картица (до 256GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; **за надворешна монтажа (IP66); вградена громозаштита (TVS6000V)**; вклучен сиден држач и напонски адаптер; 12Vdc/PoE/19W	HIKVISION	DS-2DE3A404IW-DE/W(S6)	€ 364,00
		Управувачка **IP PTZ** камера; Ден/Ноќ; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.001 Lux@F1.6 (B/W); **15X оптички/16X дигитален зум** (објектив **5~75 мм**); 300 preset позиции/8 патроли/24 зони за маскирање; 3D позиционирање; механички IR филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; 3D DNR; **120dB WDR**;BLC/HLC; аудио влез/излез; алармен влез/излез; интелигентни функции: пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/оставен (изчезнат) предмет; **ANR**; слот за micro SDXC картица (до 256GB); -10~+50C; за внатрешна монтажа, **вградена громозаштита (TVS4000V)**; 12Vdc/PoE+/18W	HIKVISION	HWP-N4215H-DE3(D)	€ 381,00
		Управувачка **IP PTZ** камера со **IR** осветлување; Ден/Ноќ; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.001 Lux@F1.6 (B/W); **25X оптички/16X дигитален зум** (објектив **4.8~120** мм); интелигентно **IR осветлување до 100м**. со автоматско регулирање во зависност од зголемувањето; 300 preset позиции/8 патроли/24 зони за маскирање; механички IR филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; 3D DNR; **120dB WDR**; Defog/HLC; аудио влез/излез; интелигентни функции: пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/оставен (изчезнат) предмет; слот за micro SDXC картица (до 256GB); -30~+65C; **за надворешна монтажа (IP66)**, **вградена громозаштита (TVS6000V)**; **вклучен сиден држач и напонски адаптер**; 12Vdc/PoE+/18W	HIKVISION	HWP-N4225IH-DE(D)	€ 518,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
PTZ IP камери HIKVISION		Управувачка **IP PTZ** камера со IR осветлување; Ден/Ноќ; **4.0 Мегапиксела** (2560×1440@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.001 Lux@F1.6 (B/W); **25X оптички/16X дигитален зум** (објектив **4.8~120 мм**); интелигентно **IR осветлување до 100м**. со автомаско регулирање во зависност од зголемувањето; 300 preset позиции/8 патроли/24 зони за маскирање; механички IR филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; 3D DNR; **120dB WDR**; **Defog/EIS/HLC**; аудио влез/излез; алармен влез/излез; интелигентни функции: алгоритам за класификација на објекти (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/оставен (изчезнат) предмет; ANR; слот за micro SDXC картица (до 256GB); -30~+65C; за **надворешна монтажа (IP66)**, **вградена громозаштита (TVS4000V)**, **вклучен виден држач и напонски адаптер**; 12Vdc/PoE+/24W	HIKVISION	DS-2DE4425IW-DE(T5)	€ 639,00
		Управувачка **IP PTZ** камера со IR осветлување; Ден/Ноќ; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.001 Lux@F1.6 (B/W); **32X оптички/16X дигитален зум** (објектив **4.8~153 мм**); интелигентно **IR осветлување до 150м**. со автоматско регулирање во зависност од зголемувањето; 300 preset позиции/8 патроли/24 зони за маскирање; механички IR филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; 3D DNR; **120dB WDR**; аудио влез/излез; **2 алармни влеза/1 излез**; **интелигентни функции**: пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/оставен (изчезнат) предмет; ANR; ROI; слот за micro SDXC картица (до 256GB); -30~+65C; **за надворешна монтажа (IP66)**; **вградена громозаштита (TVS4000V)**; вклучен виден држач; 24Vac/PoE+/30W	HIKVISION	DS-2DE5232IW-AE(S6)	€ 870,00
		Управувачка **IP PTZ** камера со IR осветлување; Ден/Ноќ; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.001 Lux@F1.6 (B/W); **32X оптичкио/16X дигитален зум** (објектив **4.8~153 мм**); интелигентно **IR осветлување до 200м**. со автоматско регулирање во зависност од зголемувањето; 300 preset позиции/8 патроли/24 зони за маскирање; механички IR филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; 3D DNR; **120dB WDR**; EIS; Defog; аудио влез/излез; **2 алармни влеза/1 излез**; функција "**Автоматско следење" (Smart Tracking)**; **интелигентни функции**: пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/оставен (изчезнат) предмет/детекција на лица; ANR; ROI; слот за micro SDXC картица (до 256GB); -30~+65C; **за надворешна монтажа (IP66), вградена громозаштита**, 24Vac/Hi-PoE/42W	HIKVISION	DS-2DE7A232IW-AEB(T5)	€ 1.005,00
PTZ IP камери HIKVISION		Управувачка **IP PTZ** камера со IR осветлување; Ден/Ноќ; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920×1080@50 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.0005 Lux@F1.6 (B/W); **45X оптички/16X дигитален зум** (објектив **4~180 мм**); интелигентно **IR осветлување до 200м**. со автоматско регулирање; 300 preset позиции/8 патроли/24 зони за маскирање; мех. IR филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/ H.264/MJPEG dual stream компресија; 3D DNR; **120dB WDR**; **HLC/BLC/EIS/Defog**; ROI зони; аудио ввлез/излез; 2 алармни влеза/1 релеен излез; **функција "Автоматско следење" (Smart Tracking)**; **интелигентни функции**: детекција/пресекување на линија/нарушување на зона/анти-саботажа/оставен (изчезнат) предмет/детекција на лица; ANR; слот за micro SDXC картица (до 256GB); -30~+65C; **за надворешна монтажа (IP66); вградена громозаштита**; 24Vac/Hi-PoE/40W	HIKVISION	DS-2DE7A245IX-AE/S1	€ 1.336,00
		Управувачка **IP PTZ** камера со IR осветлување; Ден/Ноќ; **4.0 Мегапиксела** (2560×1440@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.5 (Color), 0.001 Lux@F1.5 (B/W); **32X оптички/16X дигитален зум** (објектив **5.9~188 мм**); интелигентно **IR осветлување до 200м**. со автоматско регулирање во зависност од зголемувањето; 300 preset позиции/8 патроли/24 зони за маскирање; механички IR филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 tri stream компресија; 3D DNR; **120dB WDR**; Defog/EIS/HLC; аудио влез/излез; **вграден звучник** (30м. опсег); 2 алармни влеза/1 излез; **функција "Автоматско следење" (Smart Tracking)**; **интелигентни функции**: алгоритам за класификација на објекти (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување на зона/оставен (изчезнат) предмет/анти-саботажа/детекција на лица; ANR; слот за micro SDXC картица (до 256GB); -30~+65C; **отпорна на удари (IK10); за надворешна монтажа (IP66); вградена громозаштита**; 24Vac/Hi-PoE/42W	HIKVISION	DS-2DE7A432IW-AEB(T5)	€ 1.131,00
		Управувачка **IP PTZ** камера; Ден/Ноќ; **4.0 Мегапиксела** (2560×1440@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор со висока чувствителност на светлина; 0.001Lux@F1.2 (Color), 0.0005 Lux@F1.2 (B/W); **36X оптички/16X дигитален зум** (објектив **6~216 мм**); 300 preset позиции/8 патроли/24 зони за маскирање; мех. IR филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/ H.264/MJPEG dual stream компресија; 3D DNR; **140dB WDR**; **HLC/BLC/EIS**; ROI зони; **технологија за брз фокус (Rapid Focus)**; аудио влез/излез; 7 алармни влеза/2 релејни излези; **функција "Автоматско следење" (Smart Tracking)**; **интелигентни функции**/детекција: алгоритам за класификација на објекти (луѓе/превозни средства) и прецизна детекција; пресекување на линија/нарушување (престој) во зона/влез-излез во зона/оставен (изчезнат) предмет/Face Capture/аудио детекција; **сообраќајни функции**: распознаване на рег. таблици/боја/марка превозно средство; аналоген BNC излез; слот за micro SDXC картица (до 256GB); -40~+65C; **отпорна на удари (IK10); за надворешна монтажа (IP66); вградена громозаштита**; 24Vac/Hi-PoE/50W	HIKVISION	DS-2DF6A436X-AEL(T5)	€ 2.322,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
PTZ IP камери HIKVISION		Управувачка **IP PTZ** камера со IR осветлување; Ден/Ноќ; **4.0 Мегапиксела** (2560×1440@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор со висока чувствителност на светлина; 0.001 Lux@F1.2 (Color), 0.0005 Lux@F1.2 (B/W); **42X оптички/16X дигитален зу**м (објектив **6~252 мм**); интелигентно **IR осветлување до 400м**. со автоматско регулирање; 300 preset позиции/8 патроли/24 зони за маскирање; мех. IR филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/ H.264/MJPEG dual stream компресија; 3D DNR; **140dB WDR**; **HLC/BLC/EIS**; ANR; ROI зони; **технологија за брз фокус (Rapid Focus)**; аудио влез/излез; 7 алармни влеза/2 релејни излеза; **функција "Автоматско следење" (Smart Tracking)**; **интелигентни функции**/детекција: пресекување на линија/нарушување (престој) во зона/оставен (изчезнат) предмет/Face Capture/аудио детекција; **аналоген BNC излез**; слот за micro SDXC картица (до 256GB); -40~+70C; **отпорна на удари (IK10); за надворешна монтажа (IP67); вградена громозаштита (TVS6000V)**; 24Vac/Hi-PoE/50W	HIKVISION	DS-2DF8C442IXS-AEL(T5)	€ 2.493,00
		Управувачка **IP PTZ** камера со IR осветлување; Ден/Ноќ; **8.0 Мегапиксела** (4096×2160@25 к/с); 1/1,2" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002Lux@F1.5 (Color), 0.0002 Lux@F1.6 (B/W); **42X оптички/16X дигитален зум** (објектив **7.5~315 мм**); интелигентно **IR осветлување до 500м**. со автоматско регулирање; 300 preset позиции/8 патроли/24 зони за маскирање; мех. IR филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/ H.264/MJPEG dual stream компресија; 3D DNR; **120dB WDR**; **HLC/BLC/EIS**; ROI зони; **технологија за брз фокус (Rapid Focus)**; аудио влез/излез; 7 алармни влеза/2 релејни излеза; **функција "Автоматско следење" (Smart Tracking); интелигентни функции**/детекција: пресекување на линија/нарушување на зона/детекција на лица/аудио детекција; **аналоген BNC излез**; слот за micro SDXC картица (до 256GB); -40~+65C; **отпорна на удари (IK10); за надворешна монтажа (IP66); вградена громозаштита**; 24Vac/Hi-PoE/60W	HIKVISION	DS-2DF8C842IXS-AELW(T5)	
PTZ IP камери HIKVISION		**УПРАВУВАЧКИ IP КАМЕРИ HIKVISION со вградено ласерско осветлување**			
		Управувачка **IP PTZ** камера со IR осветлување; Ден/Ноќ; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002Lux@F1.5 (Color), 0.0001 Lux@F1.5 (B/W); **60X оптички/16X дигитален зум** (објектив **6~360 мм**); **интелигентно ласерско осветлување до 500 м**. со автоматско регулирање во зависност од зголемувањето; 300 preset позиции/8 патроли/24 зони за маскирање; механички IR филтер; **H.265+**/H.265/H.264+/ H.264/MJPEG dual stream компресија; **3D DNR**; **140dB WDR; OIS; ANR; ROI** зони на кодирање; **технологија за брз фокус (Rapid Focus)**; аудио влез/излез; 7 алармни влеза/2 релејни излеза; **функција "Автоматско следење" (Smart Tracking)**; **интелигентни функции**/детекција: пресекување на линија/нарушување (престој) в зона/влез-излез во зона/оставен (изчезнат) предмет/Face Capture/аудио детекција; **сообраќајни функции**: распознавање на рег. таблици/боја/марка превозно средство; **Deep Learning** алгоритам за филтрирање на реални аларми; аналоген BNC излез; слот за micro SDXC картица (до 256GB); -40~+65C; **отпорна на удари (IK10); за надворешна монтажа (IP67); вградена громозаштита (TVS6000V)**; 24Vac/Hi-PoE/51W	HIKVISION	DS-2DF8C260I5XS-AELW	
		Мегапикселна управувачка **IP** камера Ден/Ноќ; 2.0 Мегапиксела (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.8, (0 Lux IR on); **32X оптички/16X дигитален зум** (објектив **8~250 мм**); **интелигентно ласерско осветлување до 800 м**. со автоматско регулирање во зависност од зголемувањето; 300 preset позиции; механички IR филтер; **H.264** dual stream компресија; 3D DNR филтер; DWDR; Defog/EIS; аудио влез/излез; 7 алармни влеза/2 релејни излези; RS-485; интелигентни функции/детекција: пресекување на линија/нарушување на зона/ детекција на лица/аудио детекција; **аналоген BNC излез**; слот за micro SDXC картица (до 128GB); -40~+65C; **за надворешна монтажа IP66; вградена громозаштита**; 24Vac/90W	HIKVISION	DS-2DY9236I8X-A(T3)	По нарачка
ДРЖАЧИ		**ДРЖАЧИ ЗА УПРАВУВАЧКИ IP КАМЕРИ HIKVISION**			
		Сиден држач за PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ	€ 27,00
		Држач за монтажа на столб (ø67-127mm) на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-POLE	€ 34,00
		Држач за аголна монтажа на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-CORNER	€ 34,00
		Држач за плафонска монтажа на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1663ZJ	€ 17,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
ТЕРМАЛНИ КАМЕРИ		**КОМБИНИРАНИ (Bi-Spectrum) ТЕРМАЛНИ IP КАМЕРИ**			
		**Комбинирана термална/дневна IP камера со различни режими: комбиниран (bi-spectrum image fusion)/Picture-in-picture/самостојна (Image switching);** **Термална камера**: неладечки VOx сензор 160x120@25 кад/сек (излезна резолуција **320x240**); чувствителност **(NETD) <40mk**; pixel interval 17 μm; опционални **објективи 2/3/6 мм** (хор. агол: 90°/50°/25°); **можност за детекција на луѓе на растојание до 53/91/182 м, автомобили до 162/280/559 м**; **интелигентни функции со Deep Learning алгоритам**/детекција: пресекување на линија, влегување/излегување во/од зона, температурна детекција (±8°C), детекција на пожар; вграден светлосен и звучен аларм за активна превенција; AGC; DDE (Digital Detail Enhacement); 3D DNR; **Дневна камера**: 1/2.7" Progressive Scan CMOS со висока чувствителност; **4.0 Мегапиксела** (2688×1520@25 к/с); 0.0089Lux (Color)/0.0018Lux (B/W); **објектив 4/8 мм** (хор. агол 84°/39°); интелигентно **IR осветлување до 15м**.; **120dB WDR**; 3D DNR филтер; H.265+/H.264+/MJPEG dual stream компресија; аудио влез/излез; 1 алармен влез/1 излез; слот за micro SDXC картица (до 256GB); -30~+60C; **за надворешна монтажа (IP67); вградена громозаштита**; 12Vdc/PoE/8.5W	HIKVISION	 DS-2TD1217-(2/3/6)/QA	По нарачка
		**Комбинирана термална/дневна IP камера со различни режими: комбиниран (bi-spectrum image fusion)/Picture-in-picture/самостојна (Image switching);** **Термална камера**: неладечки VOx сензор 160x120@25 кад/сек (излезна резолуција **320x240**); чувствителност **(NETD) <40mk**; pixel interval 17 μm; опционални **објективи 3/6/10 мм** (хор. агол: 50°/25°/16°); **можност за детекција на луѓе на растојание до 91/182/285 м, автомобили до 280/559/875 м**; **интелигентни функции**/детекција: пресекување на линија, влегување/излегување во/од зона, температурна детекција (±8°C), детекција на пожар; вграден светлосен и звучен аларм за активна превенција; AGC; DDE (Digital Detail Enhacement); 3D DNR; **Дневна камера**: 1/2.7" Progressive Scan CMOS со висока чувствителност; **4.0 Мегапиксела** (2688×1520@25 к/с); 0.0089Lux (Color)/0.0018Lux (B/W); **објектив 4/8 мм** (хор. агол 84°/39°) интелигентно **IR осветлување до 40м**.; **120dB WDR**; 3D DNR филтер; **H.264+**/MJPEG dual stream компресија; аудио влез/излез; 2 алармни влеза/2 излези; **BNC излез**; слот за micro SDXC картица (до 128GB); -40~+65C; **за надворешна монтажа (IP66); вградена громозаштита**; 12Vdc/PoE 8W; **вкл. монтажна основа**	HIKVISION	 DS-2TD2617-(3/6/10)/QA	По нарачка
		**Комбинирана термална/дневна IP камера со различни режими: комбиниран (bi-spectrum image fusion)/Picture-in-picture/самостојна (Image switching);** **Термална камера**: неладечки VOx сензор **384x288**@25 кад/сек; чувствителност **(NETD) <35mk**; pixel interval 17 μm; опционални **објективи 10/15/25 мм** (хор. агол: 38°/25°/15°); **можност за детекција на луѓе на растојание до 294/441/735 м, автомобили до 902/1353/2255 м**; интелигентни функции/детекција: пресекување на линија, влегување/излегување во/од зона, температурна детекција (±8°C), детекција на пожар; AGC; DDE (Digital Detail Enhacement); 3D DNR; **Дневна камера**: 1/2.7" Progressive Scan CMOS со висока чувствителност; **4.0 Мегапиксела** (2688×1520@25 к/с); 0.0089Lux (Color)/0.0018Lux (B/W); **објектив 4/6/12 мм** (хор. агол 84°/52°/25°) интелигентно **IR осветлување до 40/50/100м**.; **120dB WDR**; 3D DNR филтер; H.264+/MJPEG dual stream компресија; аудио влез/излез; 2 алармни влеза/2 излези; BNC излез; слот за micro SDXC картица (до 256GB); -40~+65C; **за надворешна монтажа (IP66); вградена громозаштита; 12Vdc/PoE 9.5W; вкл. монтажна основа**	HIKVISION	 DS-2TD2637-(10/15/25)/QY	По нарачка
		**Комбинирана термална/дневна IP камера со различни режими: комбиниран (bi-spectrum image fusion)/Picture-in-picture/самостојна (Image switching);** **Термална камера**: неладечки VOx сензор **640x512**@50 кад/сек; чувствителност **(NETD) <40mk**; pixel interval 17 μm; опционални **објективи 25/50 мм** (хор. агол: 24.55°/24°); **можност за детекција на луѓе на растојание до 735/1471 м, автомобили до 2255/4510 м**; **интелигентни функции со Deep Learning** алгоритам/детекција: пресекување на линија, влегување/излегување во/од зона, температурна детекција (±8°C), детекција на пожар; AGC; DDE (Digital Detail Enhacement); 3D DNR; **Дневна камера**: 1/2.8" Progressive Scan CMOS со висока чувствителност; **2.0 Мегапиксела** (FullHD 1920×1080@25 к/с); 0.001Lux (Color)/0.0001Lux (B/W); објектив 7/13 мм (хор. агол. 43°/40°) интелигентно **IR осветлување до 100м**.; **120dB WDR**; 3D DNR филтер; H.264+/MJPEG dual stream компресија; аудио влез/излез; 2 алармни влеза/2 излези; BNC излез; слот за micro SDXC картица (до 128GB); -40~+60C; з**а надворешна монтажа (IP66); вградена громозаштита; 24Vac/12Vdc/PoE+; вкл. монтажна**	HIKVISION	 DS-2TD2866-25/50/V1	По нарачка

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
IP КАМЕРИ LONGSE - 2.0 Мегапиксела		**БУЏЕТНИ IP КАМЕРИ LONGSE - 2.0 Мегапиксела (компатибилни со NVR рекордери HIKVISION)**			
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 25 м**; **2.0 Мегапиксели** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив **3.6 мм**; механички IR филтер; DWDR; BLC/HLC; 3D DNR; ROI; **H.265+**/H.265/H.264+/ H.264 dual stream компресија; детекција на движење/ детекција на луѓе/нарушување на зона/тампер; privacy mask; ONVIF 2.4; P2P поддршка; за надворешна монтаж (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опција за монт. основа: B310	Longse	BMSCFG200	€ 53,00
		Мегапикселна куполна IP камера Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 20 м**; **2.0 Мегапиксели** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив **2.8 мм**; механички IR филтер; DWDR; BLC/HLC; 3D DNR; ROI; **H.265+**/H.265/ H.264+/H.264 dual stream компресија; детекција на движење/ детекција на луѓе/нарушување на зона/тампер; privacy mask; ONVIF 2.4; P2P поддршка; за надворешна монтаж (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опција за монт. основа: B310	Longse	LIRDBAFG200	€ 62,00
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 40 м**; **2.0 Мегапиксели** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); **моторизиран** варифокален објектив **2.7~13.5 мм**; механички IR филтер; DWDR; BLC/HLC; 3D DNR; ROI; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; детекција на движење/ детекција на луѓе/нарушување на зона/тампер; privacy mask; слот за micro SDXC картичка (до 128GB); ONVIF 2.4; P2P поддршка; за надворешна монтажа (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опција за монт. основа: B320	Longse	BMMB5XFG200	€ 129,00
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 60 м**; **2.0 Мегапиксели** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" SONY Starvis CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); **моторизиран** варифокален објектив **2.7~13.5 мм**; механички IR филтер; 120dB WDR; BLC/HLC; 3D DNR; ROI; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; детекција на движење/ детекција на луѓе/нарушување на зона/пресекување на линија/групирање на луѓе/тампер; privacy mask; слот за micro SDXC картичка (до 512GB); ONVIF 2.4; P2P поддршка; за надворешна монтажа (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опција за монт. основа: B320	Longse	LIRDCA5XFG200	€ 115,00
		Мегапикселна IP камера Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 60 м**; **2.0 Мегапиксели** (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" SONY Starvis CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); **моторизиран** варифокален објектив **2.7~13.5 мм**; механички IR филтер; 120dB WDR; BLC/HLC; 3D DNR шумов филтър; ROI; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; детекција на движење/ детекција на луѓе/нарушување на зона/пресекување на линија/гупирање на луѓе/тампер; privacy mask; слот за micro SDXC картичка (до 512GB); ONVIF 2.4; P2P поддршка; за надворешна монтажа (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опција за монт. основа: B320	Longse	LBE905XRL200	€ 194,00
IP КАМЕРИ LONGSE - 4.0 Мегапиксела		**БУЏЕТНИ IP КАМЕРИ LONGSE - 4.0 Мегапиксела (компатибилни со NVR рекордери HIKVISION)**			
		Мегапикселова IP камера Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 25 м**; **4.0 Мегапиксели** (2560x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив **3.6 мм**; механички IR филтер; DWDR; BLC/HLC; 3D DNR; ROI; **H.265+**/H.265/H.264+/ H.264 dual stream компресија; вграден **микрофон**; детекција на движење/ детекција на луѓе/нарушување на зона/тампер; privacy mask; ONVIF 2.4; P2P поддршка; за надворешна монтажа (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опција за монт. основа: B310	Longse	BMSCFG400	€ 67,00
		Мегапикселна куполна IP камера Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 25 м**; **4.0 Мегапиксели** (2560x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксен објектив **2.8 мм**; механички IR филтер; DWDR; BLC/HLC; 3D DNR; ROI; **H.265+**/H.265/ H.264+/H.264 dual stream компресија; вграден **микрофон**; детекција на движење/ детекција на луѓе/нарушување на зона/тампер; privacy mask; ONVIF 2.4; P2P поддршка; за надворешна монтажа (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опција за монт. основа: B310	Longse	CMSBFG400	€ 69,00
		Мегапикселн IP камера Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 40 м**; **4.0 Мегапиксели** (2560x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); **моторизиран** варифокален објектив **2.7~13.5 мм**; механички IR филтер; DWDR; BLC/HLC; 3D DNR; ROI; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; детекција на движење/ детекција на луѓе/нарушување на зона/тампер; privacy mask; ONVIF 2.4; P2P поддршка; слот за micro SDXC картичка (до 128GB); за надворешна монтаж (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опција за монт. основа: B320	Longse	BMMB5XFG400	€ 148,00
IP КАМЕРИ LONGSE - 4.0		Мегапикселна куполна IP камера Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 25 м**; **4.0 Мегапиксели** (2560x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); **моторизиран** варифокален објектив **2.7~13.5 мм**; механички IR филтер; DWDR; BLC/HLC; 3D DNR шумов филтър; ROI; **H.265+**/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресија; вграден **микрофон**; детекција на движење/ детекцијана луѓе/нарушување на зона/тампер; privacy mask; ONVIF 2.4; P2P поддршка; слот за micro SDXC картичка (до 128GB); за надворешна монтажа (IP67) -20~60C; 12Vdc/PoE (802.3af); опција за монт. основа: B320	Longse	CMLB5XFG400	€ 129,00
		Монтажна основа за BMSCFGx00; LIRDBAFG200; CMSBFG400	Longse	B310	€ 14,00
		Монтажна основа за BMMB5XFGx00; LIRDCA5XFG200; CMLB5XFG400	Longse	B320	€ 19,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
БУЏЕТНИ МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)		**БУЏЕТНИ МРЕЖНИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION**			
		**4-канален WIFI** Мрежен видеорекордер/сервер, **снимање на 4 IP камери при 4MP, 40M bandwidth,** компресија **H.265+, H265, H.264+, H.264**, 2x USB2.0 порти за архивирање на USB меморија, поддржува до 1xSATA HDD, **1 аудио излез**, VGA (1024×768), HDMI (1920×1080P), управување на PTZ камери, **набљудување преку мобилен телефон,** RS485, истовремено прегледување на 4 камери 1080p или 2 камери 4MP, без HDD	HIKVISION	DS-7104NI-K1/W/M	€ 100,00
		**8-канален** Мрежен видеорекордер/сервер, **снимање на 8 IP камери при 4MP, 60M bandwidth,** компресија **H.265+, H265, H.264+, H.264**, 2x USB2.0 порти за архивирање на USB меморија, поддржува до 1xSATA HDD, **1 аудио излез**, VGA (1024×768), HDMI (1920×1080P), управување на PTZ камери, **набљудување преку мобилен телефон,** RS485, истовремено прегледување на 4 камери 1080p или 2 камери 4MP, без HDD	HIKVISION	DS-7108NI-Q1	€ 91,00
		**8-канален WIFI** Мрежен видеорекордер/сервер, **снимање на 8 IP камери при 4MP, 60M bandwidth,** компресија **H.265+, H265, H.264+, H.264**, 2x USB2.0 порти за архивирање на USB меморија, поддржува до 1xSATA HDD, **1 аудио излез**, VGA (1024×768), HDMI (1920×1080P), управување на PTZ камери, **набљудување преку мобилен телефон,** RS485, истовремено прегледување на 4 камери 1080p или 2 камери 4MP, без HDD	HIKVISION	DS-7108NI-K1/W/M	€ 110,00
		МРЕЖНИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION - запис до 8 Мегапиксела			
		**4-канален** Мрежен видеорекордер/сервер со вкупно **резолуција на снимање на 4 IP камери до 8MP, 40M bandwidth**, компресија **H.265+/H.265/H.264+/H.264**, 2x USB2.0 порти за архивирање на USB меморија, поддржува до 1xSATA HDD, **1 аудио влез/излез**, VGA (1024×768), HDMI (1920×1080P), управување на PTZ камери, **набљудување преку мобилен телефон,** истовремено прегледување на 4 камери, без HDD	HIKVISION	DS-7604NI-K1	€ 125,00
		**8-канален** мрежен рекордер/сервер; **вграден Deep Learning алгоритам за класификација на објекти (луѓе/превозни средства)** и прецизна детекција на до 8 камери / филтрирање на лажни аларми и можност за пребарување на објекти или **распознавање и споредување на лица** на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функција Face capture на 1 камера: аларм при препознаено лице од базата, пребарување по лице, аларм при непознато лице; поддржува 8 IP камери; влезен капацитет: 80Mbps/излезен: 160Mbps; компресија **H.265+**/H.265/H.264+/H.264; резолуција на запис **до 8 MPx**; локално декодирање: до 8x1080p/2x4K камери; до 1**xSATA** HDD (до 10TB/диск); 1 аудио излез; 2 USB порти; 100Mbit LAN; **HDMI + VGA** излези (**HDMI: до 4K**, VGA: до 1080p); ANR технологија за пренесување на снимките од SD картичка од камери Hik при прекин на мрежа; поддршка на ONVIF IP камери; без HDD; 12Vdc/10W; димензии 385x315x52 mm	HIKVISION	DS-7608NXI-K1	€ 123,00
		**8-канален** мрежен рекордер/сервер; **вграден Deep Learning алгоритам за класификација на објекти (луѓе/превозни средства)** и прецизна детекција на до 8 камери / филтрирање на лажни аларми и можност за пребарување на објекти или **распознавање и споредување на лица** на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функција Face capture на 1 камера: аларм при препознаено лице од базата, пребарување по лице, аларм при непознато лице; поддржува 8 IP камери; влезен капацитет: 80Mbps/излезен: 160Mbps; компресија **H.265+**/H.265/H.264+/H.264; резолуција на запис **до 8 MPx**; локално декодирање: до 8x1080p/2x4K камери; до **2xSATA** HDD (до 10TB/диск); 1 аудио излез; 2 USB порти; 100Mbit LAN; **HDMI + VGA** излези (**HDMI: до 4K**, VGA: до 1080p); ANR технологија за пренесување на снимките од SD картичка од камери Hik при прекин на мрежа; поддршка на ONVIF IP камери; без HDD; 12Vdc/10W; димензии 385x315x52 mm	HIKVISION	DS-7608NXI-K2	€ 173,00
		**4K 16-канален** Мрежен видеорекордер/сервер со вкупно **резолуција на снимање на 16 IP камери при 4K, 160M bandwidth,** компресија **H.265/H.264/H.264+/MPEG4**, 2x USB порти за архивирање на USB меморија, поддржува до 2xSATA HDD (до 6TB), **1 аудио влез/излез за комуникација**, VGA (1024×768), HDMI (4K 3840 x 2160), алармни влезови/излези 4/1, управување на PTZ камери	HIKVISION	DS-7616NI-K2	€ 217,00
		**32-канален 4K** мрежен рекордер/сервер; **вграден Deep Learning алгоритам за класификација на објекти (луѓе/превозни средства)** и прецизна детекција до 32 камери / филтрирање на лажни аларми и можност за пребарување на објекти или **препознавање и споредување на лица** на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функција Face capture на 1 камера; аларм при препознаено лице од базата, пребарување по лице, аларм при непознато лице; влезен капацитет: **256Mbps/**излезен: 160Mbps; компресија **H.265+**/H.265/H.264+/ H.264; резолуција на запис **до 12 Mpx/4K**; локално декодирање: до 1x12 MP/2x8 MP/4x4 MP/8x1080p камери; до 2**xSATA** HDD (до 10TB/диск); 4 алармни влеза/1 излез; 1 аудио излез; 2 USB порти; 2x1Gbit LAN; **HDMI + VGA** видео излези (**HDMI: до 4K**, VGA: до 1080p); ANR технологија за пренесување на снимките од SD картичка од камери Hik при прекин на мрежа; поддржува ONVIF IP камери; без HDD; 220Vac/15W; димензии 385x315x52 mm	HIKVISION	DS-7632NXI-K2	€ 333,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
		**32-канален 4K** мрежен рекордер/сервер; **вграден Deep Learning алгоритам за класификација на објекти (луѓе/превозни средства)** и прецизна детекција до 32 камери / филтрирање на лажни аларми и можност за пребарување на објекти или **препознавање и споредување на лица** на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функција Face capture на 1 камера; аларм при препознаено лице од базата, пребарување по лице, аларм при непознато лице; влезен капацитет: **256Mbps/**излезен: 160Mbps; компресија **H.265+**/H.265/H.264+/ H.264; резолуција на запис **до 12 Mpx/4K**; локално декодирање: до 1x12 MP/2x8 MP/4x4 MP/8x1080p камери; до **4xSATA** HDD (до 10TB/диск); 4 алармни влеза/1 излез; 1 аудио излез; 2 USB порти; 2x1Gbit LAN; **HDMI + VGA** видео излези (**HDMI: до 4K**, VGA: до 1080p); ANR технологија за пренесување на снимките од SD картичка од камери Hik при прекин на мрежа; поддржува ONVIF IP камери; без HDD; 220Vac/15W; димензии 385x315x52 mm	HIKVISION	DS-7732NXI-K4	€ 507,00
		МРЕЖНИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION - запис до 12 Мегапиксели			
		**8-канален 4K** мрежен рекордер/сервер; поддржува 16 IP камери; влезен капацитет: **80 Mbps/**излезен: 256Mbps; компресија **H.264+**/H.264/MPEG4; резолуција на запис **до 12 Mpx/4K**; визуелизација: до 4x4K/16x1080p камери; до **2xSATA** тврди диска (до 6TB/диск); 4 алармни влеза/4 излеза; 1 аудио излез; 3 USB порти; 1Gbit LAN; **HDMI + VGA** видео излези (**HDMI: до 4K**, VGA: до 1080p); ANR технологија за превземање на записот од SD карта од камери Hik при прекин во мрежата; поддршка на ONVIF IP камери; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) со бесплатен CMS софтвер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); без HDD; 12Vdc/40W; димензии 380x290x45 mm	HIKVISION	DS-7608NI-I2	€ 362,00
		**16-канален 4K** мрежен рекордер/сервер; поддржува 16 IP камери; влезен капацитет: **160Mbps/**излезен: 256Mbps; компресија **H.264+**/H.264/MPEG4; резолуција на запис **до 12 Mpx/4K**; визуелизација: до 4x4K/16x1080p камери; до **4xSATA** тврди диска (до 10TB/диск); 4 алармни влеза/4 излеза; 1 аудио излез; 3 USB порти; 1Gbit LAN; **HDMI + VGA** видео излези (**HDMI: до 4K**, VGA: до 1080p); ANR технологија за превземање на записот од SD карта од камери Hik при прекин во мрежата; поддршка на ONVIF IP камери; преглед и управување преку Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) со бесплатен CMS софтвер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); без HDD; 12Vdc/40W; димензии 380x290x45 mm	HIKVISION	DS-7716NI-I4	€ 680,00
		**32-канален 4K** мрежен рекордер/сервер; поддржува 32 IP камери; влезен капацитет: **256Mbps/**излезен: 256Mbps; компресија **H.264+**/H.264/MPEG4; резолуција на запис **до 12 Mpx/4K**; визуелизација: до 4x4K/16x1080p камери; до **4xSATA** тврди диска (до 6TB/диск); 16 алармни влеза/4 излези; 1 аудио излез; 3 USB порти; 2x1Gbit LAN; **HDMI + VGA** видео излези (**HDMI: до 4K**, VGA: до 1080p); ANR технологија за превземање на записот од SD карта од камери Hik при прекин во мрежата; функција SmartSearch; поддршка на ONVIF IP камери;	HIKVISION	DS-7732NI-I4	€ 794,00
		Плочки за монтажа во rack ормар на NVR рекордери DS-7608/7616NI-K2(8P/16P); DS-7608/7616NI-I2; DS-7616NXI-I2/S; iDS-7608NXI-I2/8F	Hikvision	1U19"	€ 3,00
PoE МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (PoE NVR)		**PoE (Power Over Ethernet) МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION**			
		**4-канален** мрежен рекордер/сервер со **4 вградени PoE порти** (max 40W); поддржува 4 IP камери; влезен капацитет: 40Mbps/излезен: 80Mbps; компресија **H.265+**/H.265/H.264+/H.264; резолуција на запис **до 8 MPx**; локално декодирање: до 4x1080p/1x4K камери; до **1xSATA** HDD (до 8TB/диск); 1 аудио излез; 2 USB порти; 100Mbit LAN; **HDMI + VGA** излези (**HDMI: до 4K**, VGA: до 1080p); ANR технологија за превземање на записот од SD карта од камери Hik при прекин во мрежата; подджува ONVIF IP камери; без HDD; 48Vdc/65W; димензии 315x240x48 mm	HIKVISION	DS-7604NI-K1/4P(C)	€ 219,00
		**8-канален** мрежен рекордер/сервер со **8 вградени PoE порти** (max 200W); **вграден Deep Learning алгоритам за класификација на објекти (луѓе/превозни средства)** и прецизна детекција на до 8 камери / филтрирање на лажни аларми и можност за пребарување на објекти или **препознавање и споредување на лица** на 1 камера (до 16 библиотеки/20 000 лица); функција Face capture на 1 камера: аларм при препознаено лице од базата, пребарување по лице, аларм при непознато лице; поддржува до 8 IP камери; влезен капацитет: 80Mbps/излезен: 160Mbps; компресија **H.265+**/H.265/H.264+/H.264; резолуција на снимање **до 8 MPx**; локално декодирање: до 8x1080p/2x4K камери; **1xSATA** HDD (до 10TB/диск); 4 алармни влеза/1 излез; 1 аудио излез; 2 USB порти; 1Gbit LAN; **HDMI + VGA** излези (**HDMI: до 4K**, VGA: до 1080p); ANR технологија за превземање на записот од SD карта од камери Hik при прекин во мрежата; поддржива на ONVIF IP камери; без HDD; 12Vdc/15W; димензии 385x315x52 mm	HIKVISION	DS-7608NXI-K1/8P	€ 301,00


	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
		**Безжичен IP кит:** - **4 x Wi-Fi 2MP Bullet камери** Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 30 м**; FULL HD резолуција (**1920x1080**@20 кад/сек); 1/3" Progressive CMOS сензор; осетливост на светлина **0.028 Lux**, 0.0 lux при IR ON; **DWDR**, **3D DNR**, механички IR филтер; H.265/MJPEG dual stream компресија со регулирање на мрежниот проток; слот за **SDHC картичка** за надворешна монтажа (IP66), 12Vdc/PoE, со **вграден микрофон** - **1 x Wi-Fi NVR (мрежен видео рекордер) до 4MP** - **1 x Хард диск од 1TB** за зачувување на видео записите - **5 x адаптери** 12Vdc/1A за напојување на камерите и видео рекордерот - **1 x HDMi кабел** за поврзување на рекордерот со монитор/ТВ	HIKVISION	NK42W0H-1T(WD)	€ 366,00
		**Безжичен IP кит:** - **4 x Wi-Fi 2MP Dome камери** Ден/Ноќ со вградено **IR осветлување со домет до 30 м**; FULL HD резолуција (**1920x1080**@20 кад/сек); 1/3" Progressive CMOS сензор; осетливост на светлина **0.028 Lux**, 0.0 lux при IR ON; **DWDR**, **3D DNR**, механички IR филтер; H.265/MJPEG dual stream компресија со регулирање на мрежниот проток; слот за **SDHC картичка** за надворешна монтажа (IP66), 12Vdc/PoE, со **вграден микрофон** - **1 x Wi-Fi NVR (мрежен видео рекордер) до 4MP** - **1 x Хард диск од 1TB** за зачувување на видео записите - **5 x адаптери** 12Vdc/1A за напојување на камерите и видео рекордерот - **1 x HDMi кабел** за поврзување на рекордерот со монитор/ТВ	HIKVISION	NK42W1H-1T(WD)	€ 528,00
РЕШЕНИЈА ЗА ВИДЕО СИД HIKVISION		**РЕШЕНИЈА ЗА ВИДЕО СИД HIKVISION**			
		**1-канален 4K** мрежен **видео декодер** за управување на видео сид; видео излези: **1xHDMI (4K)**/1xVGA (1080p)/1xBNC; поддржува декодирање на IP камери **до 12Mpx**; капацитет за декодирање: 2-ch@12MP/4-ch@8MP/6-ch@5MP/10-ch@3MP/16-ch@1080p; поддржува компресија **H.265+**/H.265/H.264+/H.264/MPEG4; различни режими на приказ (1/4/6/8/9/12/16); слободно програмирање на сцени/overlay прозорци; 1x1Gbit LAN; RS-232/RS-485; 8 алармни влеза/8 излеза; аудио излез; управување преку PC web интерфејс, контролер DS-1600KI и/или бесплатен CMS софтуер iVMS-4200; 12Vdc/15W; димензии 220x148x45 mm	HIKVISION	DS-6901UDI	€ 706,00
		**4-канален 4K** мрежен **видео декодер** за управување на видео сид; видео излези: **4xHDMI (4K)**/2xBNC (DB15); видео влезови: VGA/DVI (до 1920x1080)**;** поддржува декодирање на IP камери **до 12Mpx**; капацитет за декодирање: 4-ch@12MP/8-ch@8MP/12-ch@5MP/20-ch@3MP/32-ch@1080p; поддржува компресија **H.265+**/H.265/H.264+/H.264/MPEG4; различни режими на приказ (1/4/6/8/9/12/16); слободно програмирање на сцени/overlay прозорци; мрежни порти: 2x1Gbit management LAN/2x1Gbit LAN/16x100Mbps LAN; RS-232/RS-485; 8 алармни влезови/8 излези; 4 аудио излези/1xDB15; управување преку PC web интерфејс, контролер DS-1600KI и/или бесплатен CMS софтвер iVMS-4200; 220Vac/70W; димензии 440x311x44.5 mm	HIKVISION	DS-6904UDI(B)	€ 1.490,00
		**10-канален 4K** мрежен **видео декодер** за управување на видео сид; видео излези: **10xHDMI (4K)**/5xBNC (DB15); видео влезови: VGA/DVI (до 1920x1080); поддржува декодирање на IP камери **до 12Mpx**; капацитет за декодирање: 10-ch@12MP/20-ch@8MP/30-ch@5MP/50-ch@3MP/80-ch@1080p; поддръжка на компресия **H.265+**/H.265/H.264+/H.264/MPEG4; различни режими на приказ (1/4/6/8/9/12/16/25/36); слободно програмирање на сцени/overlay прозорци; мрежни порти: 2x1Gbit LAN; RS-232/RS-485; 8 алармни влеза/8 излеза; аудио влез/аудио излез; контрола преку PC web интерфејс, контролер DS-1600KI и/или бесплатен CMS софтвер iVMS-4200; 220Vac/108W; димензии 440x311x80 mm	HIKVISION	DS-6910UDI(B)	€ 2.780,00
		**46" FullHD Direct-lit LED** професионален монитор за видео сид; 1920x1080 LED панел; 16.7M бои; контраст 1200:1; осветленост 500cd/m2; време за реакција 8ms; формат 16:9; хоризонтален агол 178°; влезови: 1xVGA/1xDVI/ 1xDP/1xUSB/1xHDMI; излези: 1xDP/1xHDMI; дебелина на рамка **3.5 мм**; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриско метално куќиште; активно ладење (intelligent fan); 230Vac/111W; димензии 1022x577x72 мм	HIKVISION	***DS-D2046LU-Y	
		**49" FullHD Direct-lit LED** професионален монитор за видео сид; 1920x1080 LED панел; 16.7M бои; контраст 1200:1; осветленост 500cd/m2; време за реакција 8ms; формат 16:9; хоризонтален агол 178°; влезови: 1xVGA/1xDVI/ 1xDP/1xUSB/1xHDMI; излези: 1xDP/1xHDMI; дебелина на рамка **3.5 мм**; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриско метално куќиште; активно ладење (intelligent fan); 230Vac/134W; димензии 1078x608x72 мм	HIKVISION	***DS-D2049LU-Y	
		**55" FullHD Direct-lit LED** професионален монитор за видео сид; 1920x1080 LED панел; 16.7M бои; контраст 1200:1; осветленост 500cd/m2; време за реакција 8ms; формат 16:9; хоризонтален агол 178°; влезови: 1xVGA/1xDVI/ 1xDP/1xUSB/1xHDMI; излези: 1xDP/1xHDMI; дебелина на рамка **3.5 мм**; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриско метално куќиште; активно ладење (intelligent fan); 230Vac/187W; димензии 1213x684x72 мм	HIKVISION	***DS-D2055LU-Y	


	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
РЕШЕНИЈА ЗА ВИДЕО СИД HIKVISION		**55" FullHD Direct-lit LED** професионален монитор за видео сид; 1920x1080 LED панел; 16.7M бои; контраст 1400:1; осветленост 500cd/m2; време за реакција 8ms; формат 16:9; хоризонтален агол 178°; влезови: 1xVGA/1xDVI/ 1xDP/1xUSB/1xHDMI; излези: 1xDP/1xHDMI; дебелина на рамка **1.8 мм**; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриско метално куќиште; активно ладење (intelligent fan); 230Vac/192W; димензии 1213x684x72 мм	HIKVISION	***DS-D2055LE-G	
		**55" FullHD Direct-lit LED** професионален монитор за видео сид; 1920x1080 LED панел; 16.7M бои; контраст 1100:1; осветленост 500cd/m2; време за реакција 8ms; формат 16:9; хоризонтален агол 178°; влезови: 1xVGA/1xDVI/ 1xDP/1xUSB/1xHDMI; излези: 1xDP/1xHDMI; дебелина на рамка **0.88 мм**; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриско метално куќиште; активно ладење (intelligent fan); 230Vac/230W; димензии 1210x682x69 мм	HIKVISION	***DS-D2055LR-G	
		**55" FullHD Direct-lit LED** професионален монитор за видео сид; 1920x1080 LED панел; 16.7M бои; контраст 1100:1; осветленост **700**cd/m2; време за реакција 8ms; формат 16:9; хоризонтален агол 178°; влезови: 1xVGA/1xDVI/ 1xDP/1xUSB/1xHDMI; излези: 1xHDMI; дебелина на рамка **0.88 мм**; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриско метално куќиште; активно ладење (intelligent fan); 230Vac/230W; димензии 1210x682x69 мм	HIKVISION	***DS-D2055HR-G	
РЕШЕНИЈА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА		**РЕШЕНИЈА ЗА ВИДЕО НАДЗОР ВО ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА**			
		**4-канален** видео рекордер за видео надзор и снимање во превозни средства; компресија **H.265**/H.264 **со Dual Stream технологија**; поддшла до **4 TVI камери** 1080p; брзина на запис: **вкупно 100 к/с**: 25 кад/сек@@1080p (1920x1080)/720p; слот за **2x2.5" HDD/SSD диска (до 2TB)**; слот за SD картичка (до 256GB); 1 аудио влез/1 излез; видео излез: 1xVGA/1xCVBS (M12); 4 алармни влеза/2 излеза, 4 влеза за надворешни сензори; 2xUSB 2.0 порти; 2xRS232; RJ45 мрежен порт (100Mbps) + M12 мрежен порт (100Mbps); GPS приемник со надворешна антена; вграден G-сензор; специјализирани aviation конектори (**M12**) со поддршка на видео, аудио и напојување во еден кабел; Anti-shock технологија; Power-off заштита и заштита на акумулаторот од целосно празнење; програмибилен режим на вклучување/исклучување и време на работа после гасење на превозното средство (до 6 часа); управување со глувче/далечинско/Web control; напојување 9~36VDC (45W max); раб. тем. -10~60C; димензии 206x225.4x60.1 мм	HIKVISION	AE-MD5043 видео	€ 670,00
		**4-канален** видео рекордер за видео надзор и снимање во превозни средства; компресија **H.265**/H.264 **со Dual Stream технологија**; поддшла до **4 TVI камери** 1080p; брзина на запис: **вкупно 100 к/с**: 25 кад/сек@@1080p (1920x1080)/720p; слот за **2x2.5" HDD/SSD диска (до 2TB)**; слот за SD картичка (до 256GB); 1 аудио влез/1 излез; видео излез: 1xVGA/1xCVBS (M12); 4 алармни влеза/2 излеза, 4 влеза за надворешни сензори; 2xUSB 2.0 порти; 2xRS232; RJ45 мрежен порт (100Mbps) + M12 мрежен порт (100Mbps); GPS приемник со надворешна антена; вграден **4G модул** со слот за SIM картичка (WCDMA); вграден **Wi-Fi модул 5.8Ghz** за безжична мрежа (802.11ac) до 70Mbps; вграден G-сензор; специјализирани aviation конектори (**M12**) со поддршка на видео, аудио и напојување во еден кабел; Anti-shock технологија; Power-off заштита и заштита на акумулаторот од целосно празнење; програмибилен режим на вклучување/исклучување и време на работа после гасење на превозното средство (до 6 часа); управување со глувче/далечинско/Web control; напојување 9~36VDC (45W max); раб. тем. -10~60C; димензии 206x225.4x60.1 мм	HIKVISION	AE-MD5043 + DS-MP1460/GLF/WI58/S	€ 979,00
		**HD-TVI** куполна камера **за превозни средства**; **2 Мегапиксели** FullHD (1920×1080@25 к/с); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм; интелигентно IR осветлување до 10м (EXIR); механички IR филтер; вграден микрофон; видео/аудио излез **и напојување** со aviation конектор (M12); AGC; отпорна на вибрации; IP67 (-30~60C); 9~16Vdc/2.2W; компактен дизајн	HIKVISION	AE-VC222T-ITS	€ 84,00
		**HD-TVI** куполна камера **за превозни средства**; **2 Мегапиксели** FullHD (1920×1080@25 к/с); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм; интелигентно IR осветлување до 20 м (Smart IR); механичкин IR филтер; вграден микрофон; видео/аудио излез и напојување со aviation конектор (M12); 120dB WDR; DNR; отпорна на вибрации; отпорна на удар (IK07); метално куќиште (-40~60C); 12Vdc±15%/4W; компактен дизајн	HIKVISION	AE-VC211T-IRS	€ 154,00
		**HD-TVI** камера **за превозни средства**; **2 Мегапиксели** FullHD (1920×1080@25 к/с); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксен објектив 2.8 мм; интелигентно IR осветлување до 20 м (Smart IR); механички IR филтер; видео излез и напојување со aviation конектор (M12); AGC; отпорна на вибрации; водоотпорна; метално куќиште за надворешмна монтажа (**IP68**) -40~60C; 6~16Vdc/2.5W	HIKVISION	AE-VC253T-IT	€ 82,00
		7" TFT-LCD монитор за видео надзор во превозни средства; видео влезови: 2xM12 aviation конектори; резолуција 800x400; далечинска контрола; вклучен dashboard држач и 7 м. кабел за поврзување со M12 конектори	HIKVISION	DS-MP1301/AE	
		Паник тастер за мобилни рекордери Hikvision; индикација за состојбата на рекордерот (Error/Record/Power); алармно копче; со вклучен 8 м. RS-232 кабел за поврзување; 12Vdc/15mA	HIKVISION	DS-1530HMI	
		Интерком модул за рекордери за превозни средства; двонасочно аудио; со вклучен 1 м. кабел за поврзување со aviation конектор; 12Vdc	HIKVISION	DS-1351HM	
		Кабел за поврзување на камери со рекордери за превозни средства Hikvision; aviation конектори (M12); опција - 4/6/8/10/12/16/18/20 метра должина	HIKVISION	Mobile aviation cable	


	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
КОНТРОЛЕРИ		**КОНТРОЛЕРИ И СОФТВЕР HIKVISION**			
		Мрежем IP контролер со **10" TFT touch дисплеј (1024x600);** управува сите видови уреди Hikvision (**DVR/NVR/IP камери/декодери/ видеостени**); управува до 2000 уреди; 4-оски joystick за управуавње на PTZ камери; можност за локално декодирање и визуелизација до 16 стрима (2x1080p) во различни поделби (1/4/9/16); поддржува локален запис и експортирање на видео на USB меморија; 2xUSB 2.0 порти, видео излези за монитор: 1xHDMI/1xDVI; WiFi мрежа; 1x1Gbit LAN порта; оперативен систем Android 4.4 OS; 12Vdc/PoE; димензии 404x180x163 mm	HIKVISION	DS-1600KI(B)	€ 1.538,00
		Мрежна IP тастатура, управува сите уреди Hikvision (DVR/NVR/IP камери/PTZ/декодери/ видео ѕидови); управува до 1000 уреди; преку **Ethernet** или **RS-485 интерфејс**; 1x10/100Mbps LAN порта/1xUSB 2.0/1xRS232/1xRS485; LED дисплеј 128x64 пиксела; 4-оски joystick за управување на PTZ; можност за експортирање/импортирање на системските подесување преку USB меморија; 12Vdc/4.5W; димензии 435x193x110 mm	HIKVISION	DS-1200KI	€ 473,00
		**USB** џојстик за управување на DVR/NVR рекордери Hikvision и PC клиентски софтвери за видео мониторинг; 3-оски joystick за управување со 2 копчиња; поддржува Win XP/7/8/8.1; 1xUSB 2.0; 15 ппрограмибилни копчиња; LED панел за индикација; компатибилен со повечето PC CMS клиентски софтвери (iVMS-4200/5200, Milestone и др.); напојување од USB порта (5V); димензии 167x177.5x116 mm	HIKVISION	DS-1005KI	€ 294,00
СОФТВЕР		Софтвер за централизиран мониторинг на уреди Hikvision (DVR/NVR/IP камери/енкодери/декодери); поддржува до **256 уреди/1024 канали**; набљудување **до 64 камери во еден екран**; поддржува **до 4 монитори**; синхронизиран плејбек на 16 канали истовремено; дополнителни функции: експортирање на видеоинформација; централизирано добивање и визуализација на алармни сигнали од поврзаните уреди; поддржува USB џојстик; електронска мапа на објектот (E-map функција); далечинско подесување на поврзаните уреди Hikvision; до 50 корсинички сметки со дефинирање на различни нивоа на пристап; 3D позиционирање и управување на менито на PTZ камери Hikvision; поддржува системска интеграција со други системи Hikvision - видео домофони, контрола на пристап, алармни системи; поддржува MS Windows 7/8/8.1/10 OS	HIKVISION	iVMS-4200 	бесплатно
	 	Професионален софтвер за централизиран мониторинг и управување по мрежа на уреди Hikvision (DVR/NVR/IP камери/енкодери/декодери); **клиент-сервер архитектура**; поддржува до **1024 уреди/3000 канала на сервер**; можност за обединување на повеќе сервери во единствен централизиран систем (RSM модул); набљудување **до 64 камери на еден екран**; поддржува **до 4 монитори**; синхронизиран плејбек истовремено до 16 канали видео; дополнителни функции: експортирање на видеоинформација; централизирано добивање, визуализација и обработка на алармни сигнали од поврзаните уреди; поддржува USB џојстик; електронска мапа на објектот (E-map функција); далечинско подесување на поврзаните уред Hikvision; до 3000 кориснички сметки со дефинирање на различни нива на пристап и улоги; 3D позиционирање и управување на менито на PTZ камери Hikvision; поддржува системска интеграција со други системи Hikvision - видео домофони, контрола на пристап, алармни системи; отворена платформа со **поддршка на ONVIF** компатибилни камери; опција - модули за **интелигентни аналитички функции при користење на Hikvision Smart IP камери**: разпознавање на регистарски таблички (ANPR), броење на луѓе, Heat Map зони; Smart Video Wall модул; поддршка на рекордери за превозни средства Hikvision и др; PC/web клиент и мобилен клиент за смартфони и таблети; поддржува MS Windows 7/8/8.1/10 OS; Windows Server 2008/2012/2016 64 bit	HIKVISION	HikCentral	

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
CLOUD базирани БУЏЕТНИ IP КАМЕРИ		**CLOUD базирани БУЏЕТНИ IP КАМЕРИ**			
		Серија Wi-Fi безжични камери, погодни за мали самостојни инсталации без рекордер, домашна заштита, далечинско набљудување на приватни домове, канцеларии и мали објекти. Рабоаят со **бесплатна мобилна апликација** за смартфони и таблети YCC365Plus (Apple iOS/Android) - дозволува подесување, контрола, набљудување и преглед на снимки; двонасочно **аудио**; локално снимање на **SDXC картичка**; можност за cloud снимање (се наплаќа според избран план); ноќно набљудување со вградено **IR осветлување**; лесна инсталација и подесување без потреба од статичка IP адреса; можност за пристап и набљудување преку **web прелистувач** (IE/Chrome/Firefox) преку услугата ucloudcam.com; можност за **push нотификација** при детекција на движење или други настани.			YCC365 PLUS
		**Безжична управувачка Pan/Tilt** компактна IP камера; објектив 3.6 mm; H.264 компресија; **2 Мегапиксела FullHD** (1920x1080)@25 кад/сек; 0.1 Lux (B/W); вградено IR осветлување и ноќен режим; двонасочна аудио врска со вграден микрофон (-48dB) и звучник (8Ω/1W); безжична мрежа 802.11b/g/n; слот за TF картичка до 64GB; auto tracking; мобилна апликација YCC365Plus за Apple iOS/Android; опција за снимање на TF картичка или cloud (се наплаќа според избран план); за внатрешна монтажа; вкл. држач и адаптер 5Vdc	Camasmart	CY26	€ 41,00
		**Безжична** компактна IP камера; вградена батерија 4000mAh; објектив 3.9 mm; H.264 компресија; **2 Мегапиксели FullHD** (1920x1080)@25 кад/сек; 0.1 Lux (B/W); вградено IR осветлување и ноќен режим; вграден PIR сензор за движење; двонасочно аудио, вграден микрофон (-48dB) и звучник (8Ω/1W); безжична мрежа 802.11b/g/n; слот за TF картичка до 128GB; мобилна апликација YCC365Plus за Apple iOS/Android; опција за снимање на TF картичка или cloud (се наплаќа според избран план); за внатрешна монтажа; вкл. држач и адаптер 5Vdc	Camasmart	CK06	€ 113,00
		**Безжична** компактна IP камера; објектив 3.6 mm; H.264 компресија; **2 Мегапиксели FullHD** (1920x1080)@25 кад/сек; 0.1 Lux (B/W); вградено IR осветлување (10 м) и ноќен режим; безжична мрежа 802.11b/g/n; слот за TF картичка до 64GB; мобилна апликација YCC365Plus за Apple iOS/Android; опција за снимање на TF картичка или cloud (се наплаќа според избран план); за надворешна монтажа; вкл. држач и адаптер 12Vdc/6W	Camasmart	CB06	€ 55,00
		**Безжична управувачка Pan/Tilt** компактна IP камера; објектив 3.6 mm; H.264 компресија; **2 Мегапиксели FullHD** (1920x1080)@25 кад/сек; 0.1 Lux (B/W); вградено комбинирано IR осветлување и бело LED осветлување за ноќен режим; двонасочно аудио со вграден микрофон (-48dB) и звучник (8Ω/1W); безжична мрежа 802.11b/g/n; слот за TF картичка до 64GB; auto tracking; детекција на движење; мобилна апликација YCC365Plus за Apple iOS/Android; опција за снимање на TF картичка или cloud (се наплаќа според избран план); за надворешна монтажа; вкл. држач и адаптер 12Vdc	Camasmart	CP05	€ 77,00
		**Безжична управувачка Pan/Tilt** компактна IP камера; објектив 3.6 mm; H.264 компресија; **5 Мегапиксели**@25 кад/сек; 0.1 Lux (B/W); вградено комбинирано IR осветлување и бело LED осветлување за ноќен режим; двонасочно аудио со вграден микрофон (-48dB) и звучник (8Ω/1W); безжична мрежа 802.11b/g/n; слот за TF картичка до 64GB; auto tracking; детекција на движење; мобилна апликација Tuya за Apple iOS/Android; опција за запис на TF кратичка или cloud (се наплаќа според избран план); за надворешна монтажа; вкл. држач и адаптер 12Vdc	Camasmart	CP27	€ 92,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
Професионален софтвер за IP видео надзор и снимање Milestone		**Професионален софтвер за IP видео надзор и снимање Milestone**			
		Milestone Xprotect (Данска) е водечка софтверска платформа за IP видеоменаџмент во светот. Во моментот е основа на над 100 000 IP видеосистеми во над 115 страни во објекти од секаков тип и ниво - трговски, производствени, државни, воени, транспортни и многу други. Milestone XProtect е препорачан софтвер од систем интеграторите по светот заради флексибилната шема за лиценцирање, широк опсег од функции, одличен интерфејс, можности за надградување и интеграција. Софтверот е отворена платформа и во моментот поддржува над 900 IP уреди од над 80 производители (ACTi, Arecont, Axis, Bosch, D-Link, FLIR, Hikvision, Infinova, IQinVision, JVC, Lumenera, Mobotix, Panasonic, Pelco, Pixord, Sony, Samsung, Sanyo, Toshiba, VCS, Verint, Vivotek) : http://www.milestonesys.com/support/technical+support/supported+hardware **НОВО: Усовршен Web базиран клиент и Push Mobile Video (визуелизација и запис на видео од камера на мобилен телефон во реално време), бесплатен мобилен клиент за Android и iOS.**			
	XProtect™ Essential	Бесплатен професионален VMS софтвер за до 8 камери и неограничено снимање, поддржува ONVIF™ и PSIA стандарди, можност за врска на 5 клиенти (Smart Client), запис на аудио, видео екпорт во AVI формат со watermark, web client, event server, видео екпорт во AVI, JPEG и директно од базата на податоци со watermark, alarm manager, модул за интерактивна карта на објектот, усовршена детекција на движење (VMD), поддржува на I/O настани (хардверски или VMD), SMS/E-mail нотификација, можност за апгрејд. **Погоден за мали едносерверски системи до 8 камери.**			
		XProtect Essential+ - бесплатна верзија до 8 камери	Milestone	Essential+	€ 0
	XProtect™ Express	Дополнување на функциите на Xprotect Essential: Запис на до 48 камери, неограничено архивирање вклучувајќи и NAS, интеграција со уреди кои генерираат текст преку модул Transact, менаџирање на капацитетот на дисковите Storage overview, интеграција на интелигентни видео алгоритми од AgenVi, Dacolian и др. (подлежи на дополнително лиценцирање). **Погоден за мали и средни едносерверски системи со до 48 камери.**			
		XProtect **Express+** - Базна лиценца	Milestone	*** XPEXPLUSBL	
		XProtect **Express+** - Лиценца за камера	Milestone	*** XPEXPLUSDL	
	XProtect™ Professional	Дополнување на функциите на Xprotect Express: Мултисерверска топологија со до 5 сервери секој со до 64 камери, неограничен број клиенти со различни нивоа на пристап, приоритети на PTZ, патролирање и preset позиции при алармни состојби од други камери, поддшка на множество монитори, поддршка на видео sиd (подлежи на дополнително лиценцирање), SDK за интеграција со други системи, двонасочно аудио, SMS нотификација. **Погоден за средни и големи мултисерверски системи до 320 камери.**			
		XProtect **Professional+** - Базна лиценца	Milestone	*** XPPPLUSBL	
		XProtect **Professional+** - Лиценца за камера	Milestone	*** XPPPLUSDL	
	XProtect™ Expert	Дополнување на функциите на Xprotect Professional: Мултисерверска топологија со неограничен број сервери и клиенти со различни нивоа на пристап, вграден модул за алармен менаџмент со детален список на алармните настани и различни варијанти за реакција, модул за интерактивна карта на објектот. **Погоден за средни и големи мултисерверски системи, неограничен број на камери.**			
		XProtect **Expert**- Базна лиценца	Milestone	*** XPETBL	
		XProtect **Expert** - Лиценца за камера	Milestone	*** XPETDL	
	XProtect™ Corporate	Дополнување на функциите на Xprotect Enterprise: Централизиран менаџмент и администрирање на множество сервери, програмирање на макроси (rules) за автоматизирање на настани и дејствија, поддршка на полна резервираност на серверите и податоците (failover servers). **Погоден за големи мултисерверски системи, неограничен број на камери.**			
		XProtect **Corporate** - Базна лиценца	Milestone	*** XPCOBT	
		XProtect **Corporate** - Лиценца за камера	Milestone	*** XPCODL	
		Модул за авт. разпознаване на рег. таблици - Milestone XProtect Analytics - LPR			
		Базна лиценца за распознавање на регистарски таблици	Milestone	*** XPLPRBL	
		Лиценца за автоматско распознавање на регистарски таблици (за 1 камера)	Milestone	*** XPLPRCL	
		Дополнителна софтверска библиотека за распознавање на регистарски броеви од различни националности (за 1 камера по избор е вклучена во цената на базната лиценца XPLPRBL)	Milestone	*** XPLPRLL	
		ЗАБЕЛЕШКА: За работа на системот е неопходна Базна лиценца Xprotect Express или повисока и соодветни лиценци за камерите за соодветниот број на камери кои ќе се врзат на системот			
		Модул за интеграција со систем за контр. на пристап - Milestone Access Control Module			
		Модулот овозможува интеграција на системи за контрол на пристап во Milestone Xprotect. Тоа овозможува клиенскиот софтвер на Milestone Smart Client да се управуваат функции на системот за пристап како: отклучвање/заклучвање на врати, вклучително и управување од графички план со местоположба на вратите во објектот; персонална информација за корисникот на картичката кој преминал низ вратата, придружена со слика; список со активности на дадена карта/корисник; можност за следење на локацијата на корисникот.			


	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
Професионален софтвер за IP видео надзор и снимање Milestone		Базна лиценца (вклучува лиценци за 2 врати)	Milestone	*** XPABL	
		Лиценца за 2 врати	Milestone	*** XPADL	
		Клиентски софтуерен пакет - Milestone Xprotect Smart Client			
	milestone 	Клиентски софтвер за оддалечен мониторинг, поддршка на истовремена врска со множество од сервери, различни програмирачки квадратни изгледи (до 100 камери на еден екран), поддршка на множество монитори (при сервери со минимум Professional лиценца), интуитивен режим на прегледување на записи со можност за дефинирање на интервали, playback, функција "Smart Search", можност за независен режим на Playback на дадена камера при Live режим на останатите, режим на пребарување со мозаик од кадри преку определен интервал, програмирање на overlay копчињата за дадени функции, режим Full Screen и др.			Безплатно
		Мобилен клиент - Milestone Xprotect Mobile			
	milestone	Клиентски софтвер за оддалечен мониторинг преку мобилни уреди - смартфони и таблети (поддржува Apple iOS и Android). Модулот овозможува преглед во живо и на запис на камери од системот во различни програмибилни прегледи (до 8 камери на еден екран), можност за експортирање на видео, активирање на алармни излези, можност за користење на камерата на мобилниот уред како дополнителна камера во Milestone (Push video).			GET IT ON Google play Available on the App Store
		Претплата за софтверска поддршка - Milestone Care Plus			
		'Milestone Care е месечен план, кој ви дава можност да ги користите сите нови функционалности, кои Milestone ќе ги направи во новите верзии на софтверот. Опциите за надоградба даваат пристап за даден период до: сите нови верзии на дадената лиценца; (full trade-in) на цената на постојната лиценца при надоградба на софтверот кон повисоко ниво;			
	milestone CARE™	Xprotect Express+ Care Plus камера лиценца за 1 година	Milestone	*** YXPEXPLUSDL	
		Xprotect Professional+ Care Plus камера лиценца за 1 година	Milestone	*** YXPPPLUSDL	
		Xprotect Expert Care Plus базна лиценца за 1 година (задолжително)	Milestone	*** YXPETBL	
		Xprotect Expert Care Plus камера лиценца за 1 година (задолжително)	Milestone	*** YXPETDL	
		Xprotect Corporate Care Plus базна лиценца за 1 година (задолжително)	Milestone	*** YXPCOBT	
		Xprotect Corporate Care Plus камера лиценца за 1 година (задолжително)	Milestone	*** YXPCODL	
NVR РЕКОРДЕРИ MILESTONE HUSKY		**ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕРВЕРИ - РЕКОРДЕРИ (NVR) MILESTONE HUSKY**			
		Професионалните рекордери Milestone HUSKY се NVR уреди, базирани на професионален IT серверски хардвер. Тие располагаат со претходно инсталиран оперативен систем (WES7) и Milestone Xprotect Professional за 8/10/20/40/80 камери, кое што го олеснува и оптимизира градењето на IP видеосистеми од секаква големина. Milestone HUSKY е готова, пре-асемблирана платформа за снимање на IP камери со сите предности на Milestone XProtect - отворена платформа со поддршка на над 1000 IP камери од различни производители, алармен менџмент, мапи на објектите, можност за повеќе сервери во еден систем, можност за проширување со аналитички модули. Користениот серверски хардвер е со највисок квалитет и се испорачува со 3 години гаранција, а Milestone XProtect платформата е со вградена 3-годишна Milestone Care претплата			
	 milestone	Сервер-рекордер (NVR), проширување **до 50 камери (до 360 Mbit/s)**; Intel i3 CPU/16GB DDR4 RAM/1x256GB M.2 NVMe + 2x3,5 HDD слота за дискови до 32TB (се испорачува 8TB); RAID Intel Rapid Storage; Intel UHD Graphic 630 GPU; 2xLAN (1Gbps); TPM 2.0 криптирање; 2xDisplay Port/1xVGA портови; оперативен систем Windows 10 IoT Enterprise SAC; можност за повеќе од 1 сервер (multi server) во еден систем; Alarm Manager; мапи на објектот; XProtect Smart Client поддршка; tower PC кутија; 460W	Milestone	*** Husky IVO 350T	
	 milestone	Сервер-рекордер (NVR), проширување **до 100 камери (до 720 Mbit/s)**; Intel Xeon 6-core CPU/16GB DDR4 RAM/2x240GB (RAID 1) M.2 SSDs + 4x3,5 HDD слота за дискови до 64TB (се испорачува со 16TB); RAID PERC H730P; 2xLAN (1Gbps); TPM 2.0 криптирање; 1xVGA порт; оперативен систем Windows 10 IoT Enterprise SAC; можност за повеќе од 1 сервер (multi server) во еден систем; Alarm Manager; мапи на објекот; XProtect Smart Client поддршка; за монтажа во 19" rack ормар (1U); 350W	Milestone	*** Husky IVO 700	

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
ПРОФЕСИОНАЛНИ LED МОНИТОРИ		**ПРОФЕСИОНАЛНИ МОНИТОРИ FullHD**			
		**18.5" HD LED** професионален монитор; 1366x768; контраст 600:1; осветленост 200cd/m2; време за реакција 5ms; формат 16:9; хоризонтален агол 170°; влезови - VGA/HDMI; 3D филтер за шум; 3D De-interlace/3D comb филтер; 230Vac/20W; вклучен desktop држач; димензии 445x275x47 мм	Hikvision	*** DS-D5019QE-B	€ 103
		**21.5" FullHD LED** професионален монитор; 1920x1080; контраст 3000:1; осветленост 250cd/m2; време за реакција 13ms; формат 16:9; хоризонтален агол 178°; влезови - VGA/HDMI (1.3); 3 режими на слика; 230Vac/20W; вклучен desktop држач; димензии 489x378x167 мм	Hikvision	*** DS-D5022FN-C	€ 119
		**23.8" FullHD LED** професионален монитор; 1920x1080; контраст 1000:1; осветленост 250cd/m2; време за реакција 14ms; формат 16:9; хоризонтален агол 178°; влезови - VGA/HDMI (1.3); вградени звучници 2x2W; 230Vac/30W; вклучен desktop држач; тенка рамка; димензии 540x418x227 мм	Hikvision	*** DS-D5024FN/EU	€ 140
		**27" FullHD LED** професионален монитор; 1920x1080; контраст 1000:1; осветленост 250cd/m2; време за реакција 14ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен агол 170°; влезови - VGA/HDMI; 3D филтер на шум; 3D De-interlace/3D comb филтер; 230Vac/35W; вклучен desktop држач; димензии 646x447x220 мм	Hikvision	*** DS-D5027FN/EU	€ 175
ПРОФЕСИОНАЛНИ LED МОНИТОРИ		**31.5" FullHD LED** професионален монитор; 1920x1080; контраст 1400:1; осветленост 350cd/m2; време за реакција 6ms; формат 16:9; хоризонтален агол 178°; влезови - VGA/HDMI/Audio in; 16.7M бои; вградени звучници 2x5W; 230Vac/55W; вклучен во комплетот desktop држач, напоен кабел/HDMI кабел/далечински управувач; димензии 727x424x64 мм	Hikvision	*** DS-D5032QE	€ 222
		**42.5" FullHD LED** професионален монитор; 1920x1080; контраст 1200:1; осветленсот 360cd/m2; време за реакција 8ms; формат 16:9; хоризонтален агол 178°; входове - VGA/HDMI/Audio In; 16.7M бои; вградени звучници 2x5W; 230Vac/75W; вкл. во компелтот напонски кабел/HDMI кабел/далечински управувал; димензии 968x563x76.8 мм	Hikvision	*** DS-D5043QE	€ 322
		ПРОФЕСИОНАЛНИ МОНИТОРИ 4K			
		**27" 4K LED** професионален монитор; 3840x2160; контраст 1000:1; осветленост 350cd/m2; време за реакција 14ms; формат 16:9; хоризонтален агол 178°; влезови - HDMI/DP/audio; вградени звучници 2x2W; 230Vac/56W; вклучен desktop држач; димензии 614.19x400.4x249.6 мм	Hikvision	*** DS-D5027UC	€ 428
		**54.6" 4K LED** професионален монитор со метално куќиште; 3840x2160; контраст 5700:1; осветленост 450cd/m2; време за реакција 6.5ms; формат 16:9; хоризонтален агол 178°; влезови - VGA/2xHDMI/RS232/LAN/Audio In/Audio out/USB2.0; HDMI 1.4/HDMI 2.0 поддршка; PIP/PBP функција; вградени звучници 2x8W; тенка рамка; 230Vac/145W; димензии 1230x713.4x85.55 мм	Hikvision	*** DS-D5055UC-C	€ 760
		Држач за биро за DS-D5055UC	Hikvision	*** DS-DM5504B	€ 34
		Држач за ѕид за DS-D5019QE-B/DS-D5022QE-B/DS-D5024FC/DS-D5027FN/DS-D5032QE	Hikvision	*** DS-DM1940W	€ 22
		Држач за ѕид за DS-D5043QE/DS-D5055UL	Hikvision	*** DS-DM4255W	€ 29
ВИДЕО ПО ОПТИКА		**ПРЕНОС НА ВИДЕО И ПОДАТОЦИ ПО ОПТИЧКИ КАБЕЛ - SINGLEMODE (опција MULTIMODE)**			
		**Комплет приемник и предавател** за пренос на **1 видео сигнал** по **оптички кабел** singlemode до 20 км; **4 во 1** (поддржува HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камери); 1310nm/1550nm; резолуции 720p/1080p; RS-485 канал за податоци; LED индикација; конектори: 1 x SC/1 x BNC; 5 Vdc/6W; работен опсег -15°C~65°C; вклучени адаптери во комплетот	Handar	HD-AHD-1V1D-T/RF	€ 133
		**Комплет приемник и предавател** за пренос на **4 видео сигнали** по **оптички кабел** singlemode до 20 км; **4 во 1** (поддржува HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камери); 1310nm/1550nm; резолуции 720p/1080p; RS-485 канал за податоци; LED индикација; конектори: 1xSC/4xBNC; 5 Vdc/6W; работен опсег -15°C~65°C; вклучени адаптери во комплетот	Handar	HD-AHD-4V1D-T/RF	€ 289
		**Комплет приемник и предавател** за пренос на **8 видео сигнали** по **оптички кабел** singlemode до 20 км; **4 во 1** (поддржува HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камери); 1310nm/1550nm; резолуции 720p/1080p; RS-485 канал за податоци; LED индикација; конектори: 1xSC/8xBNC; 5 Vdc/6W; работен опсег -15°C~65°C; вклучени адаптери во комплетот	Handar	HD-AHD-8V1D-T/RF	€ 658

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
МРЕЖНА ОПРЕМА RUIJIE		**АР (Access point) МОДУЛИ ЗА БЕЗЖИЧНА Wi-Fi МРЕЖА RUIJIE - 3 год. Гаранција**			
		**MESH Wi-Fi 5** AC1300 Access point модул за безжична мрежа; **2.4Ghz + 5Ghz/**802.11ac wave 2/b/g/n поддршка; брзина на пренос до 400Mbps (2.4Ghz)**/ 867Mbps** (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 2dBi (2.4Ghz) + 2dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Рутер; Фреквенција 2400/5000Mhz; моќност: **20dBm**/500mW; **2 x 10/100Mbps** Ethernet порта (1 x PoE in); поддржува до 8 SSID/до 40 клиенти; Функции: MESH топологија на поврзување/Multiple SSIDs/Layer3 roaming/SSID hiding; Безбедност: WPA/WPA2/ WPA-PSK; Управување: WEB/Cloud/Centralized; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; PVC куќиште за **внатрешна монтажа**; напојување: 12Vdc/1.5A или 48Vdc PoE (802.3at); димензии: 194x194x35 мм	Ruijie	*** RG-RAP2200(F)	€ 67
		**MESH Wi-Fi 5** Access point модул за безжична мрежа; **2.4Ghz + 5Ghz/**802.11ac wave 2/b/g/n поддршка; брзина на пренос до 400Mbps (2.4Ghz)**/ 867Mbps** (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 2dBi (2.4Ghz) + 2dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Рутер; фреквенција 2400/5000Mhz; моќност: **20dBm**/500mW; **2 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порта (1 x PoE in); поддржува до 8 SSID/до 40 клиенти; Функции: MESH топологија на поврзување/Multiple SSIDs/Layer3 roaming/SSID hiding; Безбедност: WPA/WPA2/ WPA-PSK; Управување: WEB/Cloud/Centralized; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; PVC куќиште за **внатрешна монтажа**; напојување: 12Vdc/1.5A или 48Vdc PoE (802.3at); димензии: 220x220x68 мм	Ruijie	*** RG-RAP2200(E)	€ 89
		**MESH Wi-Fi 6** Access point модул за безжична мрежа; **2.4Ghz + 5Ghz/**802.11**ax**/ac wave 2/b/g/n поддршка; брзина на пренос до 574Mbps (2.4Ghz)**/ 1201Mbps** (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 3dBi (2.4Ghz) + 3dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Рутер; Фреквенција 2400/5000Mhz; моќност: **23dBm**/500mW; **2 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порта (1 x PoE in); поддржува до 8 SSID/до 100 клиенти; Функции: MESH топологија на поврзување/Multiple SSIDs/Layer3 roaming/SSID hiding; Безбедност: WPA/WPA2/ WPA-PSK; Управување: WEB/Cloud/Centralized; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; PVC куќиште за **внатрешна монтажа**; напојување: 12Vdc/1.5A или 48Vdc PoE (802.3at); димензии: 222x220x68 мм	Ruijie	*** RG-RAP2260(G)	€ 123
		**MESH Wi-Fi 6** AX3000 Access point модул за безжична мрежа; **2.4Ghz + 5Ghz/**802.11**ax**/ac wave 2/b/g/n поддршка; брзина на пренос до 574Mbps (2.4Ghz)**/ 2402Mbps** (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 3.53dBi (2.4Ghz) + 5.15dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Рутер; Фреквенција 2400/5000Mhz; моќност: **32.7dBm**/5GHz; **1 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порт; поддржува до 8 SSID/до 110 клиенти; Функции: MESH топологија на поврзување/Multiple SSIDs/Layer3 roaming/SSID hiding; OFDMA/Beamforming; Load balancing; Безбедност: WPA/WPA2/ WPA-PSK; Управување: WEB/Cloud/Centralized; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; PVC куќиште за **внатрешна монтажа**; напојување: 12Vdc/2A или 48Vdc PoE (802.3at); димензии: 220x220x52.6 мм	Ruijie	*** RG-RAP2266	€ 136
		**MESH Wi-Fi 5** AC1300 Access point модул за безжична мрежа за **сидна монтажа**; **2.4Ghz + 5Ghz/**802.11ac wave 2/b/g/n поддршка; брзина на пренос до 400Mbps (2.4Ghz)**/ 867Mbps** (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 2dBi (2.4Ghz) + 2dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Рутер; Фреквенција 2400/5000Mhz; Моќност: **18dBm**/5Ghz; **2 x 10/100Mbps** Ethernet порта (1 x PoE in); поддржува до 8 SSID/до 24 клиенти; Функции: MESH топологија на поврзување/Multiple SSIDs/Layer3 roaming/SSID hiding; Безбедност: WPA/WPA2/ WPA-PSK; Управување: WEB/Cloud/Centralized; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; PVC куќиште за **внатрешна монтажа**; напојување: 12Vdc/1.5A или 48Vdc PoE (802.3at); димензии: 86x86x29.3 мм	Ruijie	*** RG-RAP1200(F)	€ 48
		**MESH Wi-Fi 6** AX3000 Access point модул за безжична мрежа за **сидна монтажа**; **2.4Ghz + 5Ghz/**802.11**ax**/ac wave 2/b/g/n поддршка; брзина на пренос до 574Mbps (2.4Ghz)**/ 2402Mbps** (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 3dBi (2.4Ghz) + 5dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Рутер; Фреквенција 2400/5000Mhz; моќност: **26dBm**/5GHz; **1 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порт + 4 x 10/100Mbps downlink Ethernet порти; поддржува до 8 SSID/до 110 клиенти; Функции: MESH топологија на поврзување/Multiple SSIDs/Layer3 roaming/SSID hiding; OFDMA/Beamforming; Load balancing; Безбедност: WPA/WPA2/ WPA-PSK; Управување: WEB/Cloud/Centralized; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; PVC корпус за **внатрешна монтажа**; напојување: 48Vdc PoE (802.3at); димензии: 124x86x24 мм	Ruijie	*** RG-RAP1260	€ 121
		**MESH Wi-Fi 6** Access point модул за безжична мрежа; **2.4Ghz + 5Ghz/**802.11**ax**/ac wave 2/b/g/n поддршка; брзина на пренос до 575Mbps (2.4Ghz)**/ 1200Mbps** (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 4dBi (2.4Ghz) + 6dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Рутер; Фреквенција 2400/5000Mhz; моќност: **26dBm**/500mW; **1 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порт (PoE in) + 1 x 100/1000 SFP порт; поддржува до 8 SSID/до 100 клиенти; Функции: MESH топологија на поврзување/Multiple SSIDs/Layer3 roaming/SSID hiding; Безбедност: WPA/WPA2/ WPA-PSK; Управување: WEB/Cloud/Centralized; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; PVC куќиште за **надворешна монтажа (IP68)**; напјување: 48Vdc PoE (802.3at); димензии: 298x298x65 мм	Ruijie	*** RG-RAP6260(G)	€ 266

"Елкон конекшн" ДООЕЛ го задржува правото за промена на цените без претходно известување
Цените се без вклучен ДДВ! **Валидна од 07.06.2024 г.**
Цените со *** се со различен попуст од стандардниот

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
МРЕЖНА ОПРЕМА RUIJIE		**5-портен** контролер-рутер; вградено управување на Access point модули за безжична мрежа; поддржува до 32 AP модули; **3 x 10/100/1000Mbps Ethernet порти** + 1 x 10/100/1000Mbps **WAN порт** + 1 x 10/100/1000Mbps **изборна LAN/WAN порт**; **PoE+ поддршка** IEEE 802.3af/at, вкупен PoE буџет 54W; 128MB RAM/880Mhz CPU; макс. пропустливост 600Mbps; Функции: VLAN (до 8), WAN balancing, Captive Portal, PPPoE server, Smart Flow control, Speed Limit, IPSec, L2TP, OpenVPN, Basic Firewall; Управување: Cloud APP/WEB/Eweb; напојување: 220Vac; димензии: 206x109x28 мм	Ruijie	*** RG-EG105G-P V2	€ 107
		**10-портен** контролер-рутер; вградено управување на Access point модули за безжична мрежа; подджува до 150 AP модули; **8 x 10/100/1000Mbps Ethernet порти** + 1 x 10/100/1000Mbps **WAN порта** + 1 x 10/100/1000Mbps **изборна LAN/WAN порта**; **PoE+ поддршка** IEEE 802.3af/at, вкупен PoE буџет 70W; 256MB RAM/880Mhz CPU; макс. пропустливост 600Mbps; Функции: VLAN (до 8), WAN balancing, Captive Portal, PPPoE server, Smart Flow control, Speed Limit, IPSec, L2TP, OpenVPN, Basic Firewall; Управување: Cloud APP/WEB/Eweb; напојување: 220Vac; димензии: 202x107x28 мм	Ruijie	*** RG-EG210G-P	€ 158
		НЕМЕНАЦИБИЛНИ СВИЧЕВИ RUIJIE - 3 год. Гаранција			
		**6-портен PoE** свич; **4 x 10/100Mbps Ethernet порти** + 2 x 10/100Mbps **Uplink порти; PoE+ поддршка** IEEE 802.3af/at, вкупен PoE буџет 54W; switching capacity 1.2Gbps; Forwarding rate 0.89Mbps; Функции: Flow control, изолирање на портови, Intelligent PoE management; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; напојување: 54Vdc/1.1A (вклучен адаптер); димензии: 140x67x26 мм	Ruijie	*** RG-ES106D-P V2	€ 44
		**10-портен PoE** свич; **8 x 10/100/100Mbps Ethernet порти** + 2 x 10/100/1000Mbps **Uplink порти; PoE+ поддршка** IEEE 802.3af/at, вкупен PoE буџет 110W; switching capacity 5.6Gbps; Forwarding rate 4.17Mbps; Функции: Flow control, изолирање на порти, Intelligent PoE management; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; напојување: 54Vdc/2.2A (вклучен адаптер); димензии: 190x100x28 мм	Ruijie	*** RG-ES110D-P	€ 95
		**26-портен PoE** свич; **24 x 10/100/100Mbps Ethernet порти** + 2 x 10/100/1000Mbps **Uplink порти; PoE+ поддршка** IEEE 802.3af/at, вкупен PoE буџет 370W; switching capacity 8.8Gbps; Forwarding rate 6.55Mbps; Функции: Flow control, изолирање на портои, Intelligent PoE management; безплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; напојување: 220Vac/4A; димензии: 440x208x44 мм	Ruijie	*** RG-ES126S-P V2	€ 259
		CLOUD-МЕНАЦИБИЛНИ СВИЧЕВИ RUIJIE - 3 год. Гаранција			
		**5-портен** cloud-базиран свич; **4 x 10/100/1000Mbps Ethernet порти** + 1 x 10/100/1000Mbps **Uplink порт;** switching capacity 10Gbps; Forwarding rate 7.44Mbps; Функции: VLAN (до 8), Loop превенција, Flow control, изолирање на порти, Broadcast storm suppression; Управување: Cloud APP/WEB/Eweb; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; напојување: 5Vdc/1A (вклучен адаптер); димензии: 119x75x24 мм	Ruijie	*** RG-ES205GC	€ 30
		**8-портен** cloud-базиран свич; **8 x 10/100/1000Mbps Ethernet порти**; switching capacity 16Gbps; Forwarding rate 11.90Mbps; Функции: VLAN (до 8), Loop превенција, Flow control, изолирање на порти, Broadcast storm suppression; Управуавње: Cloud APP/WEB/Eweb; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; напојување: 5Vdc/1A (вклучен адаптер); димензии: 160x75x24 мм	Ruijie	*** RG-ES208GC	€ 36
		**5-портен** cloud-базиран PoE свич; **4 x 10/100/1000Mbps Ethernet порти** + 1 x 10/100/1000Mbps **Uplink порта; PoE+ поддршка** IEEE 802.3af/at, вкупен PoE буџет 54W; switching capacity 10Gbps; Forwarding rate 7.44Mbps; Функции: VLAN (до 8), Loop превенција, Flow control, изолирање на порти, Broadcast storm suppression, режим "Long-distance Transmission"; Управување: Cloud APP/WEB/Eweb; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; напојување: 54Vdc/1.1A (вклучен адаптер); димензии: 148x78x26 мм	Ruijie	*** RG-ES205GC-P	€ 62
		**9-портен** cloud-базиран PoE свич; **8 x 10/100/1000Mbps Ethernet порти** + 1 x 10/100/1000Mbps **Uplink порта; PoE+ поддръжка** IEEE 802.3af/at, вкупен PoE буџет 120W; switching capacity 18Gbps; Forwarding rate 13.39Mbps; Функции: VLAN (до 16), Loop превенција, Flow control, изолирање на порти, Broadcast storm suppression, режим "Long-distance Transmission"; Управување: Cloud APP/WEB/Eweb; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; напојување: 54Vdc/2.4A (вклучен адаптер); димензии: 202x108x28 мм	Ruijie	*** RG-ES209GC-P	€ 113
		**18-портов** cloud-базиран PoE свич; **16 x 10/100/1000Mbps Ethernet порти** + 2 x 10/100/1000Mbps **SFP порти; PoE+ поддршка** IEEE 802.3af/at, вкупен PoE буџет 240W; switching capacity 36Gbps; Forwarding rate 26.78Mbps; Функции: VLAN (до 16), Loop превенција, Flow control, изолирање на порти, Broadcast storm suppression, режим "Long-distance Transmission"; Управување: Cloud APP/WEB/Eweb; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; напојвуање: 220Vac/6A; димензии: 300x230x44 мм	Ruijie	*** RG-ES218GC-P	€ 246
		**26-портен** cloud-базиран **PoE** свич; **24 x 10/100/1000Mbps Ethernet порти** + 2 x 10/100/1000Mbps **SFP порти; PoE+ поддршка** IEEE 802.3af/at, вкупен PoE буџет 240W; switching capacity 52Gbps; Forwarding rate 38.69Mbps; Функции: VLAN (до 16), Loop превенција, Flow control, изолирање на порти, Broadcast storm suppression, режим "Long-distance Transmission"; Управување: Cloud APP/WEB/Eweb; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; напојување: 220Vac/6A; димензии: 330x289x44 мм	Ruijie	*** RG-ES226GC-P	€ 340

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
МРЕЖНА ОПРЕМА RUIJIE		**L2 CLOUD-МЕНАЏИБИЛНИ СВИЧЕВИ RUIJIE - 5 год. Гаранција**			
		**28-портен** cloud-базиран L2 свич; **24 x 10/100/1000Mbps Ethernet порти** + **4 x 10G SFP+ порти;** switching capacity 128Gbps; Forwarding rate 95.24Mbps; Функции: VLAN (до 4094), Loop превенција, Flow control, STP/RSTP, LLDP/RLDP, IGMP snooping, SNMP, Broadcast storm suppression, авт. разпознавање на IP камери; Управување: Cloud APP/WEB/Eweb/IP; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; напојување: 220Vac/1.5A; димензии: 440x208x44 мм; за 19U rack монтажа	Ruijie	*** RG-NBS3200-24GT4XS	НОВО € 292
		**32-портен** cloud-базиран L2 свич; **24 x 10/100/1000Mbps SFP порти + 4 x 10/100/1000Mbps Ethernet/SFP combo порти** + **4 x 10G SFP+ порти;** switching capacity 128Gbps; Forwarding rate 95.24Mbps; Функции: VLAN (до 4094), Loop превенција, Flow control, STP/RSTP, LLDP/RLDP, IGMP snooping, SNMP, Broadcast storm suppression, авт. разпознавање на IP камери; Управување: Cloud APP/WEB/Eweb/IP; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; напојување: 220Vac/2A; Димензии: 440x268x44 мм; за 19U rack монтажа	Ruijie	*** RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS	НОВО € 561
		**28-портен** cloud-базиран L2 **PoE** свич; **24 x 10/100/1000Mbps Ethernet порти** + **4 x 10G SFP+ порти; PoE+ поддршка** IEEE 802.3af/at, вкупен PoE буџет 370W; switching capacity 128Gbps; Forwarding rate 95.24Mbps; Функции: VLAN (до 4094), Loop превенција, Flow control, STP/RSTP, LLDP/RLDP, IGMP snooping, SNMP, Broadcast storm suppression, авт. разпознавање на IP камери; Управување: Cloud APP/WEB/Eweb/IP; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; напојување: 220Vac/6A; димензии: 440x358x44 мм; за 19U rack монтажа	Ruijie	*** RG-NBS3200-24GT4XS-P	НОВО € 689
		**48-портен** cloud-базиран L2 свич; **48 x 10/100/1000Mbps Ethernet порти** + **4 x 10G SFP+ порти;** switching capacity 176Gbps; Forwarding rate 130.95Mbps; Функции: VLAN (до 4094), Loop превенција, Flow control, STP/RSTP, LLDP/RLDP, IGMP snooping, SNMP, Broadcast storm suppression, авт. разпознавање на IP камери; Управување: Cloud APP/WEB/Eweb/IP; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; напојување: 220Vac/1.5A; димензии: 440x268x44 мм; за 19U rack монтажа	Ruijie	*** RG-NBS3200-48GT4XS	НОВО € 635
		**48-портен** cloud-базиран L2 **PoE** свич; **48 x 10/100/1000Mbps Ethernet порти** + **4 x 10G SFP+ порти; PoE+ поддршка** IEEE 802.3af/at, вкупен PoE буџет 370W**;** switching capacity 176Gbps; Forwarding rate 130.95Mbps; Функции: VLAN (до 4094), Loop превенцика, Flow control, STP/RSTP, LLDP/RLDP, IGMP snooping, SNMP, Broadcast storm suppression, авт. разпознавање на IP камери; Управување: Cloud APP/WEB/Eweb/IP; бесплатна Cloud платформа со **визуелизација на топологија**; напојување: 220Vac/1.5A; димензии: 440x358x44 мм; за 19U rack монтажа	Ruijie	*** RG-NBS3200-48GT4XS-P	НОВО € 1.007
		Wi-Fi РУТЕРИ И ПРОШИРУВАЧИ НА СИГНАЛ RUIJIE - 3 год. Гаранција			
		Безжичен **MESH Wi-Fi 6** рутер; 802.11**ax**/ac wave 2/wave 1/b/g/n поддршка; вградени 8 бр. антени 4x4 MIMO 5dBi; **2.4Ghz/5.8Ghz** безжична Wi-Fi мрежа, брзина на пренос **до 800Mbps** (2.4Ghz)**/2400Mbps** (5.8Ghz); 1 x 10/100/1000Mbps WAN порта + 4 x 10/100/1000Mbps LAN порти; режими на работа: Рутер/АР/Репитер; функции: MESH режим на работа/VPN, IPv6, APP management, Firewall, Layer 2 roaming; за внатрешна монтажа; бесплатна Reyee Router APP апликација за подесување и контрола; напојување: 12Vdc/2.5A; димензии: 190x190x41 мм	Ruijie	*** RG-EW3200GX PRO	НОВО € 126
		Безжичен **MESH Wi-Fi 6** AX3000 рутер; 802.11**ax**/ac wave 2/wave 1/b/g/n поддршка; двојадрен CPU 1.3Ghz; 512MB RAM; вградени 5 бр. антени 2x2 MIMO 5dBi; **2.4Ghz/5.8Ghz** безжична Wi-Fi мрежа, брзина на пренос **до 574Mbps** (2.4Ghz)**/2400Mbps** (5.8Ghz); 1 x 10/100/1000Mbps WAN порта + 4 x 10/100/1000Mbps LAN порти (1 fixed LAN + 3 изборни LAN/WAN); режими на работа: Рутер/АР/Репитер; функции: MESH режим на работа/VPN, IPv6, VLAN (до 8); APP management, Firewall, Layer 2 roaming; за внатрешна монтажа; бесплатна Cloud платформа со визуелизација на топологија; напојување: 220Vac/20W; димензии: 283x172x46 мм	Ruijie	*** RG-EG105GW-X	НОВО € 164
		Enterprise "All-in-One" рутер; тројадрен CPU 1.2Ghz; 2GB RAM; можност за 1TB HDD; брзина на пренос **до 2.5 Gbps**; 1 x 10/100/1000Mbps WAN порта + 1 x 10/100/1000Mbps LAN порта + 6 x 10/100/1000Mbps LAN порти (изборни LAN/WAN) + 2 x 1Gbps SFP порти; режими на работа: Рутер/АР/Репитер; функции: SNMP, Port isolation, VLAN, Flow control, IPSec VPN, LAN port link aggregation, L7 deep packet inspection/Deep Flow inspection; APP management; за внатрешна монтажа; бесплатна Cloud платформа со визуелизација на топологија; напојување: 220Vac/25W; димензии: 440x43.6x200 мм (rackmount 1U)	Ruijie	*** RG-NBR6210-E	НОВО € 578
		Безжичен проширувач на Wi-Fi сигнал; Wi-Fi 4 (802.11n); вградени 2 бр. антени 2x2 MIMO 4dBi; брзина на пренос **до 300Mbps** (2.4Ghz); 1 x 10/100Mbps LAN/WAN порта; функции: SSID hiding, Guest Wi-Fi, WPS, DHCP/PPPoE; бесплатна Cloud платформа со визуелизација на топологија; напојување 220Vac/0.5A; димензии: 92x70x38 мм	Ruijie	*** RG-EW300R	НОВО € 25
		Безжичен Dual band **MESH** проширувач на Wi-Fi сигнал; Wi-Fi 5 (802.11ac); вградени 2 бр. антени 2x2 MIMO 4dBi; 2.4Ghz/5.8Ghz безжична Wi-Fi мрежа, брзина на пренос **до 300Mbps** (2.4Ghz)/**867Mbps** (5.8Ghz); 1 x 10/100Mbps LAN/WAN порта; функции: SSID hiding, Guest Wi-Fi, WPS, DHCP/PPPoE; бесплатна Cloud платформа со визуелизација на топологија; напојување 220Vac/0.5A; димензии: 128x102x60 мм	Ruijie	*** RG-EW1200R	НОВО € 41


	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
МРЕЖНА ОПРЕМА RUIJIE		**УРЕДИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА МРЕЖЕН СИГНАЛ RUIJIE - 3 год. Гаранција**			
		Безжичен комплет за пренос на IP видео сигнал; **5Ghz** CPE, 802.11a/n/ac поддршка; брзина на пренос **до 867Mbps** на **до 2 км**; вградена антена 10dBi (хориз. агол 60°/вертикален 30°); режими на работа: AP/Client; Фреквенција 5150-5725Mhz; моќност: **26dBm**/400mW; 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта (Passive PoE поддршка); Функции: WPA/WPA2,802.1Q VLAN, SSID/SSID hiding; бесплатна Cloud платформа со визуелизација на топологија; PVC куќиште со UV заштита за надворешна монтажа IP54 (-30~+55C); вградена **заштита од гром 4KV**; напојување: 12Vdc или 24Vdc Passive PoE (вкл. адаптори во комплетот); димензии: 147x76x37 мм; **комплет од 2 уреди.**	Ruijie	*** RG-EST310 V2	€ 128
		Безжичен комплет за пренос на IP видео сигнал; **5Ghz** CPE, 802.11a/n/ac поддршка; брзина на пренос **до 867Mbps** на **до 5 км**; вградена антена 15dBi (хориз. агол 31°/вертикален 140°); режими на работа: AP/Client; Фреквенција 5150-5725Mhz; моќност: **30dBm**/400mW; 2 x 10/100/1000Mbps Gbit Ethernet порти (Port 1 со Passive PoE поддршка); Функции: WPA/WPA2,802.1Q VLAN, SSID/SSID hiding; бесплатна Cloud платформа со визуелизација на топологија; PVC куќиште со UV заштита за надворешна монтажа IP54 (-30~+65C); вградена **заштита од гром 4KV**; напојување: 12Vdc или 24Vdc Passive PoE (вкл. адаптери во комплетот); димензии: 230x132x48 мм; **комплет од 2 уреди**	Ruijie	*** RG-EST350 V2	€ 180
МРЕЖНА ОПРЕМА Wi-Tek		**МРЕЖНИ СВИЧЕВИ Wi-Tek**			
		**5-портен** мрежен свич; **5 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти; Packet forwarding 0.74Mbps; 1G exchange капацитет; Packet buffer memory 1Mb; Auto-MDI/MDIX порти; ниска потрошувачка; PVC куќиште; Plug&Play; 12Vdc; димензии 80x47x20 мм	Wi-Tek	*** WI-SF105	€ 8
		**8-портен** мрежен свич; **8 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти; Packet forwarding 1.19Mbps; 1.6G exchange капацитет; Packet buffer memory 1Mb; Auto-MDI/MDIX порти; ниска потрочувачка; PVC куќиште; Plug&Play; 12Vdc; димензии 123x51x28 мм	Wi-Tek	*** WI-SF108	€ 15
		**5-портен** мрежен свич; **5 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порти; Packet forwarding 7.4Mbps; 10G exchange капацитет; Packet buffer memory 1Mb; Auto-MDI/MDIX портои; ниска потрошувачка; метално куќиште; Plug&Play; 12Vdc; димензии 88x88x25 мм	Wi-Tek	*** WI-SG105	€ 15
		**8-портен** мрежен свич; **8 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порти; Packet forwarding 11.9Mbps; 16G exchange капацитет; Packet buffer memory 1.5Mb; Port VLAN; Auto-MDI/MDIX порти; ниска потрошувачка; метално куќиште; Plug&Play; 12Vdc; димензии 138x78x25 мм	Wi-Tek	*** WI-SG108	€ 21
		БУЏЕТНИ PoE МРЕЖНИ СВИЧЕВИ Wi-Tek			
		**6-портен PoE** мрежен свич; **4 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + **2 x 10/100Mbps Uplink** порти; PoE+ поддршка 30W IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 4); **PoE watchdog** функција; вкупен **PoE буџет 40W**; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, овозможува работа **до 250 м** (10Mbps/Cat5e); Функции: Prioity/MAC address auto-learning/Auto-aging; 52Vdc/0.68A; димензии 190x130x35 мм	Wi-Tek	*** WI-PS205H	€ 25
		**10-портен PoE** мрежен свич; **8 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + **2 x 10/100Mbps Uplink** порти; PoE+ поддршка 30W IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 8); **PoE watchdog** функција; вкупен **PoE буџет 65W**; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, овозможува работа **до 250 м** (10Mbps/Cat5e); Функции: Prioity/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; димензии 197x75x30 мм	Wi-Tek	*** WI-PS210H	€ 34
		PoE МРЕЖНИ СВИЧЕВИ Wi-Tek			
		**6-портен PoE** мрежен свич; **4 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + **2 x 10/100Mbps Uplink** порти; **Hi-PoE** поддршка 60W (Port 1), PoE+ поддршка 30W IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 4); **PoE watchdog** функција; вкупен **PoE буџет 65W**; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, овозможува работа **до 250 м** (10Mbps/Cat5e); Функции: Prioity/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 52Vdc/1.25A; димензии 136x66x32 мм	Wi-Tek	*** WI-PS205 V4	€ 31
		**6-портен PoE** мрежен свич; **5 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + **1 x 10/100Mbps SC Uplink** оптичен порта; PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 4), до 30W max на порта (вкупен **PoE буџет 65W**); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: Prioity/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; димензии 270x180x44 мм	Wi-Tek	*** WI-PS105F	€ 64
		**10-портен PoE** мрежен свич; **8 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порти + **1 x 10/100/1000Mbps Uplink** Gigabit порта + **1 x 1000Mbps SFP Uplink** оптичка порта; PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 8), до 30W max на порта (вкупен PoE буџет 65W); Функции: Prioity/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; димензии 170x95x33 мм	Wi-Tek	*** WI-PS309GFH	€ 69

"Елкон конекшн" ДООЕЛ го задржува правото за промена на цените без претходно известување


Цените се без вклучен ДДВ! **Валидна од 07.06.2024 г.**

Цените со *** се со различен попуст од стандардниот


	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
МРЕЖНА ОПРЕМА Wi-Tek		**10-портен PoE** мрежен свич; **8 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + **2 x 10/100/1000Mbps Uplink** порти; Hi-PoE поддршка 60W (Port 1), PoE+ поддршка 30W IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 8); **PoE watchdog** функција; вкупен **PoE буџет 150W**; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, овозможува работа **до 250 м** (10Mbps/Cat5e); Функции: Prioity/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; димензии 197x75x30 мм	Wi-Tek	*** WI-PS210G V4	€ 54
		**10-портен PoE** мрежен свич; **8 x 10/1000Mbps** Fast Ethernet порти + **2 x 10/100/1000Mbps Uplink** порти; Hi-PoE поддршка 60W (Port 1), PoE+ поддршка 30W IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 8); **PoE watchdog** функција; вкупен **PoE буџет 120W**; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, овозможува работа **до 250 м** (10Mbps/Cat5e); Функции: Prioity/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; димензии 197x75x30 мм	Wi-Tek	*** WI-PS308G	€ 98
		**19-портен PoE** мрежен свич; **16 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + **2 x 10/100/1000Mbps Uplink** порти + **1 x 10/100Mbps SFP Uplink** порта; Hi-PoE поддршка 60W (Port 1~Port 2), PoE+ поддрѫжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 3~Port 16); **PoE watchdog** функција; вкупен **PoE буџет 150W**; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, овозможува работа **до 250 м** (10Mbps/Cat5e); Функции: Prioity/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; димензии 285x220x45 мм	Wi-Tek	*** WI-PS518G V4	€ 146
		**28-портен PoE** мрежен свич; **24 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + **2 x 10/100/1000Mbps Uplink** порти + **2 x 10/100Mbps SFP Uplink** порти; Hi-PoE поддршка 60W (Port 1~Port 2), PoE+ поддршка 30W IEEE 802.3af/at (Port 3~Port 24); **PoE watchdog** функција; вкупен **PoE буџет 150W**; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, овозможува работа **до 250 м** (10Mbps/Cat5e); Функции: Prioity/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; димензии 440x290x45 мм	Wi-Tek	*** WI-PS526G V4	€ 180
		FIBER OPTIC МРЕЖНИ СВИЧЕВИ Wi-Tek			
		**10-портен** мрежен свич; **8 x 1000Mbps SFP оптички** порти + **2 x 10/100/1000Mbps Uplink** порти; 20Gbps switching capacity; auto MDI/MDIX; стандарди: 100BASE-TX/1000Base-T, 1000BASE-X: MMF, SMF 1000Base-L X:62.5μm/50μm; MM (2m~550m) или 10μm SMF (2m~5000m); 220Vac; димензии 225x105x32 мм	Wi-Tek	*** WI-SG310F	€ 125
		**24-портен** мрежен свич; **16 x 1000Mbps SFP оптички** порти + **8 x 10/100/1000Mbps Uplink** порти; 48Gbps switching capacity; auto MDI/MDIX; стандарти: 100BASE-TX/1000Base-T, 1000BASE-X: MMF, SMF 1000Base-L X:62.5μm/50μm; MM (2m~550m) или 10μm SMF (2m~5000m); 220Vac; димензии 440x205x45 мм	Wi-Tek	*** WI-SG324F	€ 353
		МЕНАЏИБИЛНИ (Managed L2) PoE МРЕЖНИ СВИЧЕВИ Wi-Tek			
		**10-портен PoE менаџибилен Cloud** мрежен свич; **8 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порти + **2 x 1000Mbps SFP Uplink** порти; PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 8), до 30W max по порта (общ **PoE бюджет 150W**); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping/Spanning Tree STP/RTSP/MSTP/Port isolation/802.3x Flow control/4K VLANs/SNMP v1/v2c/v3; Web базиран интерфејс + **управување преку Wi-Tek Cloud**; вградена заштита од гром 6KV; 220Vac; димензии 210x140x45 мм	Wi-Tek	*** WI-PCMS310GF	€ 138
		**10-портен PoE менаџибилен** мрежен свич; **8 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порти + **2 x 1000Mbps SFP Uplink** порти; PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 8), до 30W max по порта (вкупен **PoE буџет 120W**); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping/Spanning Tree STP/RTSP/MSTP/Port isolation/802.3x Flow control/4K VLANs/SNMP v1/v2c/v3; Web базиран интерфејс; 220Vac; димензии 225x105x32 мм	Wi-Tek	*** WI-PMS310GF	€ 135
		**18-портен PoE менаџибилен** мрежен свич; **16 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порти + **2 x 1000Mbps SFP Uplink** порти; PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 16), до 30W max по порта (вкупен **PoE буџет 350W**); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping/Spanning Tree STP/RTSP/MSTP/Port isolation/802.3x Flow control/4K VLANs/SNMP v1/v2c/v3; Web базиран интерфејс; 220Vac; димензии 440x220x44 мм	Wi-Tek	*** WI-PMS318GF	€ 341
		Комбинирани PoE МРЕЖНИ СВИЧЕВИ Wi-Tek со проширени функции			
		**PoE** екстендер свич со можност за напојување со PoE; влез: **1 x 10/1000Mbps** Fast Ethernet PoE+ порта; излез: **2 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти **(PoE+** IEEE 802.3af/at до 30W); пренос на Ethernet сигнал и PoE напојување до 150 м; напојување 52Vdc (опција дополнително напојување WI-PA52, 52V/1.25A: 20 EUR); компактни димензии 60x88x25 мм, можност за каскадно поврзување до 4 екстендери	Wi-Tek	*** WI-PE31E	€ 28

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
МРЕЖНА ОПРЕМА Wi-Tek		**PoE** екстендер свич со можност за напојување со PoE; влез: **1 x 10/100Mbps Fast** Ethernet PoE+ порта; излези: **4 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти **(PoE+** IEEE 802.3af/at до 30W); пренос на Ethernet сигнал и PoE напојување до 100 м; напојување 52Vdc (опција дополнително напојување WI-PA52, 52V/1.25A: 20 EUR); компактни димензии 132x88x32 мм, можност за каскадно поврзување до 4 екстендери	Wi-Tek	*** WI-PE51E	€ 41
		**6-портен индустриски PoE** мрежен свич; **4 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + **2 x 10/100Mbps Uplink** Fast Ethernet порти; PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 4), до 30W max по порта (вкупен **PoE буџет 120W**); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, овозможува работа до 250 м (10Mbps/Cat5e); Функции: Prioity/MAC address auto-learning/Auto-aging; **индустриски дизајн (-40~+80C)**; вградена **заштита од гром 6KV**/Level 4 ESD; 48~55Vdc	Wi-Tek	*** WI-PS206-I V2	€ 69
		**6-портен индустриски PoE** мрежен свич; **4 x 10/1000Mbps** Fast Ethernet порти + **2 x 10/1000Mbps SFP Uplink** оптични порти; PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 4), до 30W max по порта (вкупен **PoE буџет 120W**); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, овозможува работа до 250 м (10Mbps/Cat5e); Функции: Prioity/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; **индустриски дизајн (-40~+80C)**; вградена **заштита од гром 6KV**/Level 4 ESD; 48~55Vdc; димензии 270x180x44 мм (опција - напојување: 52V/65W - 43 EUR; 52V/130W - 62 EUR)	Wi-Tek	*** WI-PS306GF-I V2	€ 148
		**12-портен индустриски PoE** мрежен свич; **8 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порти + **2 x 10/1000Mbps SFP Uplink** оптични порти; PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 4), до 30W max по порта (вкупен **PoE буџет 120W**); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, овозможува работа до 250 м (10Mbps/Cat5e); Функции: Prioity/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; **индустриски дизајн (-40~+80C)**; вградена **заштита од гром 6KV**/Level 4 ESD; 48~55Vdc; димензии 270x180x44 мм (опција - напојување: 52V/65W - 43 EUR; 52V/130W - 62 EUR)	Wi-Tek	*** WI-PS212GF-I V2	€ 105
		**6-портен комбиниран PoE** мрежен свич; **5 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порти + **1 x 10/100/1000Mbps SFP Uplink** порта; **Hi-PoE** поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1 до 60W); **PoE+** поддршка IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 3 до 30W), **Auto-detect PoE** поддршка IEEE 802.3af/at (Port 4~Port 5 до 30W или 24V/24W Passive PoE со автоматско препознавање), вкупен **PoE буџет 120W**; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; вградена функција за **бекап батерија со контролер за полнење на батеријата** (12V/5~50Ah); вградена функција за **напојување од соларен панел со одделен влез** и контрол на полнењето (12-18V/50W); напојување 18-32Vdc; компактни димензии 160x140x30 мм. Погодно решение за обезбедување на мрежа за периметарски видео/алармни и други системи	Wi-Tek	*** WI-PS306GF-UPS V3	€ 169
		**6-портен комбиниран менаџибилен индустриски PoE** мрежен свич; **4 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порти + **2 x 10/100/1000Mbps SFP Uplink** порти; **Hi-PoE** поддршка IEEE 802.3af/at/bt (Port 3-4 до 90W); **PoE+** поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1-2 до 30W), **Auto-detect PoE** поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1-2 до 30W или 24V/24W Passive PoE со автоматско препознавање), вкупен **PoE буџет 120W**; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; вградена функција за **бекап батерија со контролер за напојување на батеријата** (12V/24V/15A); вградена функција за **напојување од соларен панел со одделен влез** и контрола на полнењето (12V/24V/300W); Функции: L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping/4K VLANs/SNMP v1/v2c/v3; Web базиран интерфејс; напојување 15-36V; компактни димензии 235x167x80 мм. Погодно решение за обезбедување на мрежа за периметарски видео/алармни и други системи	Wi-Tek	*** WI-PMS306GF-UPS-I	€ 313
		**Надворешен 10-портен PoE** мрежен свич во кутија; **6 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + **2 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порти + **2 x 10/100/1000Mbps** Uplink Gigabit Ethernet порти; PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 8), до 30W max по порта (вкупен **PoE буџет 120W**); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: Prioity/MAC address auto-learning/Auto-aging; PVC заштитна кутија **за надворешна монтажа** (-30~+70C); вградена **заштита од гром 6KV**; напојување 220Vac; димензии 310x260x100 мм	Wi-Tek	*** WI-PS210G-O	€ 121
		Напојување (DIN rail) 52V/65W		*** MDR-60-48	€ 40
		Напојување (DIN rail) 52V/130W		*** NDR-120-48	€ 57
		Додатоци и дополнителни PoE МРЕЖНИ уреди Wi-Tek			
		**PoE** UPS напоен модул; **2 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порти **(1 x Data + 1 x PoE+** IEEE 802.3af/at до 30W); **Auto-detect PoE** поддшка (48V/30W или 24V/24W Passive PoE со автоматско препознавање); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; вградена функција за **бакап батерија со контролер за полнење на батеријата** (12V/30Ah); **напонски излези:** 1 x 12Vdc/3A + 1 x изборно 24Vdc/48Vdc за напојување на надворешни уреди (DVR, мрежна опрема и др.); напојување 220Vac; компактни димензии 158x142x35 мм, вградена зашптита од гром 6KV. Погодно решение за напојување и бекап на IP CCTV системи и мрежна опрема	Wi-Tek	*** WI-PS302G-UPS	€ 38

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
МРЕЖНА ОПРЕМА Wi-Tek		**Медиа конвертор**; 1 x Fast Ethernet порта + 1 x Fiber optic порта (**SC**); **10/100Mbps** 100Base-FX; 1310nm Tx/1550nm Rx; Single-mode fiber (25 Km); компактен дизајн; 5Vdc/1A; со вклучен адаптер; комплет приемник и предавател	Wi-Tek	*** WI-MC101M	€ 31
		**Медиа конвертор**; 1 x Gigabit Ethernet порта + 1 x Fiber optic порта (**SC**); **1000Mbps** 1000BaseFX; 1310nm Tx/1550nm Rx; Single-mode fiber (25 Km); компактен дизајн; 5Vdc/1A; со вклучен адаптер; комплет приемник и предавател	Wi-Tek	*** WI-MC101G	€ 57
		**Медиа конвертор**; 1 x Gigabit Ethernet порта + 1 x Fiber optic порта (**SFP**); **1000Mbps**; подджува single/multi mode 850nm/1310nm/1550nm; hot-swap; plug&play; LED индикација; компактен дизајн; 5Vdc/2A; вклучен адаптер	Wi-Tek	*** WI-MC111G	€ 30
		SFP модул, Single mode, Single fiber, 1.25Gbps/3 km, Simplex SC конектор, комплет предавател/приемник (1310 nm/1510nm)	Wi-Tek	*** WI-SFP10SC-3KM	€ 22
		SFP модул, Single mode, Single fiber, 1.25Gbps/20 km, Simplex SC конектор, комплет предавател/приемник (1310 nm/1510nm)	Wi-Tek	*** WI-SFP10SC-20KM	€ 24
		РУТЕРИ Wi-Tek			
		Безжичен **MESH** рутер; 802.11 ac wave 2/wave 1/b/g/n поддршка (**Wi-Fi 5**); вградени 4 бр. антени 2x2 MIMO 5dBi; **2.4Ghz/5.8Ghz** безжична Wi-Fi мрежа, брзина на пренос **до 300Mbps** (2.4Ghz)**/867Mbps** (5Ghz); 1 x 10/100Mbps WAN порта + 3 x 10/100Mbps LAN порти; функции: MESH режим на работа / Guest Wi-Fi / Hide SSID / Wi-Fi roaming Channel adjustment; управување преку **Wi-Tek Cloud;** за внатрешна монтажа; web интерфејс за подесување и мониторинг на статусот (брзина на поврзување, поврзани уреди, потрошувачка на сообраќај и др.); PVC куќиште; напојување: 12-54Vdc/1.25A	Wi-Tek	*** WI-R3	€ 31
		Безжичен **MESH** рутер; 802.11ax/ac wave 2/wave 1/b/g/n поддршка (**Wi-Fi 6**); вградени 4 бр. антени 2x2 MIMO 5dBi; **2.4Ghz/5.8Ghz** безжична Wi-Fi мрежа, брзина на пренос **до 574Mbps** (2.4Ghz)**/1201Mbps** (5.8Ghz); 1 x 10/100/1000Mbps WAN порта + 3 x 10/100/1000Mbps LAN порти; функции: MESH режим на работа / Guest Wi-Fi / Hide SSID / Wi-Fi roaming / Channel adjustment; за внатрешна монтажа; web интерфејс за подесување и мониторинг на статусот (брзина на поврзување, поврзани уреди, потрошувачка на сообраќај и др.); PVC куќиште; напојување: 12Vdc/1A	Wi-Tek	*** WI-AX1800M	€ 92
		**4G LTE** безжичен рутер; слот за 3G/4G SIM картичла; поддршка LTE-TDD/LTE-FDD, WCDMA/CDMA и GSM мрежи; вградени 4 бр. антени 5dBi; 2.4Ghz безжична Wi-Fi мрежа, брзина на пренос до **300Mbps**; 3 x 10/100Mbps Fast Ethernet порти; web интерфејс за подесување и мониторинг на статусот (брзина на поврзување, поврзани уреди, потрошувачка на сообраќај и др.); PVC корпус за внатрешна монтажа; напојување: 12Vdc/2A	Wi-Tek	*** WI-LTE300	€ 72
		**4G LTE** модем-рутер; слот за 3G/4G SIM картичка; поддршка LTE-TDD/LTE-FDD, WCDMA/CDMA и GSM мрежи; вградена omni антена 5dBi; **2.4Ghz** безжична Wi-Fi мрежа, брзина на пренос до 300Mbps; 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet порт; web интерфејс за подесување и мониторинг на статусот (брзина на поврзување, поврзани уреди, потрошувачка на сообраќај и др.); опција за рачен/автоматски (по распоред) рестарт; метално куќиште за надворешна монтажа; вградена заштита од гром 10KV; напојување: влез 12Vdc/1.5A, **излез 12Vdc/1A** за напојување на камера	Wi-Tek	*** WI-LTE115-O	€ 62
		**4G LTE** надворешен модем-рутер; слот за 3G/4G SIM картичка; поддршка на LTE-TDD/LTE-FDD, WCDMA/CDMA и GSM мрежи; вградена omni антена 5dBi; **2.4Ghz** безжична Wi-Fi мрежа, брзина на пренос до 300Mbps; **2 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти со **PoE out** функција за напојување на IP камери; web интерфејс за подесување и мониторинг на статусот (брзина на поврзување, поврзани уреди, потрошувачка на сообраќај и др.); опција за рачен/автоматски (по распоред) рестарт; PVC куќиште со UV заштита за надворешна монтажа; вградена заштита од гром 10KV; напојување: влез 48-52Vdc/1A или 24V passive PoE	Wi-Tek	*** WI-LTE117-O	€ 89
		УРЕДИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА МРЕЖЕН СИГНАЛ Wi-Tek			
		Безжичен комплет за пренос на IP видео сигнал; **2.4Ghz** CPE, 802.11b/g/n поддршка; брзина на пренос **до 300Mbps до 2 км**; вградена антена 8dBi (хориз. агол 60°/вертикален 15°); режими на работа: AP/Client; фреквенција 2300-2700Mhz; моќност: **20dBm**/200mW; 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта; Функции: WPA/WPA2,WEP Encryption, WEP management; управување преку **Wi-Tek Cloud**; PVC куќиште со UV заштита за надворешна монтажа IP67 (-40~+70C); вградена **заштита од гром 10KV**; 24Vdc passive PoE (вкл. адаптер во комплетот); димензии: 160x105x52 мм; **комплет од 2 уреди**	Wi-Tek	*** WI-CPE111-KIT	€ 79

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
МРЕЖНА ОПРЕМА Wi-Tek		Безжичен комплет за пренос на IP видео сигнал; **5.8Ghz** CPE, 802.11a/n поддршка; брзина на пренос **до 300Mbps до 3 км**; вградена антена 16dBi (хориз. агол 60°/вертикален 15°); режими на работа: AP/Client; Фреквенција 5150-5825Mhz; моќност: **27dBm**/500mW; 2 x 10/100Mbps Fast Ethernet порти со **PoE out** функција за напојување на IP камери; Функции: WPA/WPA2,WEP Encryption, WEP management; управување преку **Wi-Tek Cloud**; PVC куќиште со UV заштита за надворешна монтажа IP67 (-40~+70C); вградена **заштита од гром 10KV**; 48Vdc PoE (вкл. адаптери во комплетот); димензии: 230x80x342 мм; **комплет од 2 уреди**	Wi-Tek	*** WI-CPE513P-KIT	€ 136
		Безжичен комплет за пренос на IP видео сигнал; **5.8Ghz** CPE, 802.11a/n поддршка; брзина на пренос **до 300Mbps** на **до 8 км**; вградена антена 16dBi (хориз. агол 60°/вертикален 15°); режими на работа: AP/Client/Repeater; Честота 5150-5850Mhz; моќност: **27dBm**/500mW; 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта; Функции: WPA/WPA2,WEP Encryption, WEP management; управување преку **Wi-Tek Cloud**; PVC куќиште со UV заштита за надворешна монтажа IP65 (-33~+65C); вградена **заштита од гром 2KV**; 24Vdc passive PoE (вкл. адаптери во комплетот); димензии: 200x200x130.5 мм; **комплет од 2 уреди**	Wi-Tek	*** WI-CPE515H-KIT	€ 166
		Безжичен модул-антена за пренос на IP видео сигнал; **5.8Ghz** CPE, 802.11a/n поддршка; брзина на пренос **до 300Mbps** на **до 5 км**; вградена антена 2x2 MIMO 16dBi (хориз. агол **150°**/вертикален 15°); режими на работа: AP/Client; PTP/PTMP топологија на поврзување; Фреквенција 4920-6100Mhz; моќност: **27dBm**/500mW; 2 x 10/100Mbps Fast Ethernet порти; Функции: WPA/WPA2,WEP Encryption, Web management; управување преку **Wi-Tek Cloud**; PVC куќиште со UV заштита за надворешна монтажа IP65 (-40~+70C); вградена **заштита од гром 10KV**; 24Vdc passive PoE и стега за монтажа на столб вклучени во комплетот); димензии: 380x150x75 мм	Wi-Tek	*** WI-CPE517	€ 131
		Безжичен omnidirectional модул-антена за пренос на IP видео сигнал; **5.8Ghz** CPE, 802.11a/n поддршка; брзина на пренос **до 300Mbps** на **до 2 км**; вградена OMNI антена 2x2 MIMO 12dBi (хориз. агол **360°**/вертикален 11°); режими на работа: AP/Client; PTP/PTMP топологија на поврзување; Фреквенција 4920-6100Mhz; моќност: **27dBm**/500mW; 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта; Функции: WPA/WPA2,WEP Encryption, Web management; PVC куќиште со UV заштита за надворешна монтажа IP65 (-40~+70C); вградена **заштита од гром 10KV**; 24Vdc passive PoE и стега за монтажа на столб (вклучени во комплетот); димензии: 555x75 мм	Wi-Tek	*** WI-CPE521	€ 203
	AP (Access point) МОДУЛИ ЗА БЕЗЖИЧНА МРЕЖА Wi-Tek				
МРЕЖНА ОПРЕМА Wi-Tek		Access point модул за безжична мрежа; **2.4Ghz/**802.11a/b/g/n поддршка; брзина на пренос до 300Mbps (2.4Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional) 3.5dBi; режими на работа: AP/Gateway/Репитер; Фреквенција 2400Mhz; моќност: **27dBm**/500mW; 2 x 10/100Mbps Fast Ethernet порти; поддржува до 8 SSID; Функции: Multiple SSIDs/Layer2 roaming/SSID hiding; Безбедност: WEP/WPA/WPA2/ WPAPSK/WPA2-PSK; Управување: WEB/Cloud/Centralized; PVC куќиште за **внатрешна монтажа**; напојување: 48Vdc PoE (802.3af); димензии: 188x188x35 мм	Wi-Tek	*** WI-AP210	€ 44
		Access point модул за безжична мрежа; **2.4Ghz + 5Ghz/**802.11ac wave 1/b/g/n поддршка; брзина на пренос до 300Mbps (2.4Ghz)**/ 450Mbps** (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional) 5dBi (2.4Ghz) + 1x1 MIMO (omnidirectional) 4dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Gateway/Репитер; Фреквенција 2400/5000Mhz; моќност: **27dBm**/500mW; 2 x 10/100Mbps Fast Ethernet порти; поддржува до 16 SSID; Функции: Multiple SSIDs/Layer2 roaming/SSID hiding; Безбедност: WEP/WPA/WPA2/ WPAPSK/WPA2-PSK; Управување: WEB/Cloud/Centralized; PVC куќиште за **внатрешна монтажа**; напојување: 48Vdc PoE (802.3af); димензии: 188x188x35 мм	Wi-Tek	*** WI-AP215	€ 72
		Access point модул за безжична мрежа; **2.4Ghz + 5Ghz/**802.11ac wave 2/b/g/n поддръжка; брзина на пренос до 300Mbps (2.4Ghz)**/ 867Mbps** (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 5dBi (2.4Ghz) + 5dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Gateway/Репитер; Фреквенција 2400/5000Mhz; моќност: **27dBm**/500mW; 2 x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet порти; поддържа до 16 SSID; Функции: Multiple SSIDs/Layer2 roaming/SSID hiding; Безбедност: WEP/WPA/WPA2/ WPAPSK/WPA2-PSK; Управување: WEB/Cloud/Centralized; PVC куќиште за внатрешна **монтажа**; напојување: 48Vdc PoE (802.3af); димензии: 315x145x80 мм	Wi-Tek	*** WI-AP217	€ 92
		**MESH** Access point модул за безжична мрежа; **2.4Ghz + 5Ghz/**802.11ac wave 2/b/g/n поддршка; брзина на пренос до 300Mbps (2.4Ghz)**/ 867Mbps** (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional): 5dBi (2.4Ghz) + 5dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Gateway/Репитер; Фреквенција 2400/5000Mhz; моќност: **27dBm**/500mW; **3 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порти (1 x PoE in + **2 x PoE out**); поддржува до 16 SSID; Функции: MESH топологија на поврзување/Multiple SSIDs/Layer2 roaming/SSID hiding; Безбедност: WEP/WPA/WPA2/ WPAPSK/WPA2-PSK; Управување: WEB/Cloud/Centralized; PVC корпус за **внатрешна монтажа**; напојување: 48Vdc PoE (802.3af); димензии: 153x147x29 мм	Wi-Tek	*** WI-AP717MP	€ 112

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
МРЕЖНА ОПРЕМА Wi-Tek		**Надворешен** Access point модул за безжична мрежа; **2.4Ghz + 5Ghz/**802.11ac wave 1/b/g/n поддршка; брзина на пренос до 300Mbps (2.4Ghz)**/ 450Mbps** (5Ghz); вградени антени 2x2 MIMO (omnidirectional) 5dBi (2.4Ghz) + 1x1 MIMO (omnidirectional) 4dBi (5Ghz); режими на работа: AP/Gateway/Репитер; Фреквенција 2400/5000Mhz; моќност: **27dBm**/500mW; 2 x 10/100Mbps Fast Ethernet порти; поддржува до 16 SSID; Функции: Multiple SSIDs/Layer2 roaming/SSID hiding; Безбедност: WEP/WPA/WPA2/ WPAPSK/WPA2-PSK; Управување: WEB/Cloud/Centralized; PVC куќиштењ за **надворешна монтажа**; напојување: 48Vdc PoE (802.3af); димензии: 188x188x35 мм	Wi-Tek	*** WI-AP315	€ 95
		Контролер за управување на Access point модули за безжична мрежа; поддржува **до 32 AP модули**; 5 x 10/100/1000Mbps Ethernet порти; PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 5), вкупен PoE буџет 65W; Функции: Users Online Checking, Users Isolation based on SSID, Automatic Channel Adjustment, Access Limit; QVLAN & SSID Binding, Hotspot Authentication: Facebook/Voucher/PPPoE/Radius/LADP/ SMS/One-Key; Управување: WEB/Cloud; напојување: 220Vac	Wi-Tek	*** WI-AC105P	€ 89
		Контролер за управување на Access point модули за безжична мрежа; поддршка **до 64 AP модули**; 8 x 10/100/1000Mbps Ethernet порти + 1 x Gigabit WAN порта; PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 8), вкупен PoE буџет 150W; Функции: Users Online Checking, Users Isolation based on SSID, Automatic Channel Adjustment, Access Limit; QVLAN & SSID Binding, Hotspot Authentication: Facebook/Voucher/PPPoE/Radius/LADP/SMS/One-Key; Управување: WEB/Cloud; напојување: 220Vac	Wi-Tek	*** WI-AC108P	€ 133
МРЕЖОВО ОБОРУДВАЊЕ HIKVISION		**PoE МРЕЖНИ СВИЧЕВИ HIKVISION**			
		SMART-МЕНАЏИБИЛНИ PoE МРЕЖНИ СВИЧЕВИ HIKVISION			
		**5-портен менаџибилен (smart managed) PoE** мрежен свич; **4 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet порта; PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до **30W max по порта** (вкупен PoE буџет 60W); Priority портове (Port 1 ~ Port 2); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддршка на далечински апгрејд, ресет, преглед на логови, конфигурирање; **поддржува визуелизација на топологија на мрежата во iVMS-4200**; health мониторинг/алармирање во реално време; switching capacity 1Gbps; вградена заштита од гром 6kV; 48Vdc/1.35A; димензии: 105x28x83 мм	HIKVISION	*** DS-3E1105P-EI	€ 41
		**9-портен менаџибилен (smart managed) PoE** мрежен свич; **8 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet порта; PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до **30W max по порта** (вкупен PoE буџет 110W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддршка на далечински апгрејд, ресет, преглед на логови, конфигурирање; **поддржува визуелизација на топологија на мрежата во iVMS-4200**; health мониторинг/алармирање во реално време; switching capacity 3.6Gbps; вградена заштита од гром 6kV; 48Vdc/2.5A; димензии: 170x28x93 мм	HIKVISION	*** DS-3E1309P-EI	€ 75
		**18-портен менаџибилен (smart managed) PoE** мрежен свич; **16 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink combo портиа (2 copper + 2 SFP); PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 16), до **30W max по порта** (вкупен PoE буџет 230W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддршка на далечински апгрејд, ресет, преглед на логови, конфигурирање; **поддржува визуелизација на топологија на мрежата во iVMS-4200**; health мониторинг/алармирање во реално време; "Priority" режим на портови 1~8; switching capacity 7.2Gbps; вградена заштита од гром 6kV; 220Vac/2.5A; димензии: 440x44x221 мм	HIKVISION	*** DS-3E1318P-EI	€ 203
		**26-портен менаџибилен (smart managed) PoE** мрежен свич; **24 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink combo порти (2 copper + 2 SFP); PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 24), до **30W max по порта** (вкупен PoE буџет 370W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддршка на далечински апгрејд, ресет, преглед на логови, конфигурирање; **поддржува визуелизација на топологија на мрежата во iVMS-4200**; health мониторинг/алармирање во реално време; "Priority" режим на портови 1~8; switching capacity 8.8Gbps; вградена заштита од гром 6kV; 220Vac/6.5A; димензии: 440x44x221 мм	HIKVISION	*** DS-3E1326P-EI	€ 263

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ HIKVISION		**АГРЕГАТОРНИ МРЕЖНИ СВИЧЕВИ HIKVISION**			
		**16-портен Gigabit** агрегаторен мрежен свич; **16 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порти; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддршка на далечински апгрејд, ресет, преглед на логови, конфигурирање; **поддржува визуелизација на топологија на мрежата во iVMS-4200**; health мониторинг/алармирање во реално време; Link aggregation; switching capacity 32Gbps; 220Vac/0.3A; димензии: 257x44x176 мм	HIKVISION	*** DS-3E1516-EI	€ 82
		**24-портен Gigabit** агрегаторен мрежен свич; **24 x 10/100/1000Mbps** Gigabit Ethernet порти; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддршка на далечински апгрејд, ресет, преглед на логови, конфигурирање; **поддржува визуелизација на топологија на мрежата во iVMS-4200**; health мониторинг/алармирање во реално време; Link aggregation; switching capacity 32Gbps; 220Vac/0.3A; димензии: 257x44x176 мм	HIKVISION	*** DS-3E1524-EI	€ 117
		ИНДУСТРИСКИ PoE МРЕЖНИ СВИЧЕВИ HIKVISION			
		**6-портен индустриски PoE** мрежен свич; **4 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink оптички SFP порт; **Hi-PoE** поддршка 60W (Port 1), PoE+ поддршка 30W IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 4); вкупен PoE буџет 60W; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, овозможува работа **до 300 м (Port 3~4)**; функција PoE watchdog; "Port isolation" режим на порти 1~4; switching capacity 4.8Gbps; вградена заштита од гром 6kV; 48Vdc/1.35A; метално куќиште -30~+65C; димензии 158x101x32 мм	HIKVISION	*** DS-3T0306HP-E/HS	€ 67
		**10-портен индустриски PoE** мрежен свич; **8 x 10/100Mbps** Fast Ethernet порти + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink оптички SFP порт; **Hi-PoE** поддршка 90W (Port 1~2), PoE+ поддршка 30W IEEE 802.3af/at (Port 3~Port 8); вкупен PoE буџет 110W; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, овозможува работа **до 300 м** (Port 7~8); функција PoE watchdog; "Port isolation" режим на порти 1~8; switching capacity 5.6Gbps; вградена заштита од гром 6kV; 48Vdc/2.5A; метално куќиште -30~+65C; димензии 197x114x42 мм	HIKVISION	*** DS-3T0310HP-E/HS	€ 113
		SFP модули, компатибилни со мрежни свичеви HIKVISION			
		SFP модул; Single mode; Single fiber; 1.25Gbps/20 km; LC сокет; TX1310nm/RX1550nm; 3.3V; Output power -9~1dBm	HIKVISION	*** HK-SFP-1.25G-20-1310	€ 23
		SFP модул; Single mode; Single fiber; 1.25Gbps/20 km; LC сокет; TX1550nm/RX1310nm; 3.3V; Output power -9~1dBm	HIKVISION	*** HK-SFP-1.25G-20-1550	€ 28
МРЕЖНА ОПРЕМА UTEPO		**МРЕЖНИ СВИЧЕВИ UTEPO (http://www.utepo.net)**			
		**5-портов** мрежов комутатор; **4 x 10/100/1000Mbps** Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; Packet Forwarding Rate 7.24Mbps; switching capacity 10Gbps; VLAN режим (порт 1-3); режим "CCTV mode", осигуряващ работа на до 160 м (100Mbps); (порт 1-5); вградена гръмозаштита 6KV; захранване 5Vdc/0.6A	UTEPO	*** SG5-M	€ 30
		МРЕЖНИ PoE СВИЧЕВИ UTEPO (http://www.utepo.net)			
		**14-портен PoE** мрежен свич; **8 x 10/100/1000Mbps** порти + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порти + 4 x 10/100/1000Mbps Uplink combo порти (2 copper + 2 SFP); PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до 3**0W max** по порта (вкупен PoE буџет 135W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ **до 150 м**; managed Level 2; вградена заштита од гром 6KV surge/8KV ESD заштита	UTEPO	*** UTP3-GSW0806-TP150	€ 108
		ИНДУСТРИСКИ МРЕЖНИ СВИЧЕВИ UTEPO			
		**Индустриски Full Gigabit 6-портен PoE** мрежен свич; **4 x 10/100/1000Mbps** Fast Ethernet порти + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink combo порти (2 copper + 2 SFP); **Hi-PoE** поддшка до **60W max** (Port 1)/PoE+ поддршка IEEE 802.3af/at (Port 2 ~ Port 4); 1Mb буфер; Switch capacity 17.5Gbps; Throughput 10.4Mbps; алармен излез и далечинско известување при проблем; работна темп. **-40~+75C** ; вградена заштита од гром Level 3 lightning 6KV/Level 4 ESD; плочки за монтажа	UTEPO	*** UTP7204GE-HPOE	€ 179
SFP		**SFP модули, компатибилни со мрежни уреди UTEPO**			
		SFP модул, Single mode, Dual fiber, 155Mbps/20 km, LC/PC сокет, 1310 nm	UTEPO	*** SFP-155M-20KM	€ 17
		SFP модул, Single mode, Dual fiber, 1.25Gbps/20 km, LC/PC сокет, 1310 nm	UTEPO	*** SFP-1.25G-20KM	€ 19
		SFP модул, Single mode, Single fiber, 155Mbps/20 km, LC/PC сокет, комплект предавател/приемник (1310 nm/1510nm)	UTEPO	*** SFP-155M-20KM-TX/RX	€ 36
		SFP модул, Single mode, Single fiber, 1.25Gbps/20 km, LC/PC сокет, комплект предавател/приемник (1310 nm/1510nm)	UTEPO	*** SFP-1.25G-20KM-TX/RX	€ 53

"Елкон конекшн" ДООЕЛ го задржува правото за промена на цените без претходно известување
Цените се без вклучен ДДВ! **Валидна од 07.06.2024 г.**
Цените со *** се со различен попуст од стандардниот


	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
PoE / EoC		**КОНВЕРТОРИ ЗА ПРЕНОС НА ETHERNET ПО КОАКСИЈАЛЕН КАБЕЛ**			
		Комплет пасивен **приемник и предавател** за пренос на Ethernet/IP мрежен сигнал по коаксијален кабел; компатибилен со сите видови IP камери; брзина до 10Mbps; 1 x BNC/1 x RJ45; max растојание до 200м	FOLKSAFE	FS-EOC7001	€ 29
		Комплет активен **приемник и предавател** за пренос на Ethernet/IP мрежен сигнал и **PoE+** (IEEE 802.3at) по коаксијален кабел; компатибален со сите видови IP камери; брзина до 100Mbps; 1 x BNC/1 x RJ45; max растојание до 500м; вградена заштита од гром; 48-55Vdc	UTEPO	UTP7301EPOC	€ 268
		PoE инјектори / PoE сплитер			
		PoE инјектор за напојвување на PoE камери; IEEE 802.3af/at (**30W**); **10/100Mbps**; 2xRJ45; 200Mbps; plug&play; IEEE 802.3x flow control; димензии 113x50x30 мм; 220Vac	Wi-Tek	*** WI-POE31-48V	€ 11
		PoE инјектор за напојување на PoE камери; IEEE 802.3af/at (**30W**); **10/100/1000Mbps**; 2xRJ45; 2Gbps; plug&play; IEEE 802.3x flow control; димензии 113x50x30 мм; 220Vac	Wi-Tek	*** WI-POE51-48V	€ 22
PoE		PoE инјектор за напојување на PoE камери; IEEE 802.3af/at/bt (**60W**); **10/100/1000Mbps**; 2xRJ45; 2Gbps; plug&play; IEEE 802.3x flow control; димензии 113x50x30 мм; 220Vac	Wi-Tek	*** WI-POE55-48V-60W	€ 31
		PoE сплитер, IEEE 802.3 af/at; влез: 1xPoE 48Vdc; излез: 1x12Vdc/1A; 200Mbps; plug&play; IEEE 802.3x flow control; размери 80x22x20 мм	Wi-Tek	*** WI-POE11S-48V	€ 5
HDD ДИСКОВЕ		**SATA ТВРДИ ДИСКОВИ ОПТИМИЗИРАНИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕО НАДЗОР**			
		Испорака, монтажа во дигитален рекордер, подесување и гаранциска поддршка на професионален **HDD 1000GB**, наменет за 24/7 работа.	SEAGATE	*** ST1000VX013	€ 59
		Испорака, монтажа во дигитален рекордер, подесување и гаранциска поддршка на професионален **HDD 2000GB**, наменет за 24/7 работа.	SEAGATE	*** ST2000VX017	€ 77
		Испорака, монтажа во дигитален рекордер, подесување и гаранциска поддршка на професионален **HDD 4000GB**, наменет за 24/7 работа.	Western Digital	*** ST4000VX016	€ 108
		Испорака, монтажа во дигитален рекордер, подесување и гаранциска поддршка на професионален **HDD 8000GB**, наменет за 24/7 работа.	SEAGATE	*** ST8000VX10	€ 231
		Испорака, монтажа во дигитален рекордер, подесување и гаранциска поддршка на професионален **HDD 10000GB**, наменет за 24/7 работа.	Western Digital	*** WD101PURP	€ 306
SD КАРТИ		**SD КАРТИЧКИ ОПТИМИЗИРАНИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕО НАДЗОР**			
		Micro**SDHC** картичка; **16GB**; брзина на читање: 95MB/s, снимање: 20MB/s; TLC; Class 10/U1	HIKVISION	*** HS-TF-L2/16GB	€ 29
		Micro**SDHC** картичка; **32GB**; брзина на читање: 95MB/s, снимање: 20MB/s; TLC; Class 10/U1	HIKVISION	*** HS-TF-L2/32GB/P	€ 34
		Micro**SDHC** картичка; **64GB**; брзина на читање: 95MB/s, снимање: 24MB/s; TLC; Class 10/U1	HIKVISION	*** HS-TF-L2(STD)/64G/P	€ 51
		Micro**SDHC** картичка; **128GB**; брзина на читање: 95MB/s, снимање: 24MB/s; TLC; Class 10/U1	HIKVISION	*** HS-TF-L2(STD)/128G/P	€ 65
ДРЖАЧИ ЗА КАМЕРИ		**МОНТАЖНИ ОСНОВИ И ДОДАТОЦИ ЗА КАМЕРИ HIKVISION**			
		Основа за монтирање за Hikvision камери со дијаметар до 85 mm; алуминиумско тело; максимално оптоварување: 4,5 kg; кабелски излез; димензии: Ø100x43.2x129 mm (Опција - модел во црна боја)	HIKVISION	DS-1280ZJ-XS	€ 15
		Основа за монтирање за Hikvision камери со дијаметар до 110 mm; алуминиумско тело; максимално оптоварување: 4,5 kg; кабелски излез; димензии: Ø130x53.4x164.8 mm	HIKVISION	DS-1280ZJ-S	€ 25
		Основа за монтирање за Hikvision камери со дијаметар до 140 mm; алуминиумско тело; максимално оптоварување: 4,5 kg; кабелски излез; димензии: Ø157x185x51,5 mm	HIKVISION	DS-1280ZJ-M	€ 25

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
ДРЖАЧИ ЗА КАМЕРИ		Основа за монтирање за Hikvision булет камери со дијаметар до 105 mm; алуминиумско тело; максимално оптоварување: 4,5 kg; кабелски излез; димензии: Ø88,5x36 mm	HIKVISION	DS-1260ZJ	€ 18
		Основа за монтирање за Hikvision куполни камери со дијаметар до 127 mm; алуминиумско тело; максимално оптоварување: 4,5 kg; кабелски излез; димензии: Ø126,7x35 mm (Опција - модел во црна боја)	HIKVISION	DS-1280ZJ-DM8	€ 13
		Основа за монтирање за Hikvision куполни камери со дијаметар до 111 mm; алуминиумско куќиште; максимално оптоварување: 4,5 kg; излез за кабел; димензии: Ø111x37 mm (Опција - модел во црна боја)	HIKVISION	DS-1280ZJ-DM18	€ 15
		Монтажна основа за куполни камери Hikvision с диаметър до 137 мм; алуминиев корпус; максимален товар: 4.5 кг; кабелен извод; размери: Ø137x42 мм	HIKVISION	DS-1280ZJ-DM21	€ 15
		Основа за монтирање за Hikvision куполни камери со дијаметар до 137 mm; алуминиумско тело; максимално оптоварување: 4,5 kg; кабелски излез; димензии: Ø137x42 mm	HIKVISION	DS-1280ZJ-DM55	€ 23
		Основа за монтирање за Hikvision куполни камери со дијаметар до 137 mm; алуминиумско тело; максимално оптоварување: 4,5 kg; кабелски излез; димензии: Ø111x42 mm	HIKVISION	DS-1280ZJ-PT6	€ 18
		Адаптер за монтирање на столб компатибилен со основите за монтирање на Hikvision; тело од нерѓосувачки челик; максимално оптоварување: 10 kg; прилагодлив дијаметар ø67-127mm	HIKVISION	DS-1275ZJ-S-SUS	€ 33
		Адаптер за монтирање на столб компатибилен со основите за монтирање на Hikvision; тело од нерѓосувачки челик; максимално оптоварување: 10 kg; прилагодлив дијаметар ø67-127mm	HIKVISION	DS-1275ZJ-SUS	€ 45
		Сиден држач за Hikvision PTZ камери	HIKVISION	DS-1602ZJ	€ 28
		Држач за столб (ø67-127mm) за Hikvision PTZ камери	HIKVISION	DS-1602ZJ-POLE	€ 35
		Држач за аголна монтажа на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-CORNER	€ 35
		Држач за таванска монтажа на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1663ZJ	€ 18
		УНИВЕРЗАЛНИ МОНТАЖНИ ОСНОВИ И ДОДАТОЦИ			
		Монтажна кутија за камери; ПВЦ куќиште за надворешна инсталација; компатибилен со Hikvision и Longse камери со дијаметар до Ø85mm; со основа; Бела боја; димензии: 118x118x55мм	CamBox	Lotus	€ 2,10
		Монтажна кутија за камери; ПВЦ куќиште за надворешна инсталација; компатибилен со Hikvision и Longse камери со дијаметар до Ø115mm; основа и капак; Бела боја; Димензии: Ø111x58mm	CamBox	HD-111	€ 3,00
		Монтажна кутија за камери; ПВЦ куќиште за надворешна инсталација; компатибилен со Hikvision и Longse камери со дијаметар до Ø115mm; со основа; Бела боја; димензии: Ø113x45mm	CamBox	Mono JB311	€ 2,00
		Кутија за монтирање со низок профил за камери; ПВЦ куќиште за надворешна инсталација; компатибилен со Hikvision и Longse камери со дијаметар до Ø115mm; без основа; Бела боја; димензии: 128x128x33мм	CamBox	NX7	€ 2,10
		Монтажна кутија за камери; ПВЦ куќиште за надворешна инсталација; компатибилен со Hikvision и Longse камери со дијаметар до Ø115mm; без основа; Бела боја; димензии: 128x128x50мм	CamBox	NX1	€ 3,00
		Основа за монтажни кутии NX7 и NX1; димензии 128x128 mm; флексибилно ПВЦ куќиште; отпорен на влага	CamBox	BC-02	€ 1,50
		Монтажна кутија за камери; ПВЦ куќиште за надворешна инсталација; компатибилен со Hikvision и Longse камери со дијаметар до Ø140mm; со основа; Бела боја; димензии: 145x145x52мм	CamBox	DM-140	€ 13,40
		Монтажна кутија за камери; ПВЦ куќиште за надворешна инсталација; компатибилен со Hikvision и Longse камери со дијаметар до Ø125mm; со основа; Бела боја; димензии: 150x150x68мм	CamBox	B52 Pro	НОВО € 8,90
		Монтажна кутија за камери; ПВЦ куќиште за надворешна инсталација; компатибилен со Hikvision и Longse камери со дијаметар до Ø120mm; со основа; Бела боја; димензии: 135x135x63мм	CamBox	Evo 128 HQ	НОВО € 4,50

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
		Адаптер за монтирање на столб на подлоги за монтирање CamBox; Бела боја; димензии: 145x135x44мм	CamBox	MT-144	НОВО € 14,10
		Држач за монтирање на столбови на подлоги за монтирање на CamBox; дијаметар на столб 50-110 mm; Бела боја	CamBox	MT-21	НОВО € 9,70
		Универзален држач за монтажа на камера на sид/таван	STR	BRK-X	€ 2,60
		Телескопски држач за монтажа на плафон, должина до 1004mm	STR	BRK-224D	€ 20,30
		Држач за монтирање на sид, пластика, за мини купола камери	STR	BRK-225	€ 5,10
НАПОЈУВАЊА		**НАПОЈУВАЊА ЗА КАМЕРИ**			
		Комплет Powerline адаптери за пренос на мрежен сигнал преку електрична мрежа, до 1000Mbps; QoS; Pair копче за врска; компактен дизајн	TP-Link	TL-PA7017KIT	€ 97,80
		Адаптер за напојување на камери, 12Vdc- **1A**	XED	XED-1212S	€ 5,10
		Адаптер (со изведени кабли) за напојување на камери, 12Vdc/**3A**	XED	XED-3013S	€ 10,10
		Адаптер (со изведени кабли) за напојување на PTZ камери 24Vac - **3A**	XED	XED-3024S	€ 20,20
		Адаптер, 1 канален, 12V/**2A**, стабилизиран, водоотпорен, заштита од пренапон, димензии (48x50x25mm)	XED	XED-RZ120200GJ	€ 12,70
		Напоен блок, 12Vdc/1.0A, димензии 150/90/40 mm, водоотпорно куќиште со UV заштита	Catchview	CV-WP1201N	€ 10,10
		Разделник (1 влез - 2 излеза) female to male за 12VDC адаптери/камери	Tendtop	TT-F51	€ 1,00
		Разделник (1 влез - 4 излеза) female to male за 12VDC адаптери/камери	Tendtop	TT-F52	€ 1,40
		Разделник (1 влез - 8 излеза) female to male за 12VDC адаптери/камери	Tendtop	TT-F53	€ 2,50
		Конектор (male) за 12VDC камери, 30cm кабелче	Tendtop	TT-F163A	€ 0,40
		Конектор (female) за 12VDC камери, 30cm кабелче	Tendtop	TT-F163B	€ 0,40
		Конектор (male) за 12VDC камери, клема со копчиња	Tendtop	TT-BC01-N	€ 0,70
		Конектор (female) за 12VDC камери, клема со копчиња	Tendtop	TT-BC02-N	€ 0,70
		Конвертор од 24Vac на 12Vdc, до 2000mA	Catchview	CV-ACDC-PC2A	€ 35,30
		Напоен кабел 220 Vac		220Vac	€ 5,10
		Напоен блок, стабилизиран, 12Vdc/**5A**	Catchview	CV-PSU12V5A	€ 12,70
		Напоен блок, стабилизиран, 12Vdc/**10A**	Catchview	CV-PSU12V10A	€ 15,20
		Напоен блок, **8 канален**, 12V/**5A**, стабилизиран, осигурувач и изведена LED индикација за секој канал, до 0,6 Amp на секој канал. Заштита од пренапон, метална кутија со клуч.	Catchview	CV-PSU-DC120805	€ 58,00
		Напоен блок, **4 канален**, 12V/**8A**, стабилизиран, осигурувач и изведена LED индикација за секој канал, до 2 Amp на секој канал. Заштита од пренапон, метална кутија со клуч.	Catchview	CV-PSU-DC120408	€ 68,10
		Напоен блок, **18 канален**, 12V/**12A**, стабилизиран, осигурувач и изведена LED индикација за секој канал, до 0,75 Amp на секој канал. Заштита од пренапон, метална кутија со клуч. Без напонски кабел.	Catchview	CV-PSU-DC121812	€ 111,00
		Напоен блок, **9 канален**, 12V/**8A**, стабилизиран, осигурувач и изведена LED индикација за секој канал, до 0.89 Amp на секој канал. Заштита од пренапон, метална кутија со клуч.	Catchview	CV-PSU-DC120908	€ 68,10

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
Напојувања		Напоен блок, **4 канален**, можност за **акумулаторска батерија 7Ah**, 12V/**5A**, стабилизиран, осигурувач и изведена LED индикација за секој канал, до 1.25 Amp на секој канал. Заштита од пренапон, метална кутија со клуч.	Catchview	CV-PSU-DC120405B	€ 58,00
		Напоен блок, **9 канален со можност за акумулаторска батерија 7Ah**, 12V/**10A**, стабилизиран, осигурувач и изведена LED индикација за секој канал, до 1,1 Amp на секој канал. Заштита од пренапон, метална кутија со клуч.	Catchview	CV-PSU-DC120910B	€ 98,40
		Напоен блок, 3 канален, можност за **2 бр. акумулаторски батерии** 7Ah, 12V/**3A**, стабилизиран, осигурувач и LED индикација за секој канал. Метална кутија со клуч.	XED	XED-3A12VX-3LC	€ 98,40
КАБЕЛИ И КОНЕКТОРИ		**ПРОФЕСИОНАЛЕН КОАКСИЈАЛЕН КАБЕЛ - ELAN (Италија)**			
		Коаксијален кабел, бакарна жица, бакарна плетка 90%, 100 метра котур, ø6.2 мм	ELAN CAVI E BATTERIE	RG59/100 (080591)	€ 33,60
		Коаксијален кабел, бакарна жица, бакарна плетка 90%, 305 метра кутија, ø6,2 мм		RG59/305 (080593)	€ 103,30
		ПРОФЕСИОНАЛЕН КАБЕЛ И КОНЕКТОРИ - STR			
		Коаксијален кабел RG59 + 2x0.75- 100 метри котур		STR COMBO 59+207 НОВО	€ 40,50
		Коаксијален кабел, бакарна жица, бакарна плетенка 70%, котур од 100 метри		RG59/100	€ 43,90
		Коаксијален кабел, бакарно јадро, бакарна плетенка 70%, котур од 305 метри		RG59/305	€ 126,50
		Коаксијален кабел со бакарно јадро и бакарна плетенка со облога 85% и кабел за напојување 2x0,5 mm, котур од 100 метри		RG59+2x0,5/100	€ 111,00
		Коаксијален кабел со бакарно јадро и бакарна плетенка со облога 85% и кабел за напојување 2x0,5 mm, котур 305 метри		RG59+2x0,5/305	€ 332,90
		Коаксијален кабел со бакарно јадро и бакарна плетенка со облога 85% и кабел за напојување 2x0,75 mm, котур 305 метри		RG59+2x0,75/305	€ 374,20
		BNC конектор за крипање, 3 части	VISTA	crimp	€ 1,80
		BNC конектор за крипање, 2 части		SB-105	€ 1,00
		BNC конектор за крипање, 3 части; компатибилен со кабел RG59; 75Ω; бакарен пин	Tendtop	TT-BC21	€ 0,40
		BNC конектор со завртка/лемење и пружинска заштита, 2 дела; компатибилен со RG59 кабел; 75Ω; позлатена игла и висококвалитетно тело од месинг	Tendtop	TT-BC20	€ 0,60
		BNC конектор со завртка/лемење и тврда пластична заштита, 2 дела; компатибилен со RG59 кабел; 75Ω; бакарна игла	Tendtop	TT-BC22	€ 0,40
		BNC конектор со навој за F-приклучок (30mm), компатибилен со RG59 кабел; 75Ω; бакарна игла	Tendtop	TT-BC35	€ 0,60
		F-конектор 30мм; съвместим с кабел RG59	Tendtop	TT-F01	€ 0,30
		Преходен конектор BNC female / RCA male (чинч)	Tendtop	TT-BC44	€ 0,40
		Преходен конектор BNC male / RCA female (чинч); 75Ω; меден пин	Tendtop	TT-BC30	€ 0,40
		Преходен конектор BNC female / BNC female	Tendtop	TT-BC24	€ 0,30
КАБЕЛИ И КОНЕКТОРИ		Преходен F-конектор female / female	Tendtop	TT-F05	€ 0,30
		ПРОФЕСИОНАЛЕН МИКРОКОАКСИАЛЕН КАБЕЛ И КОНЕКТОРИ			
		Микрокоаксијален кабел RG174 со бакарно јадро и алуминиумска плетенка и кабел за напојување 2x0,5 mm, котур од 100 метри		Mini RG59+2x0,5	€ 69,70
		BNC приклучок за крипање (за употреба со микро-коаксен кабел)		Mini/crimp	€ 1,20
		КОАКСИЈАЛНИ ПАЧ КАБЛИ			
		Готов коаксијален печ-кабел со BNC конектори, 20m		L20DB44	€ 10,40
		Готов коаксијален печ-кабел со BNC конектори, 30m		L30DB44	€ 13,70
		ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ КАБЛИ			

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
		F**TP (F/UTP)** екраниран кабел, специјално дизајниран за CCTV и безбедносни инсталации, 4x2x0.45, **Категорија 5E**, 100 MHz, Euroclass Eca, PVC изолација, 305 м во кутија	KELINE	*** KECCTVS25-Eca-RLX	€ 0,42
ПРЕНОС НА ВИДЕО СИГНАЛ ПО УСУКАНА ПАРИЦА		**ПРЕНОС НА ВИДЕО СИГНАЛ ПО УСУКАНА ПАРИЦА**			
		Максимално растојание за аналогни камери при користење на кабел UTP Cat5e: * пасивен-пасивен - до 300 м колор видео сигнал); * пасивен-активен - до 600 м (колор видео сигнал); * активен-активен - до 1200 м (колор видеосигнал); * TVI камери - 170 м(720P); 150 м(1080P)			
		1-канален пасивен трансивер на видео сигнал по UTP кабел CAT5 до 150м, (комплет 2 бр.), **специјализиран за работа со HD-TVI камери**	HIKVISION	DS-1H18S	€ 10,20
		Комплет за пасивни видео примопредаватели со 1 канал со излез, поддржува резолуција до 8 мегапиксели (4K), компатибилен со аналогни и **HD-TVI**/CVI/AHD камери	Tendtop	TT-DG101	€ 2,40
		Комплет 1-канален пасивен видео примопредавател со кабел за излез, вградена TBC заштита, компатибилен со аналогни и **HD-TVI**/CVI/AHD камери	UTEPO	UTP101P-HD6	€ 4,80
		Сет од 1-канален пасивен примопредавател на видео сигнал и **напојување (12Vdc)** на UTP кабел до 300m, доводен кабел со конектори, компатибилен со аналогни и **HD-TVI**/CVI/AHD камери	UTEPO	UTP101PV-HD12	€ 11,90
		Сет од 1-канален пасивен примопредавател на видео сигнал и **напојување (12Vdc)** на UTP кабел до 300m, доводен кабел со конектори, компатибилен со аналогни и **HD-TVI**/CVI/AHD камери	Tendtop	TT-201PV-F	НОВО € 9,50
		4-канален пасивен видео примопредавател, вградена TBC заштита, метално куќиште, компатибилен со аналогни и **HD-TVI**/CVI/AHD камери	UTEPO	UTP104P-HD	€ 28,40
		16-канален пасивен видео примопредавател, вградена TBC заштита, метално куќиште, компатибилен со аналогни и **HD-TVI**/CVI/AHD камери	UTEPO	UTP116P-HD	€ 78,10
		1-канален активен видео приемник, вградена TBC заштита, метално куќиште, 2 излези BNC, компатибилен со аналогни и **HD-TVI**/CVI/AHD камери, 12Vdc (без адаптер за напојување)	UTEPO	UTP101AR-HD2	€ 23,70
ПРОДОЛЖУВАЧИ И КОНВЕРТОРИ		Активен продолжувач за **HDMI** сигнал и IR далечински управувач преку UTP кабел (CAT6) до **60m**, резолуција до 1080p (1920x1080p/60Hz); HDMI 1.4a; поддржува HDMI кабли 26AWG (до 15m влез/до 20m излез); метално куќиште, LED индикација; Вклучен е адаптер 5Vdc/1A (цена за комплет приемник и предавател); димензии 81x43x22 мм	Tendtop	TTEX19	€ 63,90
		Активен продолжувач за **HDMI** сигнал со користење на UTP кабел (**CAT6**) до **100m**, резолуција до **4K (3840x2160p/30Hz)**; HDMI 1.4b; поддржува HDMI кабли 26AWG (до 10m влез/до 10m излез); метално куќиште, LED индикација; Вклучени се адаптери 5Vdc/1A (цена за комплет приемник и предавател)	Tendtop	TT-EX12-4K	€ 106,50
		Активен продолжувач за **HDMI**, USB тастатура, глушец и IR далечински управувач преку UTP кабел (CAT6) до **150m**, резолуција до **1080p** 1920x1080p/60Hz; HDMI 1.3/HDCP 1.2; метално куќиште, LED индикација; Вклучени се адаптери 5Vdc/2A (цена за комплет приемник и предавател); димензии 150x79x30 мм	Tendtop	TTEX07	€ 196,40
		Активен продолжувач за **VGA** видео сигнал и аудио сигнал со користење на UTP кабел (CAT5E/CAT6) до **100m**, резолуција до 1920x1440; влезови 15-пински VGA/аудио 3,5мм; метално куќиште, LED индикација; Вклучени се адаптери 12Vdc/1A (цена за комплет приемник и предавател); димензии 64x45x23 мм	Tendtop	TTN802A	€ 59,20
		Пасивен продолжувач на USB сигнал со користење UTP кабел (цена по сет); растојание до **50 m** (USB 2.0)/100m (USB 1.1)	FOLKSAFE	FS-6201U	€ 33,20
ВИДЕО-ОБРАБОТКА		**ВИДЕО-ДИСТРИБУТЕРИ, ЗАСИЛУВАЧИ, КОНВЕРТОРИ**			
		Видео дистрибутер, 1 влез, 4 излези (со вклучен адаптер), поддржува HD-TVI и аналогни камери	Catchview	CV-HDVD-0104	€ 42,60
		„Видео модулатор **4 во 1**; овозможува пренос на **2 видео сигнали** од HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камери преку 1 коаксијален кабел; комплет приемник и предавател; видео пренос до 400m со кабел RG59U; резолуција до 3 MP; метален случај; 12 Vdc (не се вклучени адаптери); димензии: 64x43x23мм	Tendtop	TT-102TRHD-2	€ 87,60
		Видео дистрибутер за **HDMI** сигнал; **1 влез/2 излези**; резолуција до 4K (3840x2160p/30Hz); HDMI 1.4b; поддржува HDMI кабли 26AWG (до 8m влез/до 8m излез); метално куќиште, LED индикација; Вклучен е адаптер 5Vdc/1A	Tendtop	TTSP01	€ 19,00

	Слика	Опис	Марка	Модел	Цена
ВИДЕО-ОБРАБОТКА		Видео дистрибутер за **HDMI** сигнал; **1 влез/4 излези**; резолуција до 4K (3840x2160p/30Hz); HDMI 1.4b; поддржува HDMI кабли 26AWG (до 8m влез/до 8m излез); метално куќиште, LED индикација; Вклучен е адаптер 5Vdc/2A	Tendtop	TTSP02	€ 26,10
		Видео преклопник за **HDMI** сигнал; **1 влез/3 излези**; резолуција до 1080p (1920x1080p/60Hz); HDMI 1.4a; поддржува HDMI кабли 26AWG (до 15m влез/до 25m излез); метален случај; копче за префрлување на влезни сигнали; IR далечински управувач; LED индикација; Вклучен е адаптер 5Vdc/1A	Tendtop	TTSW01	€ 23,70
		Видео трансформатор со вграден филтер за корекција на пречки; резолуција до 4K; компатибилен со HD-TVI/CVI/AHD сигнали; PTZ поддршка; вградена громобранска заштита 4KV	Tendtop	TT201XP-4K	€ 9,50
МИКРОФОНИ		Високо осетлив микрофон за камери, филтер за позадински шум, чувствителност -34dB, сигнал/шум (SNR): 60dB (1m40dB), максимално звучно ниво: 100dB SPB (1KHz, THD 1%), импеданс 600 Ω, амплитуда на излезниот сигнал: 2.5Vpp/-25dB, вградено предпојачало, 9-15Vdc/25mA, димензии ø78mm×28mm, компактно PVC куќиште	Hikvision	DS-2FP2020	€ 30,80
		Високоосетлив микрофон за камери, со филтер за позадински шум, 12Vdc/20mA, димензии ø95 x 30 mm, со изведен кабел	Yianda	SUPR-700	€ 49,70
		Микрофон за камери, 12Vdc, 12mA, осетливост -2,5dB, димензии 69 x 39 мм, со изведено кабел 30см	Catchview	CV-MP003	€ 9,50
		Микрофон за камери, 12Vdc/15mA, со изведен кабел	Yianda	CS-05CX	€ 4,80
ГРОМОБРАНСКИ ЗАШТИТИ		**ГРОМОБРАНСКИ ЗАШТИТИ**			
		Громобранска заштита по коаксијален кабел, BNC конектори (машко-женско)	UTEPO	USP201V	€ 19,00
		Громобранска заштита на коаксијален кабел, кабел за напојување и UTP кабел (линија RS485); 10KA; компатибилен со HD-TVI/CVI/AHD камери	Tendtop	SPD-HD503DVP-3/PW	€ 14,20
		Громобранска заштита на коаксијален кабел и кабел за напојување (12-24 Vac/Vdc)	UTEPO	USP201PV24	€ 26,10
		Заштита од гром преку Ethernet LAN кабел	UTEPO	USP201E	€ 23,70
		Заштита од гром преку Ethernet LAN кабел, PoE/PoE+ компатибилност; 10KA	Tendtop	SPD-POE1000E	€ 16,60
		Громобранска заштита на кабел за напојување (12-24 Vac/Vdc), стандард IEC61643-21:2000	UTEPO	USP201PW24	€ 26,10
		16-канална заштита од гром по коаксијален кабел, BNC конектори, 19", 1U	SC&T	SP016HD	€ 357,20
ДОДАТОЦИ		**ДОДАТОЦИ**			
		Клешти за BNC crimp конектори за коаксијален кабел RG6/58/59	SC&T	AT009-R	€ 21,30
		Портативен мини-монитор за подесување на CCTV камери, 2.5" LCD панел, Мултицет, Тестирање на UTP кабел, можност за напојување на 12Vdc, 1 видео влез, RS485 интерфејс за подесување/управување на PTZ камери и проверка на телеметриски линии (Pelco P/D), Li батерија (9V), мало и компактно куќиште, удобен за секојдневна работа	Catchview	CV-IPTEST4300-4H	€ 669,40
		Портативен монитор за подесување на CCTV камери, поддршка на IP камери; 7" LCD тач скрин екран; слот за micro SD Картица; можност за запис и преглед на видео; Ethernet LAN; Вграден WIFI модул; 1 BNC влез/излез; HDMI излез; 12Vdc/2A излез за напојување на камера; 5V/2A USB напоен конектор; PoE напоен излез (48V/24W); аудио влез; PTZ интерфејс (Pelco P/D); вграден мултиметар; тестер за UTP; Network test функција (IP address scan/link scan/Ping test); батерија Li-Pol 6500mAh (16 часа автономна работа); можност за надворешно напојување 12Vdc/2A	Catchview	CV-IPTEST8600-3H	€ 875,20
		9" колор TFT-LCD монитор, 2 видео-влеза, 1 аудио-влез, вградени звучници	Catchview	CV-LM9004	€ 125,40